



Серія i-SENSYS X C1530P

# ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ШВИДКІ КОЛЬОРОВІ ПРИНТЕРИ ДЛЯ РОБОЧИХ ГРУП ІЗ ВИСОКИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ТА СЕРЕДНЬОГО Й ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ



ПРОДУКТИВНІСТЬ



ШИРОКІ МОЖЛИВІСТЬ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ



КОНТРОЛЬ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЯ



БЕЗПЕКА



КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН

**Canon**

---

# Серія i-SENSYS X C1530P

## ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Висока швидкість друку
- Автоматичний двосторонній друк у стандартній конфігурації
- Підтримка широкого спектру матеріалів

## ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Прямий друк із USB, Wi-Fi
- Сумісність із програмою Canon PRINT Business
- Підтримка Apple Air Print та Mopria
- Оптимізуйте процеси друку за допомогою програмного забезпечення uniFLOW Online
- Підтримка Universal Print від Microsoft

## КОНТРОЛЬ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Консоль управління iW Enterprise Management Console дозволяє централізовано керувати пристроями
- Послуги дистанційного електронного обслуговування включають фіксування даних лічильників, автоматичне управління витратними матеріалами та дистанційну діагностику
- Система Content Delivery System забезпечує автоматичне оновлення мікропрограми
- Інструмент відстеження стану тонера Toner Status Tool зменшує час простою

## БЕЗПЕКА

- Функція захищеного друку в стандартній конфігурації запобігає несанкціонованому перегляду друкованих матеріалів
- Вбудована система захисту McAfee захищає пристрій від зовнішніх атак
- До вдосконалень системи безпеки відносяться SIEM та TLS1.3

## КОМПАКТНА КОНСТРУКЦІЯ

- Невеликі габарити й вага, що відповідають розмірам будь-якого офісного середовища
- Додайте додаткові касети для збільшення вхідної потужності, не поступаючись розмірами
- Універсальні та компактні картриджі з тонером

## ДОВІДКОВІ ДАНІ

### i-SENSYS X C1533P

- Швидкість друку: 33 сторінки на хвилину (A4)
- Роздільна здатність друку: до 1200 x 1200 точок/дюйм
- Автоматичний двосторонній друк
- uniFLOW Online Express
- Можливість підключення до мережі, USB та Wi-Fi
- Стандартне подавання паперу: касета на 550 аркушів

### i-SENSYS X C1538P

- Швидкість друку: 38 сторінок на хвилину (A4)
- Роздільна здатність друку: до 1200 x 1200 точок/дюйм
- Автоматичний двосторонній друк
- uniFLOW Online Express
- Можливість підключення до мережі, USB та Wi-Fi
- Стандартне подавання паперу: касета на 550 аркушів

## СЕРВІСИ

### ОСНОВНЕ

Мінімальна кількість апаратних засобів, вбудоване програмне забезпечення, зокрема uniFLOW Online Express, і послуги з повного технічного обслуговування і підтримки пристрою.



АПАРАТНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



ПРОГРАМНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



СЕРВІСИ

### СПЕЦІАЛЬНЕ

Вибирайте індивідуальні рішення для будь-яких бізнес-завдань, усуваючи потребу в керуванні друком. Проконсультуйтеся з фахівцями компанії Canon щодо ваших потреб, щоб знайти систему управління друком, яка б відповідала всім вашим вимогам

### УДОСКОНАЛЕНЕ

Розширте можливості хмарного доступу разом із uniFLOW Online, універсальною системою управління друком від Canon

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## МЕХАНІЗМ ДРУКУ

### Швидкість друку

i-SENSYS X C1533P  
Односторонній друк: до 33 стор./хв (формат А4);  
до 55 сторінок на хвилину  
(А5, альбомна)  
Двосторонній друк: до 33 зображень на хвилину (А4)  
i-SENSYS X C1538P  
Односторонній друк: до 38 сторінок на хвилину  
(формат А4)  
до 59 сторінок на хвилину  
(А5, альбомна)  
Двосторонній друк: до 38 зображень на хвилину (А4)

### Метод друку

Кольоровий лазерний друк

### Роздільна здатність друку

До 1200 x 1200 точок/дюйм

### Тривалість прогрівання

Показане повідомлення про готовність до друку:  
прибл. 2 секунди або менше після ввімкнення живлення

### Час виведення першої сторінки

Кольоровий режим: прибл. 6,3 секунди  
Монохромний режим: прибл. 5,3 секунди

### Рекомендований щомісячний обсяг друку

i-SENSYS X C1533P: 1000–5000 сторінок  
i-SENSYS X C1538P: 1500–5000 сторінок

### Робоче навантаження

i-SENSYS X C1533P: 40 000 сторінок  
i-SENSYS X C1538P: 50 000 сторінок

### Поля друку

4 мм зверху, низу, зліва та справа

### Розширені функції друку

Захищений друк  
Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Друк штрих-кодів<sup>1</sup>  
IOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business  
Android; сертифіковано Mopria, підмікний модуль служби  
друку Canon, програма Canon PRINT Business  
Microsoft Universal Print

## ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ

### Подавання паперу (стандартна комплектція)

Касета на 550 аркушів  
Багатоцільовий лоток на 100 аркушів

### Подавання паперу (додаткове обладнання)

Три касети на 550 аркушів кожна (подавач паперу PF-D1)  
Касета на 550 аркушів (блок подавання з касет AV1)

### Виведення паперу

200 аркушів

### Типи носіїв

Багатоцільовий лоток: звичайний, відновлений, цупкий,  
тонкий, кольоровий папір, папір з покриттям, папір із  
перфорацією, листівки, конверти  
Касета: звичайний папір, відновлений папір, цупкий папір,  
тонкий папір, етикетки, кольоровий папір,  
папір з покриттям, з перфорацією

### Розміри носіїв

Касета (стандартна комплектція):  
A4, A5, A5 (альбомна), A6, B5, Letter,  
Executive, Statement, GLTR, 16K, нестандартні розміри:  
мін. 101,6 x 148 мм, макс. 216,0 x 297 мм

Багатоцільовий лоток.  
A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter,  
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,  
ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, листівки, конверти (COM10, Monarch,  
C5, DL), нестандартні розміри:  
мін. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

Касета (додатково):  
A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter,  
Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K,  
нестандартні розміри: мін. 101,6 x 148 мм  
Макс. 216,0 x 355,6 мм

### Щільність носіїв

Касета (стандартна та додаткова): від 60 г/м<sup>2</sup> до 163 г/м<sup>2</sup>  
Багатоцільовий лоток: від 60 до 216 г/м<sup>2</sup>

### Двосторонній друк

Автоматично  
Касета:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO,  
M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K  
Нестандартний розмір: мін. 148 x 210 мм,  
макс. 216 x 355,6 мм  
60–163 г/м<sup>2</sup>

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Вимоги до живлення

220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)

### Споживання електроенергії

Максимум: прибл. 1500 Вт або менше  
У робочому режимі:  
i-SENSYS X C1533P: прибл. 623 Вт чи менше  
i-SENSYS X C1538P: прибл. 729 Вт чи менше  
У режимі очікування: прибл. 34,4 Вт чи менше  
У режимі сну: прибл. 1,1 Вт або менше  
Типове споживання електроенергії (TEC):<sup>7</sup>  
i-SENSYS X C1533P: 0,41 кВт/год на тиждень  
i-SENSYS X C1538P: 0,45 кВт/год на тиждень  
Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Рівень шуму

i-SENSYS X C1533P  
Рівень звукового тиску<sup>2</sup>  
В активному режимі. Одностороннє: 65 дБ або менше  
(чорно-білий режим) / 65 дБ або менше  
(кольоровий режим).  
Двостороннє: 67 дБ або менше  
(чорно-білий режим) / 67 дБ або менше  
(кольоровий режим).  
Режим очікування: 48 дБ або менше.  
Звуковий тиск<sup>3</sup>  
В активному режимі. Одностороннє: 50 дБ або менше  
(чорно-білий режим) / 51 дБ або менше  
(кольоровий режим).  
Двостороннє: 52 дБ або менше  
(чорно-білий режим) / 52 дБ або менше  
(кольоровий режим).  
Режим очікування: 33 дБ або менше.

i-SENSYS X C1538P  
Рівень звукового тиску<sup>2</sup>  
В активному режимі. Одностороннє: 65 дБ або менше  
(чорно-білий режим) / 66 дБ або менше  
(кольоровий режим).  
Двостороннє: 67 дБ або менше  
(чорно-білий режим) / 68 дБ або менше  
(кольоровий режим).  
Режим очікування: 48 дБ або менше.  
Звуковий тиск<sup>3</sup>  
В активному режимі. Одностороннє: 50 дБ або менше  
(чорно-білий режим) / 51 дБ або менше  
(кольоровий режим).  
Двостороннє: 52 дБ або менше  
(чорно-білий режим) / 52 дБ або менше  
(кольоровий режим).  
Режим очікування: 33 дБ або менше.

### Габаритні розміри (Ш x Г x В)

### Вага

458 мм x 464 мм x 388 мм

### Умови експлуатації

Прибл. 25 кг

Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F)  
Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату)

### Панель керування

5-рядковий РК-екран, 5 світлодіодних індикаторів  
(«Увімкнений», «Готовий», «Повідомлення», «Завдання»  
та «Економія енергії»), кнопки, 10 цифрових клавіш

## КОНТРОЛЕР

### Тактова частота процесора

1 ГГц x 2

### Пам'ять

2 ГБ

### Зберігання

32 ГБ eMMC (вільне місце: 15 ГБ)

### Нови принтера

### Шрифти

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3  
93 шрифти PCL  
(93 Латинських, 10 точкових і 2 шрифти для оптичного  
розпізнавання тексту)  
Andale Mono WT J/K/S/T  
(японська, корейська, спрощена та традиційна китайська)<sup>44</sup>  
Шрифти штрих-коду<sup>1</sup>  
136 шрифтів PostScript

### Інтерфейс і підключення

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове  
підключення 802.11b/g/n, підключення Wireless Direct

### Мережевий протокол

Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Безпека (дротове підключення): TLS1.3, IPsec, фільтрація за  
IP-/MAC-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS),  
Підтримка двох мереж  
Безпека (бездротове підключення): режим інфраструктури:  
WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES),  
WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES),  
WPA2-EAP (AES)  
Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES)  
Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

### Програмне забезпечення та керування принтером

Інтерфейс віддаленого користувача (RUI),  
керування ідентифікаторами відділів,  
інструмент відстеження стану тонера Toner Status Tool,  
консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне  
програмне забезпечення для централізованого керування  
парчами пристроїв  
eMainテナンス: вбудована RDS для забезпечення роботи  
віддалених служб, наприклад, зчитування показників,  
автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої  
діагностики.  
Content Delivery System: серверна платформа, що забезпечує  
автоматичне оновлення мікропрограми пристрою.  
Сумісність з uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW  
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server®  
2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X версії 10.11  
і вище  
Linux®/Citrix

### Сумісність з операційними системами

## ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

### Універсальні картриджі

Картридж T10 (чорний, 13 000 сторінок<sup>5</sup>)  
Картридж T10 (блакитний, 10 000 сторінок<sup>5</sup>)  
Картридж T10 (пурпуровий, 10 000 сторінок<sup>5</sup>)  
Картридж T10 (жовтий, 10 000 сторінок<sup>5</sup>)  
Картридж T10L (чорний, 6 000 сторінок<sup>5</sup>)  
Картридж T10L (блакитний, 5 000 сторінок<sup>5</sup>)  
Картридж T10L (пурпуровий, 5 000 сторінок<sup>5</sup>)  
Картридж T10L (жовтий, 5 000 сторінок<sup>5</sup>)

## АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

### Елементи

Три подавачі паперу PF-D1 (касета на 550 аркушів)  
Блок подавання з касет AV1  
(підставка для касети на 550 аркушів)  
Комплект для друку штрих-кодів D1  
(можливість друку штрих-коду)  
Набір шрифтів PCL A1 (додається підтримка Unicode для  
систем SAP і підтримка шрифту Andale)  
Проста підставка типу P2  
Проста підставка типу AA1  
Модуль MiCard Multi (пристрій для зчитування RFID-карт або  
магнітних карт із підтримкою функції uniFLOW для  
ідентифікації користувачів)  
Модуль MiCard Plus (пристрій для зчитування RFID-карт або  
магнітних карт із підтримкою функції uniFLOW для  
ідентифікації користувачів)

### Примітки:

- <sup>[1]</sup> Аксесуари (потрібен комплект для друку штрих-кодів E1E)
- <sup>[2]</sup> Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296.
- <sup>[3]</sup> Драйвер Canon PCL5c не входить у комплект, проте команди PCL5c підтримуються на пристрої
- <sup>[4]</sup> Потрібний аксесуар — НАБІР ШРИФТІВ PCL A1E.
- <sup>[5]</sup> Розповсюдження лише через Інтернет. Драйвер стане доступним у II кв. 2021 р.
- <sup>[6]</sup> На основі стандарту ISO/IEC 19798.
- <sup>[7]</sup> За методом US ENERGY STAR® версії 3.0.

# Canon

## Програмне забезпечення та рішення



## Сумісність



**Canon**

Компанія Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Ukrainian edition  
© Canon Europa N.V., 2021