

EN SMART A4- ENKELTFUNKTIONS- FARVEPRINTER MED INTEGRERET WI-FI OG SIKKERT PRINT



i-SENSYS LBP722Cdw

Brugervenlig A4-enkeltfunktionsfarveprinter, der er velegnet til små og mellemstore virksomheder med et højt print-output.

Forbedrede netværksmuligheder

Få glæde af fleksible arbejdsmetoder med en række tilslutningsmuligheder, herunder Wi-Fi-understøttelse, NFC og Universal Print fra Microsoft.

Øget produktivitet

Maksimér jeres print-output med hurtige printhastigheder og en papirkapacitet, der kan udvides, på op til 2.300 ark med ekstra kassetter.

Forbedret sikkerhed

Hav tillid til jeres datasikkerhed med Secure Print og avanceret integreret sikkerhedssoftware som f.eks. McAfee Embedded Control og TLS1.3 sikkerhedslag.



38 SIDER/MIN.

Printhastighed



2.300 ARK

Maksimal kapacitet med ekstra kassetter



HØJ PRODUKTIVITET

Automatisk dobbeltsidet print



TRÅDLØS TILSLUTNING

Print fra smartphones og tablets takket være Wi-Fi- og NFC-tilslutning

Uovertruffen billedkvalitet

Opnå overlegen farvegrafik, billeder og tekst med laserkvalitetsprint til dokumenter på professionelt niveau.

Forbedret serviceevenlighed

Enkel installation, nem vedligeholdelse og fremragende holdbarhed giver minimal nedetid og reducerede serviceomkostninger.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PRINTENHED	
Printhastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 38 sider/min. i farver og sort/hvid Dobbelt-sided (A4): Op til 38 sider/min. i farver og sort/hvid Enkelt-sided (A5 liggende): Op til 59 sider/min. i farver og sort/hvid
Printmetode	Farvelaserprint
Printkvalitet	Op til 1200 x 1200 dpi
Opvarmningstid	Meddelelsen Printklar vises: Ca. 2 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Page Out Time)	Farve: ca. 6,3 sekunder Sort/hvid: ca. 5,3 sekunder
Anbefalet månedlig printvolumen	2.000 til 7.500 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 80.000 sider pr. måned ¹
Printmargener	4 mm top, bund, venstre og højre
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Print af strekkoder ² Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin, Canons PRINT Business-app Microsoft Universal Print
MEDIEHÅNDTERING	
Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalsbakke
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette x 3 (Paper Feeder PF-D1) 550-arks kassetter (Cassette Feeding Unit-AV1)
Maks. papirkapacitet	Op til 2.300 ark
Papir-output	200 ark med forsiden nedad
Medietyper	Universalsbakke: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet papir, postkort, kuverter Kassette: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, labels, farvet papir, coated papir, kanthullet papir
Medieformater	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, brugerdefineret format: Min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm. Universalsbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, Monarch, C5), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, brugerdefineret format: Min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² Universalsbakke: 60 til 216 g/m ²
Dobbelt-sided print	Automatisk Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Brugerdefineret format - min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 til 163 g/m ²
GENERELLE FUNKTIONER	
Strømkraft	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforsøg	Maks.: ca. 1500 W eller mindre I drift: ca. 729 W eller mindre Standby: ca. 34,4 W eller mindre Dvale: ca. 1,1 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,45 kWh/uge ³ For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveau	Lydeffekt ² I drift: Simpleks 65 dB eller mindre (sort/hvid) / 66 dB eller mindre (farve) Dupleks 67 dB eller mindre (sort/hvid) / 68 dB eller mindre (farve) Standby: 48 dB eller mindre Lydtryk ² I drift: Simpleks 50 dB eller mindre (sort/hvid) / 51 dB eller mindre (farve) Dupleks 52 dB eller mindre (sort/hvid) / 52 dB eller mindre (farve) Standby: 33 dB eller mindre
Mål (B x D x H)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Vægt	Ca. 29 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Kontrolpanel	5-linjers LCD, 5 LED (Online, Klar, Meddelelse, Job og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster

CONTROLLER	
Processorhastighed	1 GHz x 2
Hukommelse	2 GB
Lagring	32 GB eMMC (tilgængelig plads 15 GB)
Printersprog	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper (93 Roman-, 10 Bitmap-skrifttyper og 2 OCR-skrifttyper) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk) ⁵ Stregkodefonte*2 136 PostScript-skrifttyper
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Trådløst 802.11 b/g/n, Wireless Direct-tilslutning
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
	Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), understøttelse af dobbelt netværk Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturfunktion: WEP(64/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Adgangspunktfunktion: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi Direct-funktion: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Content Delivery System: Serverplatformen muliggør automatisk firmwareopdatering til enheden.
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 og nyere Linux®/Citrix
FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-én-patroner	Standard: Patron 064 sort (6.000 sider ⁷) ⁸ Patron 064 cyan (5.000 sider ⁷) ⁸ Patron 064 magenta (5.000 sider ⁷) ⁸ Patron 064 gul (5.000 sider ⁷) ⁸ Høj kapacitet: Patron 064H sort (13.400 sider ⁷) ⁸ Patron 064H cyan (10.400 sider ⁷) ⁸ Patron 064H magenta (10.400 sider ⁷) ⁸ Patron 064H gul (10.400 sider ⁷) ⁸
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	Paper Feeder PF-D1 (550-arks kassette) x 3 CST.Feeding Unit-AV1 (550-arks kassettesokkel) Barcode Printing Kit-D1 (muliggør print af strekkode) PCL Font Set-A1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skrifttypen) Plain Pedestal-P2 Plain Pedestal-AA1 Waste Toner Box WT-B1

Noter

- ^[1] Arbejds-cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds-cyklus kan reducere produktets levetid.
- ^[2] Tilbehør - Barcode Printing Kit-D1 - er påkrævet.
- ^[3] Erklæret lyd-niveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[4] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- ^[5] Kun distribution via nettet. Driveren er tilgængelig i anden halvdel af 2021.
- ^[7] Baseret på ISO/IEC 19798.
- ^[8] Printer leveres med startpatroner til 6.000 sider (sort) og 3.200 sider (C/M/Y).
- ^[9] I henhold til US ENERGY STAR ®, Version 3.0.

EN SMART A4-ENKELTFUNKTIONS-FARVEPRINTER MED INTEGRERET WI-FI OG SIKKERT PRINT

Brugervenlig A4-enkeltfunktionsfarveprinter, der er velegnet til små og mellemstore virksomheder med et højt print-output.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit-D1E	3999B005AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

EN SMART A4-ENKELTFUNKTIONS-FARVEPRINTER MED INTEGRERET WI-FI OG SIKKERT PRINT

Brugervenlig A4-enkeltfunktionsfarveprinter, der er velegnet til små og mellemstore virksomheder med et højt print-output.



FORBRUGSSTOFFER

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Patron 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Patron 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Patron 064 sort	4937C001AA	4549292182552
Patron 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Patron 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Patron 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Patron 064H sort	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2021