

# NUTIKAS ÜHEFUNKTSIOONILINE A4-VÄRVIprinter SISSEEHITATUD WI-FI JA TURVALISE PRINTIMISEGA



## i-SENSYS LBP722Cdw

**Kasutajasõbralik ühefunktsiooniline A4-värviprinter, mis sobib suure printimisvajadusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.**



**38 LK/MIN**  
Printimiskiirus



**2300 LEHTE**  
Maksimummaht koos  
lisakassettidega



**SUUR PRODUKTIIVSUS**  
Automaatne kahepoolne  
printimine



**JUHTMEVABA  
ÜHENDUVUS**  
Printige nutitelefonist ja  
tahvelarvutist tänu Wi-Fi-le  
ja lähiväljaühendusele.

## Tõhustatud ühenduvus

Nautige paindlikku tööd, mida pakuvad mitmed ühenduvusfunktsioonid, sh Wi-Fi tugi, lähiväljaside ja Microsofti Universal Print.

## Suurem tootlikkus

Suurendage tootlikkust tänu suurele printimiskiirusele ja lisakassettidega kuni 2300 leheni suurendatavale paberimahule.

## Täiustatud turvalisus

Tagage andmeturvet turvalise printimise ja täiustatud integreeritud turvatarkvaraga, nagu McAfee sisseehitatud juhtimistarkvara ja TLS1.3 turbekiht.

## Erakordne pildikvaliteet

Saavutage suurepärase värvilise graafika, pildid ja tekstid, et luua laserprinteri kvaliteediga professionaalsel tasemel dokumente.

## Parem töövõime

Lihtne paigaldamine, kerge hooldamine ja suurepärase vastupidavuse vähendavad ooteaega ja hoolduskulusid.

**Canon**

# TEHNILISED ANDMED

## PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 38 lk/min värviliselt ja mustvalgelt Kahepoolne (A4): kuni 38 kujutist/min värviliselt ja mustvalgelt Ühepoolne (A5, horisontaalpaigutus): kuni 59 lk/min värviliselt ja mustvalgelt
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimiskvaliteet	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Printimisvalmiduse teade: ligikaudu 2 sekundit või vähem alates käivitamise hetkest
Esimese väljatrüki väljastamiskiirus	Värviline: u 6,3 sekundit Mustvalge: u 5,3 sekundit
Soovitatav printimismaht kuus	2000–7500 lehekülge kuus

Töotsükkel	Max 80 000 lehekülge kuus <sup>1</sup>
Printimisäärised	4 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Täiustatud printimisfunktsioonid	Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võotkoodide printimine <sup>2</sup> Touch & Print (lähiväljaside) iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

## PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett × 3 (paberisöötur PF-D1) 550-leheline kassett (kassetisöötur AV1)
Maksimaalne paberisöödumaht	Kuni 2300 lehte

Paberiväljastus	200 lehte esikülj all
Printimaterjali tüübid	Mitmeotstarbeline salv: tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, postkaart, ümbrik Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber

## Printimaterjali formaadid

Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 297 mm.	
Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.	
Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm	

Printimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup> Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 216 g/m <sup>2</sup>
Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Kohandatavad suurused: min 148 × 210 mm max 216 × 355,6 mm 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup>

## ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1500 W või vähem Aktiivne: ligikaudu 729 W või vähem Ooterežiimis: ligikaudu 34,4 W või vähem Puhkerežiimis: ligikaudu 1,1 W või vähem Tüüpiiline elektritarve (TEC): 0,45 kWh/nädalas <sup>9</sup> Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiata veebilehelt <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

Müratase	Helitugevus <sup>2</sup> Aktiivne: ühepoolne 65 dB või vähem (mustvalge) / 66 dB või vähem (värviline) kahepoolne 67 dB või vähem (mustvalge) / 68 dB või vähem (värviline) Ooterežiimis: kuni 48 dB Helirõhk <sup>3</sup> Aktiivne: ühepoolne 50 dB või vähem (mustvalge) / 51 dB või vähem (värviline) kahepoolne 52 dB või vähem (mustvalge) / 52 dB või vähem (värviline) Ooterežiimis: kuni 33 dB
Mõõtmed (L × S × K)	458 mm × 464 mm × 388 mm
Kaal	ligikaudu 29 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)
Juhtpaneel	5-realine vedelkristallekraan, 5 LED-tuld (võrgu, valmisoleku, teate, töö ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriklihvistik

## KONTROLLER

Protsessori taktsagedus	1 GHz × 2
Mälu	2 GB
Andmesalvestus	32 GB eMMC (vaba ruumi 15 GB)
Printeri keeled	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Kirjastiilid	93 PCL-fonti (93 ladina, 10 bitmapi, 2 OCR-fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina) <sup>5</sup> Võotkoodi fondid <sup>6</sup> 136 PostScripti fonti

Liides ja ühendus	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
-------------------	---

Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
----------------	--

Haldus:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
---------	-----------------------------

Turvalisus:	TLS1.3, IPsec, IP/Maci aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi
-------------	--

Turvalisus (traadita ühendus):	Taristurežiim: WEP(64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Pääsupunktrežiim: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi otserežiim: WPA2-PSK (AES)
--------------------------------	---

Tarkvara ja printeri haldus	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara.
-----------------------------	---

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versioon 10.11 või uuem versioon Linux®/Citrix
------------------------------------	---

KULUTARVIKUD	
Kõik-ühes-kassetid	

Standardne:	Kassett 064 must (6000 lehte) <sup>9</sup> Kassett 064 tsüaan (5000 lehte) <sup>9</sup> Kassett 064 magenta (5000 lehte) <sup>9</sup> Kassett 064 kollane (5000 lehte) <sup>9</sup> Suure jõudlusega: Kassett 064H must (13400 lehte) <sup>9</sup> Kassett 064H tsüaan (10 400 lehte) <sup>9</sup> Kassett 064H magenta (10 400 lehte) <sup>9</sup> Kassett 064H kollane (10 400 lehte) <sup>9</sup>
-------------	--

LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Paberisöötur PF-D1 (550-leheline kassett) × 3 Kassetisööduüksus AV1 (550-leheline kassetialus) Võotkoodi printimise komplekt D1 (võimaldab võotkoodi printida) PCL kirjastiilide komplekt A1 (võimaldab unikoode printimist SAP-il ja pakub Andalé kirjastiili tuge) Tavaline aluslaud P2 Tavaline aluslaud A41 Tooneri jäätmekarp WT-B1

## Märkused

- <sup>[1]</sup> Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükli soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- <sup>[2]</sup> Vajalik on tarkiv – võotkoodi printimiskomplekt D1
- <sup>[3]</sup> Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- <sup>[4]</sup> Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- <sup>[6]</sup> Saadaval ainult internetis. Draiver on saadaval alates 2021. aasta teisest poolest
- <sup>[7]</sup> Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- <sup>[8]</sup> Printeriga on kaasas stardikassetid: must 6000 lk, T/M/K 3200 lk.
- <sup>[9]</sup> US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

Canon

# NUTIKAS ÜHEFUNKTSIOONILINE A4-VÄRVIPRINTER SISSEEHITATUD WI-FI JA TURVALISE PRINTIMISEGA

Kasutajasõbralik ühefunktsiooniline A4-värviprinter, mis sobib suure printimisvajadusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.



## TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP722Cdw EL ühefunktsiooniline printer	4929C006AA	4549292181814

## LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassetisöötur AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E	4821B003AA	-
Võõtkoodi printimiskomplekt DIE	3999B005AA	-
Tavaline aluslaud, tüüp P2	1632C002AA	8714574668635
Tavaline aluslaud, tüüp AA1	5512C002AA	8714574668666
Tooneri jäätmekarp WT-B1	0942C002AA	4549292052688

# NUTIKAS ÜHEFUNKTSIOONILINE A4-VÄRVIprinter SISSEHITATUD WI-FI JA TURVALISE PRINTIMISEGA

Kasutajasõbralik ühefunktsiooniline A4-värviprinter, mis sobib suure printimisvajadusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.



## KULUTARVIKUD

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 064 kollane	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 tsüaan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 must	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H kollane	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H tsüaan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H must	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2021