



طابعة ليزر بالألوان مقاس A3 سريعة ومتعددة المزايا لإنتاج مطبوعات عالية الجودة

طابعة أحادية الوظيفة ومتعددة المزايا وعالية الكفاءة توفر مجموعة كبيرة من خيارات الطابعة

- سعة عالية تشغل مساحة صغيرة
- جهاز صغير الحجم ومناسب للاستخدام كطابعة سطح مكتب تصل سعتها إلى 650 ورقة وتزيد إلى 2850 ورقة عندما تكون مستقلة بذاتها
- مطبوعات سريعة وعالية الجودة
- سرعات طباعة تصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، فضلاً عن إنتاج مطبوعات عالية الجودة في وضع الألوان الزاهية كميزة أصلية
- معالجة مذهلة للوسائط
- إمكانية الطباعة بتنسيقات متعددة، بما في ذلك طباعة اللافتات، فضلاً عن دعم أوزان الوسائط التي تصل إلى 300 جم/م²
- التوافق مع برنامج PosterArtist Life من Canon
- مثالية لفرق التسويق الداخلية وتوفر الخيارات الإبداعية وخيارات التصميم المحسنة
- تتضمن ميزات أمان قوية
- تتضمن مصادقة المستخدم وحماية الشبكة والمستندات من خلال تشفير البيانات فضلاً عن وظيفة Memory Card Erase حماية البيانات إلى أقصى درجة

تصميم صغير الحجم



التحكم والصيانة



الإنتاجية



الأمان



تجربة المستخدم



طابعة Canon من i-SENSYS LBP852Cx



حقائق سريعة:

36 صفحة في الدقيقة/18 صفحة في الدقيقة	سرعة الطباعة (مقاس A3/A4)
شاشة LCD ذات 5 أسطر، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح	شاشة العرض
القياسية	الطباعة التلقائية على الوجهين
1 جيجابايت/8 جيجابايت	الذاكرة القياسية/الاختيارية
Adobe® PostScript، PCL 5e، UFR II	PDL
USB، LAN	إمكانية الاتصال
60 جم/م ² - 300 جم/م ²	أوزان الوسائط
200 - 297 مم × 457 - 1200 مم	حجم طباعة اللافتات (العرض × الطول)
650 ورقة	وحدة إدخال الورق القياسية
2850 ورقة	الحد الأقصى لسعة إدخال الورق

Canon

طابعة Canon i-SENSYS LBP852Cx من

المواصفات الفنية

محرك الطباعة سرعة الطباعة

على وجه واحد: ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
ما يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)
على الوجهين: ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
12,6 صفحات في الدقيقة (مقاس A3)

طريقة الطباعة دقة الطباعة

طباعة بأشعة الليزر بالألوان
600 × 600 نقطة لكل بوصة
تصل إلى 9600 × 600 نقطة لكل بوصة

جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور
وقت الإحماء

وقت خروج أول صفحة

حوالي 34 ثانية أو أقل من وقت التشغيل
حوالي ثابتنان أو أقل من وقت التشغيل (الوضع السريع)¹
بالألوان: حوالي 7,4 ثوان
لون أحادي: حوالي 6,7 ثوان
2500 - 7500 صفحة شهرياً

كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً كمية المطبوعات

120000 صفحة

دورة التشغيل هوامش الطباعة

5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين

الطباعة المتقدمة الميزات

الطباعة من مفتاح ذاكرة USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG)
جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print
AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business، Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة
Andriod، حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة
Canon PRINT Plugin، تطبيق Canon PRINT
Windows10® Mobile Print، Business

معالجة الوسائط وحدة إدخال الورق (القياسية)

علبة ورق سعة 550 ورقة
درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة

وحدة إدخال الورق (الاختيارية)

3 علبة ورق سعة كل منها 550 ورقة
قاعدة علبة ورق مزودة بدرجين سعة 1100 ورقة
الخيار 1: 3 علبة ورق سعة كل منها 550 ورقة
(بما في ذلك علبة الورق القياسية)،
قاعدة علبة ورق مزودة بدرجين سعة 1100 ورقة
الخيار 2: 4 علبة ورق سعة كل منها 550 ورقة
(بما في ذلك علبة الورق القياسية)

وحدة إخراج الورق

200 ورقة
الدرج متعدد الأغراض: ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق مغلف، ورق خشن، ملصقات، بطاقات بريدية، أطرف
علبة الورق: ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق خشن، ملصقات
على الوجهين: ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق مغلف، ورق خشن

أنواع الوسائط

علبة الورق (القياسية):
A3، B4، A4، B5، A5 (اختياريًا)، LDR، LGL، LTR، EXE، K16، K8، FLS
الحجم المخصص - العرض: 148 إلى 297 مم، الطول: 148 إلى 431,8 مم
الدرج متعدد الأغراض:
A3، B4، A4، B5، A5 (اختياريًا)، A6، 12 × 18، LGL، LDR، LTR، EXE، K16، K8، FLS، STMT، بطاقات الفهرسة
الحجم المخصص - العرض: 64 إلى 320 مم، الطول: 120 إلى 457,2 مم، بالنسبة إلى عرض اللافتات: 200 إلى 297 مم، الطول: 3، 457,3 إلى 1200 مم

أحجام الوسائط

علبة الورق (الاختيارية):
A3، B4، A4، B5، A5 (اختياريًا)، LDR، LGL، LTR، EXE، K16، K8، FLS
الحجم المخصص - العرض: 148 إلى 297 مم، الطول: 148 إلى 431,8 مم

أوزان الوسائط

علبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 256 جم/م²
الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 300 جم/م²
(باستثناء الورق المغلف)

الطباعة على الوجهين

100 إلى 220 جم/م² (الورق المغلف)
A3، B4، A4، B5، A5، 12 × 18، LDR، Legal، Letter، K16، K8، FLS، EXE
الحجم المخصص - العرض: 148 × 320 مم بحد أقصى 457,2 × 60 إلى 163 جم/م² (باستثناء الورق المغلف)
100 إلى 220 جم/م² (الورق المغلف)

الميزات العامة

220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز)

متطلبات الطاقة

معدل استهلاك الطاقة

الحد الأقصى: حوالي 1500 وات
وضع الاستعداد: حوالي 50 وات
وضع السكون: حوالي 2 وات
معدل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 1,6 كيلووات في الساعة/
الأسبوع (230 فولت) * للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح
Lot26، يرجى الانتقال إلى:
http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx

مستوى الضوضاء

ضغط الصوت:³
الوضع النشط: 52 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد / 51 ديسيبل
أو أقل عند الطباعة على الوجهين
وضع الاستعداد: 30 ديسيبل
طاقة الصوت:²
الوضع النشط: 71,9 ديسيبل
وضع الاستعداد: غير مسموع²

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الوزن

556 مم × 608 مم × 403 مم
الوحدة الرئيسية: حوالي 45 كجم
الوحدة الرئيسية + وحدة تغذية بالورق PF-G1 + وحدة تغذية العلبة
AU1: حوالي 88 كجم

بيئة التشغيل

درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت)
الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكاثف)
شاشة LCD ذات 5 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح

لوحة التحكم

528 ميجاهارتز + 264 ميجاهارتز
1 جيجابايت

وحدة التحكم سرعة المعالج

Adobe® PostScript® PCL6، PCL 5e، UFR II

الذاكرة

105 خطوط PCL و136 خط PS

لغات الطباعة

USB 2.0 عالي السرعة، 3 منافذ USB 2.0،
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

الخطوط

واجهة المستخدم البعيدة (RUI)،
إدارة معرف القسم،

الواجهة وإمكانيات الاتصال

iW Management Console: برنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة
مركزية لمجموعة من الأجهزة، الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن
بعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة
العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد.

إدارة البرامج والطباعة

التوافق مع uniFLOW من خلال برنامج تسجيل الدخول
SFP MEAP في uniFLOW Login Device Client

التوافق مع أنظمة التشغيل

Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2012 / Server® 2016 / 2019 / Server® 2008 / Server® 2008R2

Mac OS X الإصدار 10.9.5 والأحدث / Mac OS الإصدار 10.14 والأحدث
والأحدث Linux®

المواد المستهلكة

خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون الأسود (بمعدل إنتاجية 15500 صفحة⁷)
خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر (بمعدل إنتاجية 13500 صفحة⁷)
خرطوشة أسطوانة الحبر 053 (بمعدل إنتاجية 70000 صفحة⁷)
حاوية الحبر المستهلك WT-C1 (بمعدل إنتاجية 100000 صفحة)

خرائط الحبر المتكاملة

بطاقة SD طراز C1 (بطاقة ذاكرة سعة 8 جيجابايت)
مجموعة طباعة الرموز الشريطية F1 (تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية)، مجموعة خطوط PCL طراز C1
(تتيح إمكانية طباعة Unicode على SAP وتدعم خط Andale)

الملفات والخيارات

MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)

النصائر

MiCard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)

وحدة التغذية بالورق PF-G1
وحدة تغذية العلبة AU1
حاوية الحبر المستهلك WT-C1

ملاحظات:

^[1] يلزم تغيير الإعداد إلى الوضع السريع

^[2] مستوى تبعات الضوضاء المعمل وفقاً للمعيار ISO 9296

^[3] غير مسموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779

^[4] برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالرغم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.

^[5] التوزيع عبر الويب متوفر فقط اعتباراً من ديسمبر 2019.

^[6] استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19798

^[7] الطباعة مزودة بخراطيش البدء (اللون الأسود: بمعدل 7000 صفحة، اللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: بمعدل 5000 صفحة)، خراطوشة أسطوانة الحبر (بمعدل 70000 صفحة)

^[8] وفقاً للإصدار 2.0 من برنامج US ENERGY STAR

طابعة i-SENSYS LBP852Cx من Canon



تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
طابعة i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة التغذية بالورق PF-G1	1834C001AA	4549292081756
وحدة تخزين الطابعة AU1	1834C002AA	4549292084931
حاوية الحبر المستهلك WT-C1	1834C003AA	4549292096767
بطاقة SD طراز C-1 (بطاقة ذاكرة سعة 8 جيجابايت)	0655A004AA	4549292051452
مجموعة طباعة الرموز الشريطية F1	0660A018AA	4960999689562
مجموعة خطوط PCL طراز C1	0643A029AA	4549292048612

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون الأصفر	3624C001AA	4549292137101
خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون الأرجواني	3625C001AA	4549292137118
خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون السماوي	3626C001AA	4549292137125
خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون الأسود	3627C001AA	4549292137132
خرطوشة أسطوانة الحبر 053	2178C001AA	4549292089257

قد تتوفر الملحقات وخيارات البرامج الأخرى غير المذكورة أعلاه في طابعة i-SENSYS LBP852Cx من Canon. يُرجى الرجوع إلى مندوب مبيعات Canon للحصول على أحدث المعلومات بشأنها.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon