



طابعة ليزر بالألوان مقاس A3 سريعة ومتعددة المزايا لإنتاج مطبوعات عالية الجودة

طابعة أحادية الوظيفة ومتعددة المزايا وعالية الكفاءة توفر
مجموعة كبيرة من خيارات الطباعة

سعة عالية تشغل مساحة صغيرة

- جهاز صغير الحجم ومناسب للاستخدام كطابعة سطح مكتب تصل سعتها إلى 650 ورقة وتزيد إلى 2850 ورقة عندما تكون مستقلة بذاتها

مطبوعات سريعة وعالية الجودة

- سرعات طباعة تصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، فضلاً عن إنتاج مطبوعات عالية الجودة في وضع الألوان الزاهية مميزة أصلية

معالجة مذهلة للوسائط

- إمكانية الطباعة بتنسيقات متعددة، بما في ذلك طباعة اللافتات، فضلاً عن دعم أوزان الوسائط التي تصل إلى 300 جم/م²

التوافق مع برنامج PosterArtist Lite من Canon

- مثالية لفرق التسويق الداخلية وتوفر الخيارات الإبداعية وخيارات التصميم المحسنة

تتضمن ميزات أمان قوية

- تتضمن مصادقة المستخدم وحماية الشبكة والمستندات من خلال تشفير البيانات فضلاً عن وظيفة Memory Card Erase حماية البيانات إلى أقصى درجة

تصميم صغير الحجم



التحكم والصيانة



الإنتاجية



الأمان



تجربة المستخدم



طابعة Canon i-SENSYS LBP852Cx من



حقائق سريعة:

سرعة الطباعة (مقاس A3/A4)	36 صفحة في الدقيقة/18 صفحة في الدقيقة
شاشة العرض	شاشة LCD ذات 5 أسطر، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح
الطباعة التلقائية على الوجهين	القياسية
الذاكرة القياسية/الاختيارية	1 جيجابايت/8 جيجابايت
PDL	Adobe® PostScript، PCL 5e، UFR II
إمكانية الاتصال	USB، LAN
أوزان الوسائط	60 جم/م ² - 300 جم/م ²
حجم طباعة اللافتات (العرض × الطول)	200 - 297 مم × 457 - 1200 مم
وحدة إدخال الورق القياسية	650 ورقة
الحد الأقصى لسعة إدخال الورق	2850 ورقة

Canon

طابعة Canon i-SENSYS LBP852Cx من

المواصفات الفنية

محرك الطباعة سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة (مقاس A3) على الوجهين: ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) 12,6 صفحات في الدقيقة (مقاس A3) طباعة بأشعة الليزر بالألوان 600 × 600 نقطة لكل بوصة تصل إلى 9600 × 600 نقطة لكل بوصة
طريقة الطباعة دقة الطباعة جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور	حوالي 34 ثانية أو أقل من وقت التشغيل حوالي ثابتيان أو أقل من وقت التشغيل (الوضع السريع) بالألوان: حوالي 7,4 ثوان لون أحادي: حوالي 6,7 ثوان 2500 - 7500 صفحة شهرياً
وقت الإحماء	وقت خروج أول صفحة
كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً كمية المطبوعات دورة التشغيل هوامش الطباعة الطباعة المتقدمة الميزات	120000 صفحة 5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين الطباعة الأمنة الطباعة من مفتاح ذاكرة USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG) جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print AirPrint: تطبيق Canon PRINT Business Android: حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon PRINT Plug-in، تطبيق Canon PRINT Windows10® Mobile Print، Business
معالجة الوسائط وحدة إدخال الورق (القياسية) وحدة إدخال الورق (الاختيارية)	علبة ورق سعة 550 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة 3 غلب ورق سعة كل منها 550 ورقة قاعدة علبة ورق مزودة بدرجين سعة 1100 ورقة الخيار 1: 3 غلب ورق سعة كل منها 550 ورقة (بما في ذلك علبة الورق القياسية)، قاعدة علبة ورق مزودة بدرجين سعة 1100 ورقة الخيار 2: 4 غلب ورق سعة كل منها 550 ورقة (بما في ذلك علبة الورق القياسية) 200 ورقة
وحدة إخراج الورق أنواع الوسائط	الدرج متعدد الأغراض: ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق مغلف، ورق خشن، ملصقات، بطاقات بريدية، أطرف علبة الورق: ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق خشن، ملصقات على الوجهين: ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق مغلف، ورق خشن
أحجام الوسائط	علبة الورق (القياسية): A3، B4، A4، B5، A5 (اختيائي)، LDR، LGL، LTR، EXE، K16، K8، FLS الحجم المخصص - العرض: 148 إلى 297 مم، الطول: 148 إلى 431,8 مم الدرج متعدد الأغراض: A3، B4، A4، B5، A5 (اختيائي)، A6، 12 × 18، LDR، LGL، LTR، EXE، FLS، K16، K8، STMT، بطاقات الفهرسة الحجم المخصص - العرض: 64 إلى 320 مم، الطول: 120 إلى 457,2 مم، بالنسبة إلى عرض اللافتات: 200 إلى 297 مم، الطول: 457,3 إلى 1200 مم
أوزان الوسائط	علبة الورق (الاختيارية): A3، B4، A4، B5، A5 (اختيائي)، LDR، LGL، LTR، EXE، K16، K8، FLS الحجم المخصص - العرض: 148 إلى 297 مم، الطول: 148 إلى 431,8 مم علبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 256 جم/م² الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 300 جم/م² (باستثناء الورق المغلف) 100 إلى 220 جم/م² (الورق المغلف) A3، B4، A4، B5، A5، A6، 12 × 18، LDR، Legal، Letter، K16، K8، FLS، EXE الحجم المخصص - الحد الأدنى 148 × 320 مم بحد أقصى 148 × 457,2 مم 60 إلى 163 جم/م² (باستثناء الورق المغلف) 100 إلى 220 جم/م² (الورق المغلف)
الطباعة على الوجهين	220 - 240 نولت (10±%) 60/50 هرتز (2± هرتز)
الميزات العامة متطلبات الطاقة	

ملاحظات:

[1] يلزم تغيير الإعداد إلى الوضع السريع

[2] مستوى انبعاث الضوضاء المعال وفقاً للمعيار ISO 9296

[3] غير مسموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779

[4] برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالرغم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.

[5] التوزيع عبر الويب متوفر فقط اعتباراً من ديسمبر 2019.

[6] استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19798

[7] الطباعة مزودة بخراطيش البدء (اللون الأسود: بمعدل 7000 صفحة، اللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: بمعدل 5000 صفحة)، خراطيشة أسطوانة الحبر (بمعدل 70000 صفحة)

[8] وفقاً للإصدار 2.0 من برنامج US ENERGY STAR.



طابعة i-SENSYS LBP852Cx من Canon



تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزنبيق	رمز EAN
طابعة i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزنبيق	رمز EAN
وحدة التغذية بالورق PF-G1	1834C001AA	4549292081756
وحدة تغذية العلبة AU1	1834C002AA	4549292084931
حاوية الحبر المستهلك WT-C1	1834C003AA	4549292096767
بطاقة SD طراز C-1 (بطاقة ذاكرة سعة 8 جيجابايت)	0655A004AA	4549292051452
مجموعة طباعة الرموز الشريطية F1	0660A018AA	4960999689562
مجموعة خطوط PCL طراز C1	0643A029AA	4549292048612

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزنبيق	رمز EAN
خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون الأصفر	3624C001AA	4549292137101
خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون الأرجواني	3625C001AA	4549292137118
خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون السماوي	3626C001AA	4549292137125
خرطوشة مسحوق الحبر 059H باللون الأسود	3627C001AA	4549292137132
خرطوشة أسطوانة الحبر 053	2178C001AA	4549292089257

قد تتوفر الملحقات وخيارات البرامج الأخرى غير المذكورة أعلاه في طابعة i-SENSYS LBP852CX من Canon. يُرجى الرجوع إلى مندوب مبيعات Canon للحصول على أحدث المعلومات بشأنها.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon