

Canon i-SENSYS LBP852Cx

БЪРЗ И С БОГАТ НАБОР ОТ ФУНКЦИИ А3 ЦВЕТЕН ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР С ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ



Гъвкав и ефективен еднофункционален принтер, който предлага широка гама възможности за печат

Висок капацитет в малък размер

- Компактно устройство, подходящо за настолен принтер с капацитет от 650 листа, разширяем до 2850 листа в конфигурация за поставяне на пога

Бързи, качествени резултати

- Скорости на печат до 36 ppm (A4) с висококачествен печат в режим на наситени цветове

Впечатляваща работа с печатни носители

- Способност за печат в множество формати, включително печат на банери, както и поддръжка за грамажи на хартията до 300 g/m²

Съвместимост със софтуера PosterArtist Lite на Canon

- Перфектен за вътрешнофирмени маркетингови екипи, предлагайки разширени възможности за творчество и дизайн

Стабилна информационна сигурност

- С удостоверяване на потребителя, защита на мрежата и документите чрез криптиране на данни, както и функция за изтридане на карта памет, гарантирайки максимална сигурност на данните



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛ И
ПОДДРЪЖКА



КОМПАКТНА
КОНСТРУКЦИЯ



ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ



СИГУРНОСТ

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



КРАТКИ факти:

Скорост на печат (A4/A3)	36 ppm/18 ppm
Дисплей	5-редов LCD, цифрова клавиатура с 10 бутона
Автоматичен двустранен печат	Стандартно
Памет – стандартно/опция	1 GB/8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Свързаност	LAN, USB
Грамажки на хартията	60 g/m ² – 300 g/m ²
Размер за печат на банер (W x L)	200 – 297 mm x 457 – 1200 mm
Зареждане на хартия (стандартно)	650 листа
Макс. зареждане на хартия	2 850 листа

Canon

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат

Еднострочно: До 36 ppm (A4)
До 18 ppm (A3)

Двустранно: до 36 ppm (A4), 12,6 ppm (A3)

Цветен лазерен печат

600 x 600 dpi

До 9600 x 600 dpi

Мемог на печат
Разделителна способност на печат
Качество на печат с технология за подобряване на изображението

Време за загряване

Приблиз. 34 с или по-малко след вклочване
Приблиз. 2 секунди или по-малко след вклочване
(бърз режим)¹

Цветно: приблиз. 7,4 секунди

Монохромно: приблиз. 6,7 секунди

2500 – 7500 страници на месец

Време за извеждане на първата страница

Препоръчителен месечен

печатен обем

Максимално напомъждане

Бели полета при печат

Усъвършенстван печат

Характеристики

120 000 страници

5 mm – горе, долу, ляво и ясно

Заштитен печат

Печат от USB ладем (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Съвместимост с Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business, Windows10® Mobile Print

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 550 листа

Многофункционална тава за 100 листа

Касета за 550 листа x 3

Поставка с 2 касети за 1100 листа

Опция 1: касета за 550 листа x 3

(вклочително стандартна касета),

Поставка с 2 касети за 1100 листа

Опция 2: касета за 550 листа x 4

(вклочително стандартна касета)

200 листа

Многофункционална тава: Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Хартия с покритие, Груба хартия, Етикети, Пощенска картичка, Плик

Касета: Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Груба хартия, Етикети
Двустранен печат: Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Хартия с покритие, Груба хартия

Касета (стандартна):

A3, B4, A4, B5, A5, A5 (нейзак), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16

Потребителски формати - ширина: 148 до 297 mm,

дължина: 148 до 431,8 mm

Многофункционална тава:

A3, B4, A4, B5, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, индексна карта

Потребителски формат - ширина: 64 до 320 mm,

дължина: 120 до 457,2 mm За банер ширина: 200 до

297 mm, дължина: 457,3 до 1200 mm

Касета (опция):

A3, B4, A4, B5, A5, A5 (нейзак), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16

Потребителски формат - ширина: 148 до 297 mm,

дължина: 148 до 431,8 mm

Касета (стандартна и опционна): 60 до 256 g/m²

Многофункционална тава: 60 до 300 g/m²

(с изключване на хартия с покритие)

100 до 220 g/m² (хартия с покритие)

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE,

FLS, K8, K16

Потребителски формат -

Мин. 148 x 320 mm Max. 148 x 457,2 mm

60 до 163 g/m² (с изключване на хартия с покритие)

100 до 220 g/m² (хартия с покритие)

Грамажи на хартията

Двустранен печат

Потребителски формат -

Мин. 148 x 320 mm Max. 148 x 457,2 mm

60 до 163 g/m² (с изключване на хартия с покритие)

100 до 220 g/m² (хартия с покритие)

Характеристики

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

Консумирана мощност

220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Максимум: приблиз. 1500 W

Готовност: приблиз. 50 W

Режим на покой: приблиз. 2 W

Типична консумация на електроенергия (ТЕС):

1,6 kWh/седмица (230 V)⁸ За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете:

http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Звуково налягане³:

Активност: Еднострочно 52 dB или по-малко/

Двустранно 51 dB или по-малко

Режим на готовност: 30 dB

Звукова мощност:

Активност: 71,9 dB

Готовност: Безшумно²

556 mm x 608 mm x 403 mm

Основен модул: приблиз. 45 kg

Основен модул + Устройство за подаване на хартия PF-G1 x 2 +

Касетно подаващо

устройство-AU1: Приблиз. 88 Kg

Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F)

Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

528 MHz + 264 MHz

1 GB

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript

105 PCL шрифта, 136 PS шрифта

USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3,

10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI),

Кодове на отгели,

iW Management Console: Сървърен софтуер за центризирано управление на печатни паркове

eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени

eMaintenance услуги, като например отчитане на бројчици, автоматично управление на

консумативите и отдалечена диагностика.

Съвместимост с uniFLOW Login Device Client за SFP MEAP.

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/

Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/

Server® 2008R2/Server® 2008

Mac OS X Версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.14 и

по-нова Linux⁵

Тонер касета 059H черно (15 500 страници)⁶

Тонер касета 059H цвят/магнезия/жълто (13 500 страници)⁶

Бараф 053 (70 000 страници)⁶

Кумия за отпадъчен тонер WT-C1 (100 000 страници)

SD карта-C1 (SD карта 8 GB)

Комплект за отпечатване на баркод-F1 (позволява

отпечатване на баркод) Комплект PCL шрифтове-C1

(позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и поддръжка шрифт Andale)

MiCard Multi (Чемет за карти за идентификация с

RFID или магнитни карти с uniFLOW)

Micard Plus (Чемет за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)

Касета за хартия PF-G1

Касетно подаващо устройство-AU1

Кумия за отпадъчен тонер WT-C1

ЗАБЕЛЕЖКИ:

[1] Изисква се прееклоочване към настройка за бърз режим

[2] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

[3] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум във съответствие с ISO 7779

[4] Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.

[5] Само версия за уебразпространение. Предлага се от декември 2019 г.

[6] Според ISO/IEC 19798

[7] Принтерът се доставя със картридж касета (черно: 7000 страници, цвят/магнезия/жълто: 5000 страници), барабан (70 000 страници)

[8] Съгласно US ENERGY STAR® Версия 2.0.

Canon i-SENSYS LBP852Cx



ДАННИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury ког	EAN ког
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury ког	EAN ког
Касета за хартия PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Касемно подавашо устройство-AU1	1834C002AA	4549292084931
Кумия за отпадъчен тонер WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD карта C-1 (карта памет с капацитет 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Комплект за печат на баркод-F1	0660A018AA	4960999689562
КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-C1	0643A029AA	4549292048612

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury ког	EAN ког
Тонер касета 059 Н Y	3624C001AA	4549292137101
Тонер касета 059 Н M	3625C001AA	4549292137118
Тонер касета 059 Н C	3626C001AA	4549292137125
Тонер касета 059 Н Bk	3627C001AA	4549292137132
Барабан 053	2178C001AA	4549292089257

Други аксесоари и софтуерни опции, които не са изброени по-горе, може да бъдат налични за Canon i-SENSYS LBP852Cx. Моля, консултирайте се с Вашия търговски представител на Canon за най-новата информация за тях.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon-europe.com

Canon

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2019