

# Canon i-SENSYS LBP852Cx

## KIIRE JA PALJUDE FUNKTSIOONIDEGA VÄRVILINE A3-LASERPRINTER, MIS PAKUB KVALITEETSET VÄLJUNDIT



**Mitmekülgne ja tõhus ühefunktsiooniline printer, mis pakub erinevaid printimisvõimalusi**

### Suur jõudlus väikses korpuses

- Kompaktne töölauale sobiv printer, mille maht on 650 lehte; võimalusega laiendada 2850-leheliseks, kui kasutatakse eraldiseisvana

### Kiire ja kvaliteetne tulemus

- Kuni 36 lk/min (A4) printimiskiirus ja kvaliteetne väljund Vivid Colour režiimis

### Muljetavaldav materjalikasutus

- Mitmeformaadiline prindivõimekus, sealhulgas ribareklaamide printimine ja kuni 300 g/m<sup>2</sup> prindimaterjali tugi

### Ühildub Canoni tarkvaraga PosterArtist Lite

- Ideaalne ettevõttesisestele turundusmeeskondadele, pakkudes neile täiustatud loomingu- ja disainivõimalusi

### Löögikindel turvalisus

- Kasutajate autentimine, võrgu ja dokumentide kaitse koos andmete krüpteerimisega ning mälukaardi kustutamisküsimisfunktsioon tagavad maksimaalse andmekaitse



**PRODUKTIIVSUS**



**KONTROLL JA  
HALDUS**



**KOMPAKTNE DISAIN**



**KASUTUSKOGEMUS**



**TURVALISUS**

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Kiire ülevaade

Printimiskiirus (A4/A3)	36 lk/min / 18 lk/min
Ekraan	5-realine LCD, 10 nupuga numbriklahvistik
Automaatne kahepoolne printimine	Standardne
Mälu stand./valik.	1 GB / 8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Ühenduvus	LAN, USB
Prindimaterjali kaal	60-300 g/m <sup>2</sup>
Ribareklaami prindiformaat (L × P)	200-297 mm × 457-1200 mm
Standardne paberimaht	650 lehte
Maksimaalne paberimaht	2850 lehte

**PRINDIMOOTOR**

**Printimiskiirus**

Ühepoolne: kuni 36 lk/min (A4)  
kuni 18 lk/min (A3)  
Kahepoolne: kuni 36 lk/min (A4), 12,6 lk/min (A3)

**Printimismeetod**

Värviline laserprintimine

**Printimise eraldusvõime**

600 × 600 punkt/tolli

**Prindikvaliteet koos kujutiseparanduse tehnoloogiaga**

Kuni 9600 × 600 punkt/tolli

**Soojenemisaeg**

Ligikaudu 34 sekundit või vähem alates sisselülitamisest  
Ligikaudu 2 sekundit või vähem alates käivitamisest (kiirrežiim)<sup>1</sup>

**Esimese väljatrüki väljastamiskiirus**

Värviline: u 7,4 sekundit

**Soovituslik igakuine printimismah**

Mustvalge: u 6,7 sekundit

**Töötussükkel**

2500–7500 lehekülge

**Printimisäärsed**

120 000 lehekülge

**Täiustatud printimine**

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

**Omadused**

Turvaline printimine  
USB-mälukaardilt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Google Cloud Printi valmidus  
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business  
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business, Windows10<sup>®</sup> Mobile Print

**PRINDIMATERJAL**

**Paberisestus (standardne)**

550-leheline kassett

**Paberisestus (lisatarvik)**

100-leheline mitmeotstarbeline salv  
550-leheline kassett × 3  
1100-leheline kahe sahtliga kassetialus  
Valik 1: 550-leheline kassett × 3 (sh standardne kassett),  
1100-leheline kahe sahtliga kassetialus  
Valik 2: 550-leheline kassett × 4 (sh standardne kassett)

**Paberiväljastus**

200-leheline

**Prindimaterjali tüübid**

Mitmeotstarbeline salv: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, raske paber, kaetud paber, tugev paber, silt, postkaart, ümbrik  
Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, tugev paber, silt  
Kahepoolne: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, raske paber, kaetud paber, tugev paber

**Prindimaterjali formaadid**

Kassett (standardvarustuses):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus),  
LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Kohandatud formaat – laius: 148 kuni 297 mm, pikkus: 148 kuni 431,8 mm  
Mitmeotstarbeline salv:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6,  
12 × 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indekskaart  
Kohandatud formaat: laius: 64–320 mm, pikkus: 120–457,2 mm  
Ribareklaami laius: 200–297 mm, pikkus: 457,3–1200 mm

**Prindimaterjali kaal**

Kassett (lisavarustuses):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus),  
LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Kohandatud formaat – laius: 148 kuni 297 mm, pikkus: 148 kuni 431,8 mm

**Prindimaterjali kaal**

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena):  
60 kuni 256 g/m<sup>2</sup>  
Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 300 g/m<sup>2</sup> (v.a kaetud paber)  
100–220 g/m<sup>2</sup> (kaetud paber)

**Kahepoolne printimine**

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 × 18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16  
Kohandatud formaat:  
min 148 × 320 mm, max 148 × 457,2 mm  
60–163 g/m<sup>2</sup> (v.a kaetud paber)  
100–220 g/m<sup>2</sup> (kaetud paber)

**ÜLDISED OMADUSED**

**Toitenõuded**

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

**Energitarve**

Max: ligikaudu 1500 W  
Ooterežiimis: ligikaudu 50 W  
Puhkerežiimis: ligikaudu 2 W  
Tüüpiline elektritarve (TEC): 1,6 kWh nädalas (230 V)<sup>2</sup>  
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt:  
[http://www.canoneurope.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Müratase**

Helirõhk<sup>3</sup>:  
aktiivsena: ühepoolne kuni 52 dB / kahepoolne kuni 51 dB  
ooterežiimis: 30 dB  
Helitugevus<sup>2</sup>:  
aktiivsena: 71,9 dB  
ooterežiimis: hääletu<sup>2</sup>

**Mõõtmed (L × S × K)**

556 mm × 608 mm × 403 mm

**Kaal**

Põhiseade: ligikaudu 45 kg  
Põhiseade + paberisöötur G1 × 2 + kassetisöötur  
AU1: ligikaudu 88 kg

**Töökeskkond**

Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F)  
Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)

**Juhtpaneel**

5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilavistik

**KONTROLLER**

**Protsessori taktsagedus**

528 MHz + 264 MHz

**Mälu**

1 GB

**Printeri keeled**

UFRII, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe<sup>®</sup> PostScript

**Kirjastiilid**

105 PCL fonti, 136 PS fonti

**Liides ja ühenduvus**

USB 2.0 Hi-Speed × 1, USB 2.0 × 3,  
10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T

**Tarkvara ja printeri haldus**

Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI)  
Osakonna ID haldus  
iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks  
eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika  
uniFLOW-ühilduvus koos uniFLOW-sse sisselogimise kliendiga SFP MEAP jaoks  
Windows<sup>®</sup> 10 / Windows<sup>®</sup> 8.1 / Windows<sup>®</sup> 7 / Server<sup>®</sup> 2019 / Server<sup>®</sup> 2016 / Server<sup>®</sup> 2012R2 / Server<sup>®</sup> 2012 / Server<sup>®</sup> 2008R2 / Server<sup>®</sup> 2008  
Mac OS X versioon 10.9.5 ja uuem / Mac OS 10.14 ja uuem Linux<sup>2</sup>

**Operatsioonisüsteemidega ühilduvus**

**KULUTARVIKUD**

**Kõik-ühes-kassetid**

Toonerikassett 059H must (15 500 lehte<sup>5</sup>)  
Toonerikassett 059H tsüaan/magenta/kollane (13 500 <sup>5</sup>)  
Trumlikassett 053 (70 000 lehte<sup>5</sup>)  
Tooneri jäätmekarp: WT-C1 (100 000 lehte)

**LISATARVIKUD/VALIKUD**

**Nimetused**

SD-kaart C1 (8 GB SD-kaardi mälu)  
Võõtkoodi printimise komplekt F1 (võimaldab võõtkoodi printida), PCL kirjastiili komplekt C1 (võimaldab unikoode printimist SAP-il ja pakub Andale kirjastiili tuge)  
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)  
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)  
Paberisöötur PF-G1  
Kassetisöötur AU1  
Tooneri jäätmekarp WT-C1

**Märkused.**

<sup>[1]</sup> Seadeks tuleb määrata kiire režiim.  
<sup>[2]</sup> Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.  
<sup>[3]</sup> Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.  
<sup>[4]</sup> Canon'i draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e káske.  
<sup>[5]</sup> Saadaval ainult internetist alates 2019. aasta detsembrist.  
<sup>[6]</sup> Põhinedes ISO/IEC standardil 19798  
<sup>[7]</sup> Printeriga on kaasas stardikassett (must: 7000 lehte, tsüaan/magenta/kollane: 5000 lehte), trumlikassett (70 000 lehte).  
<sup>[8]</sup> US ENERGY STAR<sup>®</sup> versiooni 2.0 järgi.



# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## TOOTE ÜKSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

## LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kassetisöötur AU1	1834C002AA	4549292084931
Tooneri jäätmekarp WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD-kaart C-1 (8 GB kaardi mälu)	0655A004AA	4549292051452
Vöötkoodi printimiskomplekt F1	0660A018AA	4960999689562
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT C1	0643A029AA	4549292048612

## KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Toonerikassett 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Toonerikassett 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Toonerikassett 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Toonerikassett 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Trumlikassett 053	2178C001AA	4549292089257

Canon mudeli i-SENSYS LBP852CX jaoks võib olla saadaval ka teisi tarvikuid ja tarkvaravõimalusi, mida ei ole ülalpool loetletud. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust oma Canon müügiesindajaga.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2019