

## Canon i-SENSYS LBP852Cx

# NOPEA JA MONIPUOLINEN A3-VÄRILASERTULOOSTIN TUOTTAA HUIPPULUOKAN TULOOSTUSJÄLJEN



**Monipuolinen ja tehokas väritulostin, joka tarjoaa useita erilaisia tulostusvaihtoehtoja**

### Paljon tehoa pienessä koossa

- Pienikokoinen laite sopii erinomaisesti pöytätulostimeksi. Laitteen kapasiteetti on 650 arkkia ja se voidaan laajentaa 2 850 arkkiin vapaasti seisovassa mallissa.

### Laadukkaat tulosteet nopeasti

- Tulostusnopeus jopa 36 sivua minuutissa (A4). Korkealaatuinen tulostusjälki Vivid Color -tilassa.

### Tehokas materiaalinkäsittely

- Useita eri tulostuskokoja, kuten banneritulostus. Tukee jopa 300 g/m<sup>2</sup>:n painoisia tulostusmateriaaleja.

### Yhteensopiva Canonin PosterArtist Lite -ohjelmiston kanssa.

- Sopii erinomaisesti yrityksen markkinointiosastolle.

### Kattava tietoturva

- Käyttäjien todennus, verkko- ja asiakirjasuojaus sekä tietojen salaus (ja muistikortin alustustoiminto) takaavat parhaan mahdollisen tietojen suojauksen.



**TUOTTAVUUS**



**HALLINTA JA  
YLLÄPITO**



**KOMPAKTI MUOTOILU**



**KÄYTTÖKOKEMUS**



**TIETOTURVA**

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Perustiedot:

Tulostusnopeus (A4/A3)	36/18 sivua/min
Näyttö	5 rivin LCD-näyttö, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Normaali
Muisti normaali/valinnainen	1 Gt/8 Gt
Tulostuskieli	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Liitettävyys	LAN, USB
Tulostusmateriaalin paino	60-300 g/m <sup>2</sup>
Bannerin tulostuskoko (L x P)	200-297 x 457-1200 mm
Materiaalisyöttö, vakio	650 arkkia
Paperinsyöttö (enintään)	2 850 arkkia

<b>TULOSTIN</b>		<b>YLEISET OMINAISUUDET</b>	
<b>Runkonopeus</b>	Yksipuolinen: 36 sivua/min (A4) 18 sivua/min (A3) Kaksipuolinen: 36 sivua/min (A4), 12,6 sivua/min (A3)	<b>Virtavaatimukset</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Tulostusmenetelmä</b>	väri-laser-tulostus	<b>Virrankulutus</b>	Enintään: noin 1 500 W Valmiustilassa: noin 50 W Lepotilassa: noin 2 W Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) 1,6 kWh/viikko (230 V) <sup>8</sup> Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa <a href="http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/ index.aspx</a>
<b>Tarkkuus</b>	600 x 600 dpi	<b>Käyttööni</b>	Äänenpaine <sup>2</sup> : Toiminnassa: yksipuolinen enintään 52 dB / kaksipuolinen enintään 51 dB Valmiustila: 30 dB Ääniteho <sup>2</sup> : Käytön aikana 71,9 dB Valmiustilassa kuulumaton <sup>2</sup>
<b>Tulostuslaatu ja kuvan parannusteknologia</b>	9 600 x 600 dpi	<b>Koko (L x S x K)</b>	556 mm x 608 mm x 403 mm
<b>Lämpenemisaika</b>	Noin 34 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä Noin 2 sekuntia tai vähemmän virrankytkenästä (nopea tila) <sup>1</sup>	<b>Paino</b>	Runko: noin 45 kg Pääyksikkö ja syöttölaite PF-G1 x 2 + Kasettisyöttöyksikkö Paperinsyöttöyksikkö AU1: noin 88 kg
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	väri: noin 7,4 sekuntia mustavalkoinen: noin 6,7 sekuntia	<b>Käyttöolosuhteet</b>	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
<b>Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä</b>	2 500–7 500 sivua kuukaudessa	<b>Käyttöpaneeli</b>	5 rivin LCD-näyttö, 3 x LED (työ, virhe, energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
<b>Tulostusmäärä</b>	120 000 sivua	<b>OHJAIN</b>	
<b>Käyttöajanko</b>	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla	<b>Proessorin nopeus</b>	528 MHz + 264 MHz
<b>Tulostusmarginaalit</b>	Turvatulostus	<b>Muisti</b>	1 Gt
<b>Edistykselliset tulostustoiminnot</b>	Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus, Windows10 <sup>®</sup> Mobile Print	<b>Tulostuskielet</b>	UFR II, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe <sup>®</sup> PostScript
<b>Ominaisuudet</b>		<b>Kirjasimet</b>	105 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
<b>TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY</b>		<b>Käyttöliittymät ja liitännät</b>	USB 2.0 Hi-Speed x 1, USB 2.0 x 3, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
<b>Paperinsyöttö (vakio)</b>	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso	<b>Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta</b>	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta iW Management Console on palvelinperäinen ohjelmisto tulostuslaitteiden keskitettyyn hallintaan: integroitu RDS mahdollistaa Monitori- etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikeiden hallinnan ja etävirianmäärityksen. uniFLOW-tuki, uniFLOW Login Device Client (SFP MEAP).
<b>Paperinsyöttö (lisävaruste)</b>	550 arkin kasetti x3 1100 arkin 2-lokeroinen kasettijalusta Lisävaruste 1: 550 arkin kasetti x 3 (sis. vakiokasetti). 1100 arkin 2-lokeroinen kasettijalusta Lisävaruste 2: 550 arkin kasetti x 4 (sis. vakiokasetti)	<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Windows <sup>®</sup> 7 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 / Server <sup>®</sup> 2008R2 / Server <sup>®</sup> 2008 Mac OS X version 10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.14 tai uudempi, Linux <sup>5</sup>
<b>Tulosteiden luovutus</b>	200 arkkiä	<b>TARVIKKEET</b>	
<b>Tulostusmateriaalit</b>	Monikäyttötaso: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, päällystetty paperi, karkea paperi, tarra, postikortti, kirjekuori Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, karkea paperi, tarra Kaksipuolinen: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, päällystetty paperi, karkea paperi	<b>All-in-one-kasetit</b>	Värikasetti 059H, musta (15 500 sivua <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Värikasetti 059H, syaani/magenta/keltainen (13 500 sivua <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Rumpukasetti 053 (70,000 sivua <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Hukkaväriainesäiliö WT-C1 (100 000 sivua)
<b>Paperikoot</b>	kasetti (vakio): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vaakaasuuntainen), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Mukautetut koot – leveys: 148–297 mm, pituus: 148–431,8 mm Monikäyttötaso: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vaakaasuuntainen), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, hakemistokortti Mukautetut koot – leveys: 64–320 mm, pituus: 120–457,2 mm, bannerin leveys: 200–297 mm, pituus: 457,3–1200 mm	<b>LISÄVARUSTEET</b>	
<b>Materiaalin paino</b>	Kasetti (lisävaruste): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vaakaasuuntainen), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Mukautetut koot – leveys: 148–297 mm, pituus: 148–431,8 mm	<b>Tuotteet</b>	SD-kortti C1 (8 Gt:n SD-muistikortti) Viivakooditulostusyksikkö F1 (viivakoodien tulostamiseen) PCL Font Set-C1 (Unicode-tulostus SAP-järjestelmässä ja Andale- fontin tuki) MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille) MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille) Syöttölaite PF-G1 Paperinsyöttöyksikkö AU1 Hukkaväriainesäiliö WT-C1
<b>Kaksipuolinen tulostus</b>	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–256 g/m <sup>2</sup> Monikäyttötaso: 60–300 g/m <sup>2</sup> (ei päällystetty paperi) 100–220 g/m <sup>2</sup> (päällystetty paperi) A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Mukautetut koot – vähintään 148 x 320 mm, enintään 148 x 457,2 mm 60–163 g/m <sup>2</sup> (ei päällystetty paperi) 100–220 g/m <sup>2</sup> (päällystetty paperi)	<b>Huomaa:</b>	
		<sup>1</sup> Edellyttää nopean tilan käyttöönottoa.	
		<sup>2</sup> Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.	
		<sup>3</sup> "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla	
		<sup>4</sup> Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.	
		<sup>5</sup> Vain verkkojakelu, saatavissa joulukuussa 2019.	
		<sup>6</sup> Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.	
		<sup>7</sup> Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (musta 7 000 sivua, syaani/magenta/ keltainen 5 000 sivua) ja rumpukasetti (70 000 sivua)	
		<sup>8</sup> US ENERGY STAR <sup>®</sup> -versio 2.0	

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA,	4549292148473

## LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-G1	1834C001AA,	4549292081756
Paperinsyöttöyksikkö AU1	1834C002AA,	4549292084931
Hukkaväriainesäiliö WT-C1	1834C003AA,	4549292096767
SD-muistikortti C-1 (8 Gt:n muistikortti)	0655A004AA	4549292051452
Viivakooditulostussarja F1	0660A018AA	4960999689562
PCL-fonttisarja C1	0643A029AA	4549292048612

## TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Värikasetti 059 H Y	3624C001AA,	4549292137101
Värikasetti 059 H M	3625C001AA,	4549292137118
Värikasetti 059 H C	3626C001AA,	4549292137125
Värikasetti 059 H Bk	3627C001AA,	4549292137132
Rumpukasetti 053	2178C001AA,	4549292089257

Canon i-SENSYS LBP852CX -laitteeseen voi olla saatavana myös muita lisävarusteita ja ohjelmistoja. Lisätietoja näistä tuotteista saat Canonin myyntiedustajalta.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe / Canon Oy  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2019

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.