

Canon i-SENSYS LBP852Cx

SNELLE EN VEELZIJDIGE A3-KLEURENLASERPRINTER MET HOOGWAARDIGE OUTPUT



Veelzijdige en efficiënte single-function printer voor een breed scala aan printopties

Hoge capaciteit in een compact formaat

- Compact apparaat, geschikt als desktopprinter met een capaciteit van 650 vel, uit te breiden tot 2.850 vel

Snelle en hoogwaardige uitvoer

- Printsnelheden tot 36 ppm (A4), met standaard hoogwaardige prints in Levendige Kleuren-modus

Indrukwekkende mediaverwerking

- Ondersteuning voor het printen van meerdere formaten, waaronder het printen van banners en media met een gewicht tot wel 300 g/m²

Compatibel met Canon's PosterArtist Lite-software

- Ideaal voor interne marketingteams dankzij de verbeterde creatieve en ontwerpopties

Inclusief robuuste beveiliging

- Gebruikersverificatie, netwerk- en documentbeveiliging met gegevenscodering en de wisfunctie voor geheugenkaarten zorgen voor optimale gegevensbeveiliging



PRODUCTIVITEIT



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



COMPACT ONTWERP



GEBRUIKERSERVARING



BEVEILIGING

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Alles op een rijtje:

Printsnelheid (A4/A3)	36 ppm / 18 ppm
Scherm	5-regelig LCD-scherm, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
Geautomatiseerd dubbelzijdig printen	Standaard
Standaard/optioneel geheugen	1 GB / 8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Connectiviteit	LAN, USB
Mediagewicht	60 - 300 g/m ²
Printformaat banner (b x l)	200 - 297 mm x 457 - 1.200 mm
Standaard papierinvoer	650 vel
Max. papierinvoer	2.850 vel

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid

Enkelzijdig: tot 36 ppm (A4)
Tot 18 ppm (A3)
Dubbelzijdig: tot 36 ppm (A4), 12,6 ppm (A3)

Printmethode

Laserprinten in kleur

Printresolutie

600 x 600 dpi

Printkwaliteit met
beeldverfijningstechnologie

Tot 9600 x 600 dpi

Opwarmtijd

Ca. 34 seconden of minder vanaf opstarten
apparaat
Ca. 2 seconden of minder vanaf inschakelen
(snelle modus)¹

First Print Out Time

Kleur: ca. 7,4 seconden
Zwart-wit: ca. 6,7 seconden

Aanbevolen maandelijks
printvolume

2.500 - 7.500 pagina's per maand

Bedrijfscyclus

120.000 pagina's

Printmarges

5 mm boven, onder, links en rechts

Geavanceerde
printkenmerken

Secure Print
Printen vanaf USB-geheugenstick
(JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Geschikt voor Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print
Service-plug-in, Canon PRINT Business-app,
Windows10® Mobile Print

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)

Cassette voor 550 vel
Multi-purpose tray voor 100 vel

Papierinvoer (optie)

3 cassettes voor elk 550 vel
Cassettesteun met 2 laden voor 1100 vel
Optie 1: 3 cassettes voor elk 550 vel
(inclusief standaardcassette),
Cassette-pedestal met 2 laden voor 1100 vel
Optie 2: 4 cassettes voor elk 550 vel
(inclusief standaardcassette)

Papieruitvoer

200 vel

Mediatypen

Multi-purpose tray: Normaal papier, Gerecycled
papier, Zwaar papier, Gecoat papier, Ruw papier,
Etiket, Briefkaart, Envelop
Cassette: Normaal papier, Gerecycled papier,
Zwaar papier, Ruw papier, Etiket
Duplex: Normaal papier, Gerecycled papier,
Zwaar papier, Gecoat papier, Ruw papier

Mediaformaten

Cassette (standaard):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggend), LDR, LGL, LTR,
EXE, FLS, K8, K16
Aangepast formaat - breedte: 148 tot 297 mm,
lengte: 148 tot 431,8 mm
Multi-purpose tray:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggend), A6, 12 x 18, LDR,
LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, Indexkaart
Aangepast formaat - breedte: 64 tot 320 mm,
lengte: 120 tot 457,2 mm Voor banner - breedte:
200 tot 297 mm, lengte: 457,3 tot 1.200 mm

Cassette (optioneel):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggend), LDR, LGL, LTR,
EXE, FLS, K8, K16
Aangepast formaat - breedte: 148 tot 297 mm,
lengte: 148 tot 431,8 mm

Mediagewicht

Cassette (standaard en optioneel): 60 tot
256 g/m²
Multi-purpose tray: 60 tot 300 g/m²
(behalve voor papier met coating)
100 tot 220 g/m² (papier met coating)

Dubbelzijdig printen

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal,
Letter, EXE, FLS, K8, K16
Aangepast formaat -
Min. 148 x 320 mm max. 148 x 457,2 mm
60 tot 163 g/m² (behalve voor papier met
coating)
100 tot 220 g/m² (papier met coating)

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten

Stroomverbruik

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximaal: ca. 1.500 W

Stand-by: ca. 50 W

Slaapstand: ca. 2 W

Normaal energieverbruik (TEC): 1,6 kWh per
week (230 V) ⁸ Ga voor gedetailleerde informatie
met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar:
[http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Geluidsniveau

Geluidsdruk²:

Actief: simplex 52 dB of minder / duplex 51 dB of
minder

Stand-by: 30 dB

Geluidssterkte²:

Actief: 71,9 dB

Stand-by: onhoorbaar²

Afmetingen (b x d x h)

Gewicht

556 x 608 x 403 mm

Hoofdeenheid: ca. 45 kg

Hoofdeenheid + papierinvoer PF-G1 x 2 +

Cassette-invoer

Unit-AU1: ca. 88 kg

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve
luchtvochtigheid (geen condensatie)

Bedieningspaneel

5-regelig LCD-scherm, 3 LED-schermen (Taak,
Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek
toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid

Geheugen

Printertalen

Lettertypen

Interface en

connectiviteit

Software- en

printerbeheer

528 MHz + 264 MHz

1 GB

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript

105 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen

USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3,

10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T

Externe gebruikersinterface (RUI),

Beheer van afdeling-ID's,

iW Management Console: servergebaseerde

software voor centraal beheer van een reeks

apparaten eMaintenance: ingesloten RDS maken

externe eMaintenance-services mogelijk, zoals

het aflezen van meterstanden, automatisch

beheer van consumables en diagnose op afstand.

uniFLOW-compatibiliteit met uniFLOW Login

Device Client voor SFP MEAP.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /

Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /

Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008

Mac OS X versie 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.14

en nieuwer / Linux⁵

CONSUMABLES

All-in-One cartridges

Toner cartridge 059H zwart (15.500 pagina's ⁶)⁷

Toner cartridge 059H cyaan/magenta/geel

(13.500 pagina's ⁶)⁷

Drumcartridge 053 (70.000 pagina's ⁶)⁷

Afvaltonerbox: WT-C1 (100.000 pagina's)

ACCESSOIRES / OPTIES

Items

SD Card-C1 (8 GB SD-kaartgeheugen)

Barcode Printing Kit-F1 (voor printen van

barcodes)PCL Font Set-C1

(Maakt Unicode-printen mogelijk op SAP en

ondersteunt lettertype Andale)

MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met

RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)

MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met

RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)

Paper Feeder PF-G1

Cassette Feeding Unit-AU1

Waste Toner Box WT-C1

Opmerkingen:

^[1] Instelling dient te worden gewijzigd naar snelle modus.

^[2] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.

^[3] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsdruk niveau voor een omstander lager is dan
de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.

^[4] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden
ondersteund op het apparaat.

^[5] Webdistributie is alleen beschikbaar vanaf december 2019.

^[6] Gebaseerd op ISO/IEC 19798

^[7] Printer wordt geleverd met startercartridge (zwart: 7.000 pagina's, cyaan/magenta/geel:
5.000 pagina's), drumcartridge (70.000 pagina's).

^[8] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 2.0.

Canon i-SENSYS LBP852Cx



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Paper Feeder PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Cassette Feeding Unit-AU1	1834C002AA	4549292084931
Waste Toner Box WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD Card C-1 (8GB kaartgeheugen)	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit - F1	0660A018AA	4960999689562
PCL FONT SET-C1	0643A029AA	4549292048612

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Toner cartridge 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Toner cartridge 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Toner cartridge 059 H C.	3626C001AA	4549292137125
Toner cartridge 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Drum cartridge 053	2178C001AA	4549292089257

Voor de Canon i-SENSYS LBP852CX zijn mogelijk andere accessoires en softwareopties beschikbaar die hierboven niet worden vermeld. Neem contact op met Canon voor meer informatie.

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl



Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019