

Canon i-SENSYS LBP852Cx

HURTIG OG FUNKSJONSRIK A3 FARGELASERSKRIVER MED UTSKRIFTER AV HØY KVALITET



Allsidig og effektiv enkeltfunksjonsskriver med et stort utvalg av utskriftsalternativer

Høy kapasitet i en liten pakke

- Kompakt enhet egnet som en skrivebordsskriver med kapasitet på 650 ark, utvides til 2850 ark når den står fritt

Raske resultater med høy kvalitet

- Utskriftshastigheter på opptil 36 sider per minutt (A4) med utskrifter av høy kvalitet i livlige farger-modus som standard

Imponerende mediehåndtering

- Skriver ut flere formater, inkludert bannerutskrift og støtte for medievekt på opptil 300 gsm

Kompatibel med Canons PosterArtist Lite-programvare

- Forbedrede alternativer for kreativitet og design gjør den ideell for interne markedsføringsteam

Robust sikkerhet følger med

- Brukerautentisering, nettverks- og dokumentbeskyttelse med datakryptering, i tillegg til slettefunksjon for minnekort, sørger for maksimal databeskyttelse



PRODUKTIVITET



KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD



KOMPAKT DESIGN



BRUKEROPPLEVELSE



SIKKERHET

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Hurtigfakta:

Utskriftshastighet (A4/A3)	36/18 sider per minutt
Skjerm	5-linjers LCD, nummertastatur med ti taster
Automatisk tosidig utskrift	Standard
Minne Std/Opt.	1/8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Tilkoblingsmuligheter	LAN, USB
Medievekt	60 til 300 gsm
Utskriftsstørrelse for banner (B x L)	200-297 x 457-1200 mm
Standard papirmating	650 ark
Maks papirmating	2850 ark

Canon

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet

Enkeltstidig: Opptil 36 sider per minutt (A4)
Opptil 18 sider per minutt (A3)
Tosidig: opptil 36 sider per minutt (A4), 12,6 sider per minutt (A3)

Utskriftsmetode

Fargelaserskriver

Utskriftsoppløsning

600 x 600 dpi

Utskriftskvalitet med Image Refinement-teknologi

Opptil 9600 x 600 dpi

Oppvarmingstid

Ca. 34 sekunder eller mindre fra oppstart
Ca. to sekunder eller mindre fra oppstart (hurtigmodus)¹⁾

Tid første utskrift

Farger: ca. 7,4 sekunder
Sort-hvitt: ca. 6,7 sekunder

Anbefalt månedlig

2500 til 7500 sider per måned

Utskriftsvolum

120 000 sider

Arbeidssyklus

5 mm topp, bunn, venstre og høyre

Utskriftsmargener

Sikker utskrift

Avansert utskrift

Funksjoner

Utskrift fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Google Cloud Print-klar
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app, Windows10[®] Mobile Print

MEDIEHÅNDTERING

Papirmating (standard)

550-arks kassett
100-arks multiarkmater

Papirmating (tilleggsutstyr)

550-arks kassett x 3
1100-arks kassettkonsoll med 2-skuffer
Alternativ 1: 550-arks kassett x 3 (inkludert standardkassett),
1100-arks kassettkonsoll med 2-skuffer
Alternativ 2: 550-arks kassett x 4 (inkludert standardkassett)

Papirutmating

200-arks

Medietyper

multiarkmater: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, bestrøket papir, grovt papir, etiketter, postkort, konvolutter
Kassett: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, grovt papir, etiketter
Tosidig: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, bestrøket papir, grovt papir

Medieformater

Kassett (standard):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Egendefinert størrelse – bredde: 148 til 297 mm, lengde: 148 til 431,8 mm
Multiarkmater:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indekshort
Egendefinert størrelse – bredde: 64 til 320 mm, lengde: 120 til 457,2 mm For bannerbredde: 200 til 297 mm, lengde: 457,3 til 1200 mm

Kassett (tilleggsutstyr):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Egendefinert størrelse – bredde: 148 til 297 mm, lengde: 148 til 431,8 mm

Medievekt

Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 256 g/m²
Multiarkmater: 60 til 300 g/m² (Unntatt bestrøket papir)

100 til 220 g/m² (bestrøket papir)

Tosidig utskrift

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16
Egendefinert størrelse –
Min. 148 x 320 mm maks. 148 x 457,2 mm
60 til 163 g/m² (unntatt bestrøket papir)
100 til 220 g/m² (bestrøket papir)

GENERELLE

FUNKSJONER

Strømkrav

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforsbruk

Maksimum: ca. 1500 W
Hvilemodus: ca. 50 W
Dvalemodus: ca. 2 W
Typisk strømforsbruk (TEC): 1,6 kWh/uke (230 V)⁸⁾
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på:
http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Lydnivå

Lydtrykk³⁾:
Aktiv: enkeltstidig 52 dB eller mindre / tosidig 51 dB eller mindre
Ventemodus: 30 dB
Lydstyrke²⁾:
Ved bruk: 71,9 dB
Hvilemodus: lydløs²⁾

Mål (B x D x H)

556 x 608 x 403 mm

Vekt

Hovedenhet: ca. 45 kg
Hovedenhet + Papirmater PF-G1 x 2 + Kassetmateenhet
AU1: ca. 88 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C
Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Betjeningspanel

5-linjers LCD, tre LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med ti taster

KONTROLLER

Prosesorhastighet

528 + 264 MHz

Minne

1 GB

Skriverspråk

UFRII, PCL 5e⁴⁾, PCL6, Adobe® PostScript

Skrifter

105 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter

Grensesnitt og tilkobling

USB 2.0 Hi-Speed x 1, USB 2.0 x 3, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

Programvare og skriveradministrasjon

Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styling av avdelings-ID, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og eksternt diagnose. uniFLOW-kompatibel med uniFLOW-enhetsklient for pålogging for SFP MEAP.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.14 og nyere Linux⁵⁾

Støttede operativsystemer

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter

Tonerkassett 059H sort (15 500 sider)⁶⁾
Tonerkassett 059H cyan/magenta/gul (13 500 sider)⁶⁾
Trommelkassett 053 (70 000 sider)⁶⁾
Toneroppsamlingsboks WT-C1 (100 000 sider)

TILBEHØR/ TILLEGGSTYR

Utstyr

SD-kort-C1 (8 GB minne)
Sett for strekkodeutskrift-F1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift) PCL-skriftsett C1 (Egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtte for Andale-fonten)
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Papirmateenhet PF-G1
Kassetmateenhet AU1
Toneroppsamlingsboks WT-C1

Merknader:

- ^[1] Du må endre innstillingen til hurtigmodus
- ^[2] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
- ^[3] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[4] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[5] Internett-distribusjon er bare tilgjengelig fra desember 2019.
- ^[6] Basert på ISO/IEC 19798
- ^[7] Skriveren leveres med startkassett (sort: 7000 sider, cyan/magenta/gul: 5000 sider), trommelkassett (70 000 sider)
- ^[8] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 2.0.

Canon i-SENSYS LBP852Cx



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmateenhet PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kassettmateenhet AU1	1834C002AA	4549292084931
Toneroppsamlingsboks WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD-kort-C-1 (8 GB minne)	0655A004AA	4549292051452
Sett for strekkodeutskrift F1	0660A018AA	4960999689562
PCL-SKRIFTSETT C1	0643A029AA	4549292048612

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Tonerkassett 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Tonerkassett 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Tonerkassett 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Tonerkassett 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Trommelkassett 053	2178C001AA	4549292089257

Andre tilbehør og programvarealternativer som ikke er oppført ovenfor, kan være tilgjengelige for Canon i-SENSYS LBP852CX. Kontakt salgsrepresentanten din hos Canon hvis du vil ha den nyeste informasjonen om disse.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019