

Canon i-SENSYS LBP852Cx

БЫСТРЫЙ ЦВЕТНОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА A3 С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ФУНКЦИЙ И ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ПЕЧАТИ



**Универсальный и производительный
однофункциональный принтер с
широким спектром возможностей печати**

Высокая производительность в компактном размере

- Компактный принтер емкостью лотков для бумаги 650 листов в с возможностью расширения до 2850 листов в напольной версии

Скорость и качество

- Скорость печати до 36 стр./мин (A4) и высокое качество печати (стандартная комплектация)

Широкий ряд поддерживаемых носителей

- Поддержка нескольких форматов печати, включая печать баннеров и поддержку носителей плотностью до 300 г/м²

Совместимость с ПО PosterArtist Lite от Canon

- Идеально подойдет для маркетинговых отделов и предоставит возможности для творчества и дизайна

Надежная система безопасности в комплекте

- Максимальная защита данных достигается с помощью аутентификации пользователя, шифрования данных и документов в сети, а также функции стирания данных



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



**УПРАВЛЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



**КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**



**УДОБСТВО В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ**



БЕЗОПАСНОСТЬ

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Общая информация:

Скорость печати (А4/А3)	36/18 стр./мин
Дисплей	5-строчный ЖК-дисплей, 10-клавишная цифровая клавиатура
Автоматическая двусторонняя печать	Стандартный
Память (стд/доп)	1 ГБ/8 ГБ
Языки драйвера принтера (PDL)	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Возможности подключения	LAN, USB
Плотность	60–300 г/м ²
Размер баннера для печати (Ш x Д)	200–297 мм x 457–1200 мм
Устройство подачи бумаги в стандартной комплектации	650 листов
Загрузка бумаги макс.	2850 листов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати

Односторонняя: до 36 стр./мин (A4)
до 18 стр./мин (A3)
Двусторонняя: до 36 стр./мин (A4), 12,6 стр./мин (A3)

Способ печати

Цветная лазерная печать

Разрешение печати

600 x 600 точек на дюйм

Качество печати с технологией улучшения изображения Image Refinement

До 9600 x 600 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. 34 сек. или менее с момента включения питания
Прибл. 2 сек. или менее с момента включения питания
(скоростной режим)¹

Время выхода первой страницы

Цветной режим: прибл. 7,4 секунды
Монохромный: прибл. 6,7 секунды
2500–7500 страниц в месяц

Рекомендуемый ежемесячный объем

Объем печати

120 000 страниц

Поля печати

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

Дополнительные функции печати

Безопасная печать

Функции

Печать с USB-накопителя
(JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Поддержка Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль
Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business,
Windows10® Mobile Print

РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета на 550 листов
Универсальный лоток емкостью 100 листов

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

3 кассеты на 550 листов каждая
Подставка на 2 кассеты (1100 листов)
Вариант 1: кассета емкостью 550 листов x 3
(включая стандартную кассету),
Подставка на 2 кассеты (1100 листов)
Вариант 2: кассета емкостью 550 листов x 4
(включая стандартную кассету)

Вывод бумаги

200 листов

Типы носителей

Универсальный лоток: обычная бумага, вторичная
бумага, плотная бумага, бумага с покрытием, грубая
бумага, этикетка, открытка, конверт
Кассета: обычная бумага, вторичная бумага, плотная
бумага, грубая бумага, этикетка
Двусторонняя: обычная бумага, вторичная бумага,
плотная бумага, бумага с покрытием, грубая бумага

Форматы носителей

Кассета (стандартная):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (альбомная ориентация), LDR,
LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Пользовательский формат — ширина: 148–297 мм;
длина: 148–431,8 мм
Универсальный лоток:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (альбомная ориентация), A6,
12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, индексная
карточка
Пользовательский формат — ширина: 64–320 мм; длина:
120–457,2 мм; для баннера — ширина: 200–297 мм,
длина: 457,3–1200 мм

Плотность носителей

Кассета (дополнительная):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (альбомная ориентация), LDR,
LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Пользовательский формат — ширина: 148–297 мм;
длина: 148–431,8 мм

Плотность носителей

Кассета (стандартная и дополнительная): 60–256 г/м²
Универсальный лоток: 60–300 г/м²
(кроме бумаги с покрытием)

Двусторонняя печать

100–220 г/м² (бумага с покрытием)
A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x 18, LDR, Legal, Letter, EXE,
FLS, K8, K16
Пользовательский формат —
мин. 148 x 320 мм, макс. 148 x 457,2 мм
60–163 г/м² (за исключением бумаги с покрытием)
100–220 г/м² (бумага с покрытием)

Canon i-SENSYS LBP852Cx

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию

220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимум: прибл. 1500 Вт
Режим ожидания: прибл. 50 Вт
Спящий режим: прибл. 2 Вт
Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,6 кВт/ч в неделю
(230 В)³ Для получения более подробной информации
относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Уровень шума

Звуковое давление²:
Рабочий режим: односторон. — не более 52 дБ /
двусторон. — не более 51 дБ
Режим ожидания: 30 дБ
Звуковая мощность²:
Рабочий режим: 71,9 дБ
В режиме ожидания: без шума²

Габариты (Ш x Г x В)

Вес

556 x 608 x 403 мм
Основное устройство: прибл. 45 кг
Основное устройство + устройство подачи бумаги
PF-G1 x 2 +
Блок кассетной
подачи AU1: прибл. 88 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10–30 °C
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора
(задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки,
10-клавишная цифровая клавиатура

Панель управления

КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора

528 МГц + 264 МГц

Память

1 ГБ

Язык принтера

UFR II, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Шрифты

105 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

Интерфейс и подключение

USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3,
10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T

Програмное обеспечение и управление принтером

Удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
iW Management Console: программное обеспечение на
основе сервера для централизованного управления
группой устройств eMaintenance: встроенная RDS
позволяет использовать удаленные сервисы
eMaintenance, такие как замеры показаний,
автоматическое управление расходными материалами
и удаленная диагностика.
Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному
клиенту uniFLOW Login Device Client для SFP MEAP.

Совместимость с операционными системами

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.14 и выше,
Linux⁵

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи

Картридж с тонером 059H, черный (15 500 страниц⁶)⁷
Картридж с тонером 059H, голубой/пурпурный/желтый
(13 500 страниц⁶)⁷
Барабанный картридж 053 (70 000 страниц⁶)⁷
Контейнер для отработанного тонера WT-C1
(100 000 страниц)

АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

SD-карта C1 (карта памяти SD емкостью 8 ГБ)
Комплект для печати штрихкодов F1 (позволяет
печатать штрихкоды)
Набор шрифтов PCL C1 (обеспечивает возможность
печати в соответствии со стандартом Unicode в среде
SAP и поддержку шрифта Andale)
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
Micard Plus (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
Устройство подачи бумаги PF-G1
Устройство кассетной подачи AU1
Контейнер для отработанного тонера WT-C1

Примечания.

⁽¹⁾ Необходимо настроить скоростной режим

⁽²⁾ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

⁽³⁾ «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт
фоновый шума в соответствии с ISO 7779

⁽⁴⁾ Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.

⁽⁵⁾ Распространяется только через Интернет; доступно с декабря 2019 года.

⁽⁶⁾ Согласно стандарту ISO/IEC 19798

⁽⁷⁾ В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи (черный: 7000 страниц, голубой/пурпурный/
желтый: 5000 страниц), картридж с барабаном (70 000 страниц)

⁽⁸⁾ В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 2.0.

Canon i-SENSYS LBP852Cx



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	АРТИКУЛ	Код EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007	4549292148473

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	АРТИКУЛ	Код EAN
Устройство подачи бумаги PF-G1	1834C001	4549292081756
Устройство кассетной подачи AU1	1834C002	4549292084931
Контейнер для отработанного тонера WT-C1	1834C003	4549292096767
SD-карта C-1 (карта памяти 8 ГБ)	0643A029	4549292048612
Комплект для печати штрихкодов F1	0660A018	4960999689562
НАБОР ШРИФТОВ PCL C1	0643A029	4549292048612

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	АРТИКУЛ	Код EAN
Картридж с тонером 059 Н Y	3624C001	4549292137101
Картридж с тонером 059 Н M	3625C001	4549292137118
Картридж с тонером 059 Н C	3626C001	4549292137125
Картридж с тонером 059 Н Bk	3627C001	4549292137132
Картридж с барабаном 053	2178C001	4549292089257

Для Canon i-SENSYS LBP852CX могут быть доступны другие аксессуары и программные решения, не представленные выше. Для получения актуальной информации обратитесь к торговому представителю Canon.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2019