

Canon i-SENSYS LBP852Cx

YÜKSEK ÇIKTI KALİTESİ SUNAN, HIZLI VE ÖZELLİKLERLE DONATILMIŞ A3 RENKLİ LAZER YAZICI



Çeşitli baskı seçenekleri sunan, çok yönlü ve verimli tek işlevli yazıcı

Hem az yer kaplar hem de yüksek kapasite sunar.

- 650 yapraklık kapasiteyle masaüstü yazıcısı olarak kullanıma uygun olan bu kompakt cihaz, ayaklı olarak kullanıldığında 2850 yapraklık kapasite sunar.

Hızlı ve kaliteli çıktı

- Dakikada 36 sayfaya varan (A4) baskı hızları ve standart olarak Canlı Renk Modunda yüksek kaliteli çıktı

Etkileyici medya kullanımı

- Afiş baskısı da dahil olmak üzere birçok formatta baskı olanağı ve 300 g/m²ye varan medya ağırlığı desteği

Canon'un PosterArtist Lite yazılımıyla uyumludur.

- Geliştirilmiş yaratıcılık ve tasarım seçenekleri ile şirket içinde çalışan pazarlama ekipleri için idealdir.

Sağlam güvenlik sunar.

- Kullanıcı kimlik doğrulaması, veri şifreleme ile ağ ve belge koruması ve Hafıza Kartı Silme işlevi maksimum veri koruması sağlar.



VERİMLİLİK



KONTROL VE
BAKIM



KOMPAKT TASARIM



KULLANICI DENEYİMİ



GÜVENLİK

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Özet Bilgiler:

Baskı hızı (A4/A3)	Dakikada 36 sayfa/dakikada 18 sayfa
Ekran	5 Satırlı LCD, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
Otomatik çift taraflı baskı	Standart
Bellek (Standart/Opsiyonel)	1 GB/8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Bağlantı	LAN, USB
Medya Ağırlıkları	60 g/m ² - 300 g/m ²
Afiş baskısı boyutu (G x U)	200 - 297 mm x 457 - 1200 mm
Kağıt girişi Standart	650 yaprak
Kağıt girişi maks.	2850 yaprak

Canon

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 36 sayfaya kadar (A4) Dakikada 18 sayfaya kadar (A3) Çift taraflı: Dakikada 36 sayfaya kadar (A4), dakikada 12,6 sayfaya kadar (A3)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile baskı kalitesi	9600 x 600 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Açıldıktan sonra yaklaşık 34 saniye veya daha az sürede Açıldıktan sonra yaklaşık 2 saniye veya daha az sürede (hızlı mod) ¹

İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Renkli: Yaklaşık 7,4 saniye Siyah-beyaz: Yaklaşık 6,7 saniye
Maksimum İş hacmi	Ayda 2500 - 7500 sayfa
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Gelişmiş baskı Özellikler	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması, Windows10® Mobile Print

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset x3 1100 yapraklık 2 çekmeceli kaset altlığı 1. seçenek: 550 yapraklık kaset x 3 (standart kaset dahil), 1100 yapraklık 2 çekmeceli kaset altlığı 2. seçenek: 550 yapraklık kaset x 4 (standart kaset dahil)
Kağıt çıkışı	200 yaprak
Medya türleri	Çok amaçlı tepsi: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, Kuşe kağıt, Pürüzlü kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf Kaset: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, Pürüzlü kağıt, Etiket Çift taraflı: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, Kuşe kağıt, Pürüzlü kağıt

Medya boyutları

Medya boyutları	Kaset (Standart): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (Yatay), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Özel boyut - genişlik: 148 - 297 mm, uzunluk: 148 - 431,8 mm Çok amaçlı tepsi: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, İndeks kartı Özel boyut - genişlik: 64 - 320 mm, uzunluk: 120 - 457,2 mm Afiş için genişlik: 200 - 297 mm, uzunluk: 457,3 - 1200 mm
Medya ağırlıkları	Kaset (Opsiyonel): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (Yatay), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Özel boyut - genişlik: 148 - 297 mm, uzunluk: 148 - 431,8 mm
Çift taraflı baskı	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 256 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 300 g/m ² (Kuşe kağıt hariç) 100 - 220 g/m ² (Kuşe kağıt)

Medya ağırlıkları

Çift taraflı baskı	A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Özel boyut - Min. 148 x 320 mm Maks. 148 x 457,2 mm 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt hariç) 100 - 220 g/m ² (Kuşe kağıt)
---------------------------	---

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1500 W Beklemede: Yaklaşık 50 W Uyku modu: Yaklaşık 2 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 1,6 kW/sa (230 V) ⁸ Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü düzeyi	Ses Basıncı ⁵ : Aktif: Tek taraflı 52 dB veya daha az / Çift taraflı: 51 dB veya daha az Beklemede: 30 dB Ses Gücü ² : Aktif: 71,9 dB Beklemede: Duyulmaz ²
Boyutlar (G x D x Y)	556 mm x 608 mm x 403 mm
Ağırlık	Ana Birim: Yaklaşık 45 Kg Ana Ünite + Kağıt Besleyici PF-G1 x 2 + Kaset Besleme Ünitesi-AU1: Yaklaşık 88 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kontrol paneli	5 Satırlı LCD, 3 LED (İş, Hata, Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

DENETLEYİCİ

İşlemci Hızı	528 MHz + 264 MHz
Bellek	1 GB
Yazıcı Dilleri	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript
Yazı tipleri	105 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
Arabirim ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. SFP MEAP için uniFLOW Oturum Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW uyumluluğu. Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.14 ve üzeri Linux ⁵
-----------------------------------	---

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar	Toner Kartuşu 059H Siyah (15.500 sayfa ⁶) Toner Kartuşu 059H Mavi/Eflatun/Sarı (13.500 sayfa ⁶) Tambur Kartuşu 053 (70.000 sayfa ⁶) Toner Atığı Kutusu WT-C1 (100.000 sayfa)
----------------------------------	---

AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

Öğeler	SD Kart C1 (8 GB SD kart hafızası) Barkod Baskı Seti-F1 (Barkod baskı özelliği sunar) PCL Yazı Tipi Seti-C1 (SAP'de Unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar) MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) Kağıt Besleyici PF-G1 Kaset Besleme Ünitesi-AU1 Toner Atığı Kutusu WT-C1
---------------	--

Notlar:

- ¹ Ayarın hızlı mod olarak değiştirilmesi gerekir.
- ² Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 standardı ile uyumludur.
- ³ "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- ⁴ Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- ⁵ Web dağıtımı, yalnızca Aralık 2019'dan itibaren geçerli olacaktır.
- ⁶ ISO/IEC 19798'ye göre
- ⁷ Yazıcı, başlangıç kartuşuyla gelir (Siyah: 7000 sayfa, Mavi/Eflatun/Sarı: 5000 sayfa), Tambur Kartuşu (70.000 sayfa).
- ⁸ US ENERGY STAR® sürüm 2.0 uyarınca

Canon i-SENSYS LBP852Cx



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kağıt Besleyici PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kaset Besleme Ünitesi-AU1	1834C002AA	4549292084931
Toner Atığı Kutusu WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD Kart C-1 (8 GB kart hafızası)	0655A004AA	4549292051452
Barkod Baskı Seti-F1	0660A018AA	4960999689562
PCL YAZI TİPİ SETİ-C1	0643A029AA	4549292048612

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Toner Kartuşu 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Toner Kartuşu 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Toner Kartuşu 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Toner Kartuşu 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Tambur Kartuşu 053	2178C001AA	4549292089257

Yukarıda adı geçmeyen diğer aksesuarlar ve yazılım seçenekleri, Canon i-SENSYS LBP852CX için mevcut olabilir. Bunlar hakkında en son bilgiler için lütfen Canon satış temsilcinize danışın.

Canon Inc.
canon.com

Canon Türkiye
canon.com.tr

Canon

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2019