



i-SENSYS X C1530P sērija

JAUDĪGI UN ĀTRI KRĀSU PRINTERI AIZNEMTĀM DARBA GRUPĀM VIDĒJOS UN LIELOS UZŅĒMUMOS



DARBA RAŽĪBA



SAVIENOJAMĪBA



VADĪBA UN UZTURĒŠANA



DROŠĪBA



KOMPAKTS DIZAINS

Canon

i-SENSYS X C1530P sērija

DARBA RAŽĪBA

- Liels drukāšanas ātrums
- Automātiska divpusēja drukāšana kā standarts
- Plašs apdrukājamo materiālu atbalsts

SAVIENOJAMĪBA

- Drukājiet tieši no USB, Wi-Fi
- Saderība ar Canon PRINT Business lietojumprogrammu
- Atbalsta Apple Air Print un Mopria
- Efektīvs drukāšanas process ar uniFLOW Online programmatūru
- Iespējots Microsoft pakalpojums Universal Print

VADĪBA UN UZTURĒŠANA

- iW Enterprise Management Console ļauj centralizēti pārvaldīt ierīces
- Attālie eMaintenance pakalpojumi ietver rādītāju lasījumus, automātisku izlietojamo materiālu pārvaldību un attālu diagnostiku
- Satura piegādes sistēma nodrošina automātisku programmaparatūras atjaunināšanu
- Toneru statusa rīks samazina dīkstāvi

DROŠĪBA

- Drošā drukāšana kā standarts pasargā no neatļautas drukāto materiālu skatīšanas
- Iegultā McAfee drošība pasargā ierīci no ārējiem uzbrukumiem
- Drošības uzlabojumi ietver SIEM un TLS1.3

KOMPAKTS DIZAINS

- Kompakts un viegls — var novietot jebkādas konfigurācijas birojā
- Pievienojiet papildu kasetes, lai uzlabotu ievades ietilpību, nemainot ierīces lielumu
- Universāla, vietu taupoša tonera kasetne

FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI

i-SENSYS X C1533P

- Drukāšanas ātrums: 33 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- uniFLOW Online Express
- Tīkls, USB un Wi-Fi savienojums
- Standarta papīra ievade: 550 lokšņu kasete

i-SENSYS X C1538P

- Drukāšanas ātrums: 38 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- uniFLOW Online Express
- Tīkls, USB un Wi-Fi savienojums
- Standarta papīra ievade: 550 lokšņu kasete

PAKALPOJUMI

GALVENIE

Veiciet ikdienas biroja darbus droši un ērti, izmantojot iegulsto programmatūru, tostarp uniFLOW Online Express un citus pieejamos pakalpojumus, kas piedāvā pilnīgu ierīces apkopi un atbalstu.



APARATŪRA



PROGRAMMATŪRA



PAKALPOJUMI

PIELĀGOTI

Izvēlieties sev pielāgotu pakalpojumu, kas atbilst jūsu uzņēmuma vajadzībām, novēršot drukas pārvaldības slogu. Konsultējieties ar Canon ekspertiem par savām vajadzībām, lai atrastu sev atbilstošus pārvaldītos drukas pakalpojumus.

MODERNIZĒTI

Paplašīniet mākoņa iespējas ar uniFLOW, Canon universālo drukas pārvaldības sistēmu.

Canon

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS X C1530P sērija

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA		
Drukāšanas ātrums	i-SENSYS X C1533P: Vienpusēja: līdz 33 lpp./min (A4) Līdz 55 lpp./min (A5 ainavas formātā) Divpusēja: līdz 33 att./min (A4) i-SENSYS X C1538P: Vienpusēja: līdz 38 lpp./min (A4) Līdz 59 lpp./min (A5 ainavas formātā) Divpusēja: līdz 38 att./min (A4)	
Drukāšanas metode	Krāsu lāzerstaru druka	
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi	
Iesilšanas laiks	Drukas pabeigšanas ziņojuma rādīšana: aptuveni 2 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas	
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu: aptuveni 6,3 sekundes Melnbalts: aptuveni 5,3 sekundes	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	i-SENSYS X C1533P: 1000–5000 lappuses i-SENSYS X C1538P: 1500–5000 lappuses	
Veiktspēja	i-SENSYS X C1533P: 40 000 lappuses i-SENSYS X C1538P: 50 000 lappuses	
Drukas piemales	4 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas	
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Svītrkodu drukāšana iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma Microsoft Universal Print	
MATERIĀLU PADEVE		
Papīra ievade (standarta)	550 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte	
Papīra ievade (papildu)	Trīs 550 lokšņu kasetes (papīra pavejējs PF-D1) 550 lokšņu kasete (kasetes pavejējs ierīce AV1)	
Papīra izvade	200 loksnes	
Apdrukājamā materiāla veids	Daudzfunkciju paplāte: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs, pastkarte, aplokšne Kasete: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, uzlīmes, krāsu papīrs, perforēts papīrs	
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas režīmā), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, pielāgoti izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 297 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, aplokšnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Kasete (papildu): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, pielāgojami izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.	
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60–163 g/m ² Daudzfunkciju paplāte: 60–216 g/m ²	
Divpusējā drukāšana	Automātiski Kasete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Pielāgojami izmēri: min. 148 x 210 mm; maks. 216 x 355,6 mm. 60–163 g/m ²	
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS		
Strāva	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)	
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W vai mazāk Darbojoties: i-SENSYS X C1533P aptuveni 623 W vai mazāk i-SENSYS X C1538P aptuveni 729 W vai mazāk Gaidīšanas režīmā: aptuveni 34,4 W vai mazāk Miega režīmā: aptuveni 1,1 W vai mazāk Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): ² i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh nedēļā i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh nedēļā Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	
Trokšņa līmenis	i-SENSYS X C1533P: Skaņas jauda ² Darbojoties: vienpusējā režīmā 65 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/65 dB vai mazāk (krāsu režīmā) Divpusējā režīmā 67 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/67 dB vai mazāk (krāsu režīmā). Gaidīšanas režīmā: 48 dB vai mazāk Skaņas spiediens ² Darbojoties: vienpusējā režīmā 50 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/51 dB vai mazāk (krāsu režīmā) Divpusējā režīmā 52 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/52 dB vai mazāk (krāsu režīmā). Gaidīšanas režīmā: 33 dB vai mazāk i-SENSYS X C1538P: Skaņas jauda ² Darbojoties: vienpusējā režīmā 65 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/66 dB vai mazāk (krāsu režīmā) Divpusējā režīmā 67 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/68 dB vai mazāk (krāsu režīmā). Gaidīšanas režīmā: 48 dB vai mazāk Skaņas spiediens ² Darbojoties: vienpusējā režīmā 50 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/51 dB vai mazāk (krāsu režīmā) Divpusējā režīmā 52 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/52 dB vai mazāk (krāsu režīmā). Gaidīšanas režīmā: 33 dB vai mazāk	
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	458 mm x 464 mm x 388 mm	
Svars	aptuveni 25 kg	
Darības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta) 5 līniju LCD, 5 gaismas diodes (tiešsaiste, gatavs darbam, ziņojums, darbs un enerģijas taupīšana), pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra	
Vadības panelis		
KONTROLLERIS		
Procesora ātrums	1 GHz x 2	
Atmiņa	2 GB	
Atmiņas karte	32 GB eMMC (pieejamā vieta 15 GB)	
Printera valodas	UFRII (īpaši ātra atveide, Ultra Fast Rendering), PCL5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript3	
Fonti	93 PCL fonti (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda) ⁴ Svītrkodu fonti ¹ 136 PostScript fonti	
Interfeiss un savienojamība	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums	
Tikla protokoli	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)	
Programmatūra un printera pārvaldība	Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tiklu atbalsts Drošība (bezvadu): infrastruktūras režīms: WEP(64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct režīms: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Nodajas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automātisku ierīces programmaparatūras atjaunināšanu. Saderība ar uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW	
Operētājsistēmu saderība	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X 10.11 un jaunāka versija Linux®/Citrux	
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI		
Universālās kasetnes	TONER T10 melns (13 000 lappuses ⁶) TONER T10 ciāna (10 000 lappuses ⁶) TONER T10 fukšina (10 000 lappuses ⁶) TONER T10 dzeltens (10 000 lappuses ⁶) TONER T10L melns (6000 lappuses ⁶) TONER T10L ciāna (5000 lappuses ⁶) TONER T10L fukšina (5000 lappuses ⁶) TONER T10L dzeltens (5000 lappuses ⁶)	
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS		
Ierīces	Papīra pavejējs PF-D1 (550 lokšņu kasetes), trīs CST pavejējs ierīce AV1 (550 lokšņu kasetes pamatne) Svītrkodu drukāšanas komplekts D1 (Sniedz iespēju drukāt svītrkodus) PCL fontu komplekts A1 (nodrošina Unicode drukāšanas iespēju ar SAP un atbalsta fontu Andalé) Standarta pamatne P2 Standarta pamatne AA1 MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)	
Piezīmes		
^[1]	Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts E1E.	
^[2]	Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.	
^[3]	Canon PCL5c draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5c komandas ierīcē tiek atbalstītas.	
^[4]	Nepieciešams papildaprīkojums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1E.	
^[5]	Izplatīšana tikai tīmeklī. Draiveris būs pieejams 2021. gada otrā pusē.	
^[6]	Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.	
^[7]	Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.	

Programmatūra un risinājumi



Saderība



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2021