



**i-SENSYS X C1530P-serie**

# **SNELLE KLEURENPRINTERS MET HOGE CAPACITEIT VOOR DRUKKE WERKOMGEVINGEN EN MIDDELGROTE TOT GROTE ORGANISATIES**



**PRODUCTIVITEIT**



**CONNECTIVITEIT**



**BEDIENING EN  
ONDERHOUD**



**BEVEILIGING**



**COMPACT ONTWERP**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1530P-serie

## PRODUCTIVITEIT

- Hoge printsnelheden
- Standaard automatisch dubbelzijdig printen
- Ondersteuning voor een groot aantal media

## CONNECTIVITEIT

- Rechtstreeks printen via USB en Wi-Fi
- Compatibel met Canon PRINT Business-app
- Ondersteuning voor Apple Air Print en Mopria
- Stroomlijn printprocessen met uniFLOW Online-software
- Microsoft Universal Print ingeschakeld

## BEDIENING EN ONDERHOUD

- iW Enterprise Management Console maakt centraal apparaatbeheer mogelijk
- eMaintenance-services op afstand omvatten het aflezen van meters, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand
- Content Delivery System maakt automatische firmware-updates mogelijk
- Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd

## BEVEILIGING

- De Secure Print-standaard voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Geïntegreerde McAfee-beveiliging beschermt het apparaat tegen aanvallen van buitenaf
- Beveiligingsverbeteringen, waaronder SIEM en TLS1.3

## COMPACT ONTWERP

- Geschikt voor elke kantooropstelling dankzij het compacte formaat en lage gewicht
- Voeg extra cassettes toe voor hogere invoercapaciteit zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het apparaat
- Ruimtebesparende, All-in-One tonercartridge

## ALLES OP EEN RIJTJE

### i-SENSYS X C1533P

- Printsnelheid: 33 ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1200 x 1200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- uniFLOW Online Express
- Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
- Standaard papierinvoer: cassette voor 550 vel

### i-SENSYS X C1538P

- Printsnelheid: 38 ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1200 x 1200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- uniFLOW Online Express
- Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
- Standaard papierinvoer: cassette voor 550 vel

## DIENSTEN

### BASIS

Voer kantoorwerkzaamheden veilig en eenvoudig uit met behulp van geïntegreerde software, waaronder uniFLOW Online Express en andere beschikbare services die compleet onderhoud van het apparaat en volledige ondersteuning bieden.



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICES

### OP MAAT

Kies een maatwerkoplossing die bij uw zakelijke behoeften past door overbodige printbeheertaken te verwijderen. Raadpleeg Canon-experts om uw specifieke vereisten te bespreken en een passende Print Managed Services-optie te vinden.

### UITGEBREID

Breid de cloudmogelijkheden uit met uniFLOW Online, het All-in-One printmanagementsysteem van Canon.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# i-SENSYS X C1530P-serie

<b>PRINTSYSTEEM</b>		<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	458 mm x 464 mm x 388 mm
<b>Printsnelheid</b>	i-SENSYS X C1533P: Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) tot 55 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 33 ipm (A4) i-SENSYS X C1538P: Enkelzijdig: tot 38 ppm (A4) tot 59 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 38 ipm (A4)	<b>Gewicht</b>	ca. 25kg
<b>Printmethode</b>	Laserprinten in kleur	<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F) Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
<b>Printresolutie</b>	Tot 1200 x 1200 dpi	<b>Bedieningspaneel</b>	5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
<b>Opwarmtijd</b>	Melding dat printen gereed is: ca. 2 seconden of minder vanaf het opstarten	<b>CONTROLLER</b>	
<b>First Print Out Time</b>	Kleur: ca. 6,3 seconden Zwart-wit: ca. 5,3 seconden	<b>Processorsnelheid</b>	1 GHz x 2
<b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b>	i-SENSYS X C1533P: 1.000-5.000 pagina's i-SENSYS X C1538P: 1.500-5.000 pagina's	<b>Geheugen</b>	2 GB
<b>Bedrijfscyclus</b>	i-SENSYS X C1533P: 40.000 pagina's i-SENSYS X C1538P: 50.000 pagina's	<b>Opslag</b>	32 GB eMMC (beschikbare ruimte 15 GB)
<b>Printmarges</b>	4 mm boven, onder, links en rechts	<b>Printertalen</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>3</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Geavanceerde printkenmerken</b>	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Barcode's printen <sup>1</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print	<b>Lettertypen</b>	93 PCL-lettertypen (93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees) <sup>4</sup> Barcodelettertypen <sup>11</sup> 136 PostScript-lettertypen
<b>MEDIAVERWERKING</b>		<b>Interface en connectiviteit</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Papierinvoer (standaard)</b>	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel	<b>Netwerkprotocol</b>	Print: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)  Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Papierinvoer (optie)</b>	Cassette voor 550 vel x 3 (Paper Feeder PF-D1) Cassette voor 550 vel (Cassette Feeding Unit-AV1)		Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Ondersteuning voor twee netwerken Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64/128-bits), WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct-modus: WPA2-PSK (AES)
<b>Papieruitvoer</b>	200 vel	<b>Software- en printerbeheer</b>	Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Content Delivery System: serverplatform voor automatische firmware-update op het apparaat. uniFLOW online / uniFLOW online Express / compatibiliteit met uniFLOW
<b>Mediatypen</b>	Multi-purpose tray: normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd papier, briefkaarten, enveloppen Cassette: gewoon papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, etiket, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd papier	<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versie 10.11 en hoger Linux <sup>5</sup> / Citrix
<b>Mediaformaten</b>	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, aangepaste formaten: min. 101,6 x 148 mm max. 216,0 x 297 mm.  Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.  Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 101,6 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm	<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Mediagewicht</b>	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m <sup>2</sup>	<b>All-in-One cartridges</b>	TONER T10 zwart (13.000 pagina's <sup>6</sup> ) TONER T10 cyaan (10.000 pagina's <sup>6</sup> ) TONER T10 magenta (10.000 pagina's <sup>6</sup> ) TONER T10 geel (10.000 pagina's <sup>6</sup> ) TONER T10L zwart (6.000 pagina's <sup>6</sup> ) TONER T10L cyaan (5.000 pagina's <sup>6</sup> ) TONER T10L magenta (5.000 pagina's <sup>6</sup> ) TONER T10L geel (5.000 pagina's <sup>6</sup> )
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Automatisch Cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K Aangepaste formaten - min. 148 x 210 mm max. 216 x 355,6 mm 60 tot 163 g/m <sup>2</sup>	<b>ACCESSOIRES / OPTIES</b>	
<b>ALGEMENE KENMERKEN</b>		<b>Items</b>	Paper Feeder PF-D1 (cassette voor 550 vel) x 3 CST.Feeding Unit-AV1 (Standaard voor cassette voor 550 vel) Barcode Printing Kit-D1 (Maakt printen van Barcode Printing Kit-D1 mogelijk) PCL Font Set-A1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andalé) Plain Pedestal-P2 Plain Pedestal-AA1 MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
<b>Voedingsvereisten</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)	<b>Opmerkingen:</b>	
<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1500 W of minder Actief: i-SENSYS X C1533P ca. 623 W of minder i-SENSYS X C1538P ca. 729 W of minder Stand-by: ca. 34,4 W of minder Slaapstand: ca. 1,1 W of minder Normaal energieverbruik (TEC): <sup>7</sup> i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/week i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/week Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>	<sup>1)</sup> Accessoire - Barcode Printing Kit - EIE - is vereist. <sup>2)</sup> De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296. <sup>3)</sup> Een Canon PCL5c-driver is niet meegeleverd, maar PCL5c-opdrachten worden ondersteund op het apparaat. <sup>4)</sup> Accessoire - PCL FONT SET-AIE - is vereist <sup>5)</sup> Alleen distributie via website. Driver is vanaf de 2e helft van 2021 beschikbaar. <sup>6)</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19798. <sup>7)</sup> Overeenkomstig US ENERGY STAR <sup>®</sup> versie 3.0.	
<b>Geluidsniveau</b>	i-SENSYS X C1533P: Geluidskracht <sup>2</sup> Actief: Simplex 65 dB of minder (z-w) / 65 dB of minder (kleur) Duplex 67 dB of minder (z-w) / 67 dB of minder (kleur) Stand-by: 48 dB of minder Geluidsdruk <sup>2</sup> Actief: Simplex 50 dB of minder (z-w) / 51 dB of minder (kleur) Duplex 52 dB of minder (z-w) / 52 dB of minder (kleur) Stand-by: 33 dB of minder  i-SENSYS X C1538P Geluidskracht <sup>2</sup> Actief: Simplex 65 dB of minder (z-w) / 66 dB of minder (kleur) Duplex 67 dB of minder (z-w) / 68 dB of minder (kleur) Stand-by: 48 dB of minder Geluidsdruk <sup>2</sup> Actief: Simplex 50 dB of minder (z-w) / 51 dB of minder (kleur) Duplex 52 dB of minder (z-w) / 52 dB of minder (kleur) Stand-by: 33 dB of minder		

## Software en oplossingen



## Compatibiliteit



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.nl

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2021