

طابعات الألوان السريعة كبيرة السعة لمجموعات العمل دائمة الانشغال.

طابعات ليزر ألوان سريعة تتميز بصغر الحجم. تُعد هذه الطابعات كبيرة السعة مثالية لمساحات العمل كثيرة المطالب.



خراطيش مسحوق الحبر ذات السعة الكبيرة

- تتم إزالة سداة مسحوق الحبر تلقائيًا الآن عند تركيب الخرطوشة، الأمر الذي يقلل الفاقد ووقت التركيب.
- في نفس الحجم الصغير، تتميز خراطيش مسحوق الحبر الجديدة الأصلية من Canon بسعة أعلى، مما يتيح لك زيادة الإنتاجية بشكل أكبر.

جودة الصورة الاستثنائية من Canon

- تُخرج هذه الأجهزة رسومات وصورًا ونصوصًا ذات ألوان فائقة بمطبوعات جودة الليزر يكون لها أكبر الأثر على القارئ.
- تضمن خبرة الصور الشهيرة التي تتميز بها Canon إمكانية إنتاج الشركات من أي حجم لمستندات ذات مظهر احترافي.

إمكانيات الشبكة الذكية

- يتيح دعم لغات الطباعة PCL5e/6 و Adobe PostScript التكامل مع الشبكة المدارة دون عناء.
- تتناسب الأجهزة تمامًا مع بيئات خدمة الطباعة المدارة وتتوافق مع نظام إدارة الخدمة عن بُعد للصيانة الإلكترونية من Canon.
- يمكن دمج السلسلة LBP710 أيضًا مع النظام الأساسي لإدارة المخرجات uniFLOW من Canon، الأمر الذي يوفر لك كفاءة وأمان My Print Anywhere بالإضافة إلى المزايا المضافة للمحاسبة واسترداد التكلفة.

طباعة سريعة ومرنة

- طباعة كاملة بالألوان إما بمعدل 33 صفحة في الدقيقة (الطراز LBP710Cx) أو 38 صفحة في الدقيقة (الطراز LBP712Cx).
- مثالية لبيئات العمل دائمة الانشغال التي تحتاج إلى طباعة موثوقة ومتعددة الاستخدامات.
- القدرة على استيعاب ما يصل إلى 4 علب لوحدة تغذية الورق عالية السعة (*تتوفر فقط بالطراز LBP712Cx).

سعة عالية تعالج سعة كبيرة وتشغل

- سعة كبيرة تبلغ 650 صفحة كميزة قياسية، قابلة للتوسعة حتى 2300 صفحة (*الطراز LBP712Cx فقط).
- رفيق المكتب صغير الحجم الزاخر بالإمكانيات، رغم استيعاب هذه السعة الكبيرة في حزمة صغيرة.
- مناسبة لتعدد الاستخدامات، فبدلاً من الورق مقاس A5 ووصولاً إلى المستندات مقاس A4 على الوجهين، تكون هذه الطابعات جاهزة لتسليمها في ثوانٍ.

العمل أثناء التنقل

- مع دعم (iOS) Apple AirPrint و (Android) Mopria، يمكنك الطباعة من أي جهاز متوافق بسهولة.
- حقق الاستفادة من الميزات المتقدمة الإضافية باستخدام تطبيق المحمول Canon PRINT Business.
- جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print لتحقيق التكامل منقطع النظير.

- لتثبيت خطوط الرمز الشريطي لطباعة الرمز الشريطي. تشتمل هذه المجموعة، التي يتم تسليمها معبأة في علبة، على شهادة وصول إلى الترخيص لتنشيطها.

بطاقة SD طراز D1

- بطاقة SD تبلغ سعتها 8 جيجابايت لتوفير وظائف متعددة مثل التخزين المؤقت لمهام الطباعة، والطباعة الآمنة المشفرة، والطباعة الآمنة، والفرز الإلكتروني.

مجموعة خطوط PCL طراز C1

- إمكانية طباعة Unicode على SAP وتدعم خط Andale.

وحدة تغذية الورق D1

- علبة ورق إضافية سعة 550 ورقة.
- LBP710Cx: يمكن إضافة وحدة إجمالاً إلى الوحدة الرئيسية
- LBP712Cx: يمكن إضافة 3 وحدات إجمالاً إلى الوحدة الرئيسية

قاعدة الورق العادي P1

- توضع أسفل الجهاز لزيادة الارتفاع عند الوقوف

مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



الوحدة الرئيسية +
3 وحدات تغذية
ورق طراز D1
(فقط LBP712Cx)

الوحدة الرئيسية +
وحدتا تغذية ورق طراز D1
(فقط LBP712Cx)

الوحدة الرئيسية +
وحدة تغذية ورق
واحدة طراز D1

الوحدة الرئيسية

محرك الطباعة	مستوى الضوضاء	ملحق الصوت ¹
سرعة الطباعة		الوضع التثبط: 66/65 ديسibel (الطرازان LBP710Cx/LBP712Cx) وضع الاستعداد: 51/50 ديسibel (الطرازان LBP710Cx/LBP712Cx)
أسلوب الطباعة		ضخبط الصوت ² الوضع التثبط: 51 ديسibel وضع الاستعداد: 36/37 ديسibel (الطرازان LBP710Cx/LBP712Cx)
جودة الطباعة	الأبعاد (المعرض × العمق × الارتفاع)	458 مم × 464 مم × 388 مم
دقة الطباعة	الوزن	حوالي 28,8 كجم
وقت الإحماء	بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (بدون تكاثف)
وقت خروج أول صفحة	لوحة التحكم	LCD ذات 5 أسطر، 5 مؤشرات LED (عبر الإنترنت، والحالة جاهزة، والرسائل، والمهام، وموفر الطاقة)، الأزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح
كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً	وحدة التحكم	
دورة التشغيل	سرعة المعالج	528 ميجاهرتز + 264 ميجاهرتز
هوامش الطباعة	الذاكرة	1 جيجابايت
ميزات الطباعة المتقدمة	لغات الطباعة	UFR II (المعرض فائق السرعة)، PCL 4، PCL5c، Adobe® PostScript
	الخطوط	93 خط PCL 136، PS خط
	الواجهة وإمكانية التوصيل	USB 2.0 على السرعة، 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
	إدارة البرامج والطباعة	واجهة المستند البعيد (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة الحبر، وحدة إدارة iW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصديقة للإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بعد (RDS) الدمج بالطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بعد، مثل قراءة العدادات، والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة، والتخصيصات عن بعد. توافق uniFLOW مع عمل جهاز تسجيل دخول uniFLOW الذي يخص SFP MEAP
	التوافق مع أنظمة التشغيل	Windows® 10 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2012 / Server® 2012R2 / Vista / Server® 2003R2 / Server® 2008 / Server® 2008R2 / Server® 2003 Mac OS X الإصدار 10.6.8 والأحدث Citrix®/Linux
معالجة الوسائط	المواد المستهلكة	القياسية: خرطوشة اللون الأسود 040 (بمعدل إنتاجية 6300 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون السماوي 040 (بمعدل إنتاجية 5400 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون الأرجواني 040 (بمعدل إنتاجية 5400 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون الأصفر 040 (بمعدل إنتاجية 5400 صفحة) ⁷ الإنتاجية العالية: خرطوشة اللون الأسود 040H (بمعدل إنتاجية 12500 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون السماوي 040H (بمعدل إنتاجية 10000 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون الأرجواني 040H (بمعدل إنتاجية 10000 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون الأصفر 040H (بمعدل إنتاجية 10000 صفحة) ⁷ حاوية الحبر المستهلك WT-B1 (حوالي 54000 صفحة من الورق مقاس A4)
إدخال الورق (القياسي)	خراطيش الحبر المتكاملة	خرطوشة اللون الأسود 040 (بمعدل إنتاجية 6300 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون السماوي 040 (بمعدل إنتاجية 5400 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون الأرجواني 040 (بمعدل إنتاجية 5400 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون الأصفر 040 (بمعدل إنتاجية 5400 صفحة) ⁷ الإنتاجية العالية: خرطوشة اللون الأسود 040H (بمعدل إنتاجية 12500 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون السماوي 040H (بمعدل إنتاجية 10000 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون الأرجواني 040H (بمعدل إنتاجية 10000 صفحة) ⁷ خرطوشة اللون الأصفر 040H (بمعدل إنتاجية 10000 صفحة) ⁷ حاوية الحبر المستهلك WT-B1 (حوالي 54000 صفحة من الورق مقاس A4)
إدخال الورق (الاختياري)		
إخراج الورق		
أنواع الوسائط		
أحجام الوسائط		
أوزان الوسائط		
الطباعة على الوجهين		
الميزات العامة		
متطلبات الطاقة		
استهلاك الطاقة		

^[1] دورة التشغيل هي أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد من أشهر الذروة. وأي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها قد يقلل من عمر المنتج

^[2] الملحق - مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1 - مطلوبة

^[3] مستوى انبعاث الضوضاء المعان وفقاً للمعيار ISO 9296

^[4] يتم دعم الأوامر فقط بآزم توفير برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق

^[5] التوزيع عبر الويب فقط. سينوفر برنامج التشغيل في أكتوبر 2016

^[6] استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19798

^[7] يتم شحن الطباعة مزودة بالخرطوشة 040



طابعات ليزر ألوان سريعة تتميز بصغر الحجم. تُعد هذه الطابعات كبيرة السعة مثالية لمساحات العمل كثيرة المطالب.

تاريخ بدء البيع: يوليو 2016

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزنبيق	رمز EAN
i-SENSYS LBP710Cx	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx	0656C001AA	4549292041033

الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	رمز الزنبيق	رمز EAN
وحدة تغذية الورق PF-D1	0942C001AA	4549292050714
مجموعة خطوط PCL طراز C1	0643A029AA	4549292048605
بطاقة SD طراز C1	0655A004AA	4549292051452
مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1	0660A018AA	4960999689562
نوع الورق العادي P1	1632C001AA	8714574633756
حاوية الحبر المستهلك WT-B1	0942C002AA	4549292052688

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزنبيق	رمز EAN
خرطوشة اللون الأسود 040	0460C001AA	4549292058239
خرطوشة اللون السماوي 040	0458C001AA	4549292058222
خرطوشة اللون الأرجواني 040	0456C001AA	4549292058215
خرطوشة اللون الأصفر 040	0454C001AA	4549292058208
خرطوشة اللون الأسود H 040	0461C001AA	4549292058277
خرطوشة اللون السماوي H 040	0459C001AA	4549292058260
خرطوشة اللون الأرجواني H 040	0457C001AA	4549292058253
خرطوشة اللون الأصفر H 040	0455C001AA	4549292058246

معلومات القياس / التجهيز:

اسم المنتج	رمز الزنبيق	نمط الحزمة	الكمية لكل حزمة	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	الوزن (كجم)
i-SENSYS LBP710Cx	0656C006AA 0656C001AA	العبوة	1	602	602	531	35
i-SENSYS LBP712Cx		منصة التحميل	4	656	1267	1065	140
		حاوية HCD مقاس 40 قسماً	216	-	-	-	-

محتويات العبوة

- الوحدة الرئيسية
- خرطوشة 040 من Canon
- دليل البدء
- قرص DVD-ROM لبرامج المستخدم
- كابلات إمداد الطاقة
- بطاقة الضمان