

Stampanti a colori veloci e ad alta capacità, ideali per team con volumi di lavoro elevati.

Veloci stampanti laser a colori dalle dimensioni compatte. Queste stampanti ad alta capacità sono ideali per gli ambienti lavorativi più esigenti.



Stampa veloce e produttiva

- Stampa a colori a 33 ppm (LBP710Cx) o 38 ppm (LBP712Cx).
- Ideale per ambienti con volumi di lavoro elevati che richiedono una stampante affidabile e produttiva.
- Possibilità di installare fino a 4 cassette carta ad alta capacità (*disponibile solo sul modello LBP712Cx).

Alta capacità con un ingombro ridotto

- Capacità carta elevata pari a 650 pagine in configurazione standard ed espandibile fino a 2.300 pagine (*solo LBP712Cx).
- Stampante compatta e perfetta per gli uffici, consente di ottenere capacità carta elevata con un ingombro minimo.
- Pensato per la massima versatilità, questo dispositivo è in grado di stampare in pochi secondi documenti A5 o A4 fronte-retro.

Lavorare in movimento

- Grazie al supporto di Apple AirPrint (iOS) e Mopria (Android), puoi stampare da qualsiasi dispositivo mobile.
- Inoltre, potrai disporre di ulteriori funzioni avanzate grazie all'app Canon PRINT Business.
- La predisposizione per Google Cloud semplifica l'integrazione.

Cartuccia toner ad alta capacità

- Il sigillo sulla cartuccia del toner viene rimosso automaticamente quando questa viene inserita, in modo da ridurre gli sprechi e il tempo di installazione.
- Le nuove cartucce toner Canon originali vantano una capacità maggiore mantenendo lo stesso formato compatto.

Qualità di stampa eccellente

- Queste periferiche consentono di ottenere grafiche a colori, produrre documenti a colori con immagini e testo di qualità superiore.
- L'esperienza nel campo delle immagini di Canon consente a imprese di qualsiasi dimensione di produrre documenti di qualità professionale.

Funzionalità intelligenti di rete

- Il supporto dei linguaggi di stampa PCL5e/6 e Adobe PostScript consente una semplice integrazione del dispositivo in qualsiasi ambiente di rete.
- Le periferiche sono adatte ad ambienti Managed Print Services e sono compatibili con i servizi di assistenza e gestione remota e-Maintenance di Canon.
- I modelli della serie LBP710 sono compatibili con la soluzione di output management uniFLOW, che offre strumenti di controllo dei costi, stampa sicura e comode funzionalità come My Print Anywhere.



STAMPA



ETHERNET

Paper Feeder- D1

- Cassetto carta da 550 fogli aggiuntivo.
LBP710Cx: è possibile aggiungerne 1 all'unità principale
LBP712Cx: è possibile aggiungerne 3 all'unità principale

Plain Pedestal- P1

- Piedistallo di supporto per l'installazione da pavimento del dispositivo.

Barcode Printing Kit- F1

- Kit per la stampa di codici a barre. L'opzione consiste in un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

SD Card- C1

- Scheda di memoria SD da 8 GB per varie funzioni, come spooling dei lavori di stampa, stampa protetta crittografata, stampa protetta e ordinamento elettronico.

PCL Font Set- C1

- Funzionalità di stampa Unicode su SAP e supporto per il font Andale.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Unità principale

**Unità principale +
1 cassetto
carta - D1**

**Unità principale +
2 cassette
carta - D1
(Solo LBP712Cx)**

**Unità principale +
3 cassette
carta - D1
(Solo LBP712Cx)**

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa	Solo fronte (A4): fino a 33/38 ppm a colori o in bianco e nero (LBP710Cx/LBP712Cx) Fronte/retro (A4): fino a 33/38 ppm a colori e in bianco e nero (LBP710Cx/LBP712Cx)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Qualità di stampa	Fino a 9600 x 600 dpi
Risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 31 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima pagina	Colore: circa 6 secondi Bianco e nero: circa 5,1 secondi
Volume di stampa mensile raccomandato	2.000 - 6.000 pagine al mese (LBP710Cx) 2.000 - 7.500 pagine al mese (LBP712Cx)
Ciclo operativo	Max. 80.000 pagine al mese ¹
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre ² Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)	Cassetto da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli
Ingresso carta (opzionale)	1 cassetto da 550 fogli (LBP710Cx) 3 cassette da 550 fogli (LBP712Cx)
Uscita carta	200 fogli rivolti verso il basso
Tipi di supporti	Carta comune, carta riciclata, carta pesante, carta colorata, etichette, buste, cartoline, carta ruvida
Formati supporti	Cassetto (standard): A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), LTR, EXE, STMT, K16 Dimensioni personalizzate: larghezza da 101,6 a 215,9 mm; lunghezza da 148 a 297 mm Vassoio multifunzione: A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Index Card (3" x 5") Dimensioni personalizzate: larghezza da 76,2 a 215,9 mm; lunghezza da 127 a 355,6 mm Cassetto (opzionale): A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 Dimensioni personalizzate: larghezza da 101,6 a 215,9 mm; lunghezza da 148 a 355,6 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto: da 60 a 163 g/m ² Vassoio multifunzione: da 60 a 216 g/m ²
Stampa fronte/retro	Automatica Cassetto (standard e opzionale): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Dimensioni personalizzate: larghezza da 148 a 215,9 mm; lunghezza da 210 a 355,6 mm da 60 a 163 g/m ²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.470 W o inferiore In funzione: circa 570 W/590 W o inferiore (LBP710Cx/LBP712Cx) Standby: circa 34 W o inferiore Sleep: circa 1,3 W o inferiore Interruttore di accensione OFF: 0,16 W o meno Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,4 kWh/settimana Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 1-180 min. (predefinito: 1 min.) Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento: 4 ore (predefinito)

Livello di rumorosità

Potenza sonora³
In funzione: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Standby: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Pressione sonora³
In funzione: 51 dB
Standby: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Dimensioni (L x P x A)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Peso

Circa 28,8 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Pannello di controllo

LCD a 5 righe, 5 LED (Online, Ready, Message, Job ed Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti

CONTROLLER

Velocità processore

528 MHz + 264 MHz

Memoria

1 GB

Linguaggi di stampa

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL5, Adobe® PostScript

Font

93 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Gestione stampante e software

Interfaccia utente remota (RUI),
Department ID Management,
strumento di verifica dello stato del toner,
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota,
Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client per SFP MEAP

Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003
Mac OS X 10.6.8 o versione successiva
Linux®/Citrix

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce All-Inclusive

Standard:
Cartuccia 040 Nero (6.300 pagine⁶)⁷
Cartuccia 040 Ciano (5.400 pagine⁶)⁷
Cartuccia 040 Magenta (5.400 pagine⁶)⁷
Cartuccia 040 Giallo (5.400 pagine⁶)⁷
Ad alto rendimento:
Cartuccia 040H Nero (12.500 pagine⁶)⁷
Cartuccia 040H Ciano (10.000 pagine⁶)⁷
Cartuccia 040H Magenta (10.000 pagine⁶)⁷
Cartuccia 040H Giallo (10.000 pagine⁶)⁷
Vaschetta recupero toner: WT-B1 (circa 54.000 pagine A4)

ACCESSORI/OPZIONI

Paper Feeder PF-D1 (cassetto da 550 fogli)
SD CARD-C1 (scheda di memoria SD da 8 GB)
Barcode Printing Kit-F1 (abilita la funzionalità di stampa di codici a barre)
PCL Font Set-C1 (abilita la funzionalità di stampa Unicode su SAP e supporta il font Andale)
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
Plain Pedestal-P1

Note a piè pagina

^[1] La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

^[2] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-F1

^[3] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

^[4] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione

^[5] Solo distribuzione Web. Driver disponibile a ottobre 2016

^[6] Secondo standard ISO/IEC 19798

^[7] La stampante è fornita con cartuccia 040

Stampanti a colori veloci e ad alta capacità, ideali per team con volumi di lavoro elevati.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Veloci stampanti laser a colori dalle dimensioni compatte. Queste stampanti ad alta capacità sono ideali per gli ambienti lavorativi più esigenti.

Data inizio vendita: luglio 2016

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
PCL Font Set-C1	0643A029AA	4549292048605
SD Card-C1	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit-F1	0660A018AA	4960999689562
Plain Pedestal Type-P1	1632C001AA	8714574633756
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 040 Nero	0460C001AA	4549292058239
Cartuccia 040 Ciano	0458C001AA	4549292058222
Cartuccia 040 Magenta	0456C001AA	4549292058215
Cartuccia 040 Giallo	0454C001AA	4549292058208
Cartuccia 040 H Nero	0461C001AA	4549292058277
Cartuccia 040 H Ciano	0459C001AA	4549292058260
Cartuccia 040 H Magenta	0457C001AA	4549292058253
Cartuccia 040 H Giallo	0455C001AA	4549292058246

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Scatola	1	602	602	531	35
		Pallet	4	656	1267	1065	140
		Contenitore 40 piedi HCD	216	-	-	-	-

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Manuale introduttivo
- Cartuccia 040 di Canon
- DVD-ROM software utente
- Cavo di alimentazione
- Scheda di garanzia

