

Raske fargeskrivere med høy kapasitet for travle arbeidsgrupper.

Raske fargelaserskrivere med liten grunnflate. Disse skriverne med høy kapasitet er ideelle for krevende arbeidsplasser.



Rask og fleksibel utskrift

- Fullfargeutskrift med enten 33 sider/minutt (LBP710Cx) eller 38 sider/minutt (LBP712Cx).
- Perfekt for travle miljøer som trenger en pålitelig og allsidig skriver.
- Mulighet for opptil fire papirkassetter med høy kapasitet (*bare tilgjengelig på LBP712Cx).

Høy kapasitet i en liten pakke

- Stor kapasitet, 650 sider, som standard, kan utvides til 2300 sider (*bare LBP712Cx).
- Denne store kapasiteten kommer i en liten pakke og er en kompakt og dyktig kontorhjelper.
- Konstruert for allsidighet - kan levere tosidige A5- eller A4-dokumenter på sekunder.

Arbeid i farta

- Støtte for Apple AirPrint (iOS) og Mopria (Android), slik at du enkelt kan skrive ut fra hvilken som helst kompatibel enhet.
- Dra fordel av mer avanserte funksjoner med mobilappen Canon PRINT Business.
- Google Cloud Print-klar - for sømløs integrasjon.

Tonerkassetter med høyere kapasitet

- Tonerseglet på innsiden av kassetten blir nå automatisk fjernet når kassetten settes inn, noe som minimerer avfall og installeringstid.
- De nye Genuine Canon-tonerkassettene har nå høyere kapasitet, men samme kompakte størrelse, slik at du kan være mer produktiv.

Canons fremragende bilde kvalitet

- Disse enhetene produserer fremragende fargegrafikk, bilder og tekst i laserkvalitet for å gjøre sterkere inntrykk på leseren.
- Canons velkjente bildeekspertise sikrer at virksomheter av alle størrelser kan produsere dokumenter med et profesjonelt utseende.

Smarte nettverksfunksjoner

- Støtte for skriftspråkene PCL5e/6 og Adobe PostScript gir enkel integrasjon i administrerte nettverk.
- Enhetene egner seg godt for administrerte utskriftsmiljøer og er kompatibelt med Canons overvåkings verktøy e-Maintenance.
- LBP710-serien kan også integreres i Canons plattform for utskriftsadministrasjon, uniFLOW, noe som gir deg effektiviteten og sikkerheten til My Print Anywhere i tillegg til de ekstra fordelene ved regnskapsføring og kostnadsdekning.



SKRIVE UT



ETHERNET

Papirmatningsenhet-D1

- Ekstra papirkassett med 550 ark.
LBP710Cx: totalt én kan legges til hovedenheten
LBP712Cx: totalt tre kan legges til hovedenheten

Konsoll-P1

- Plasseres under en frittstående enhet for å gjøre den høyere.

Sett for strekkodeutskrift-F1

- Installerer strekkode-fonter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres i en eske, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres.

SD-kort-C1

- SD-kort med 8 GB minne for diverse funksjoner som utskriftsspoling, kryptert sikker utskrift, sikker utskrift og elektronisk sortering.

PCL-fontsett-C1

- Egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtte for Andale-fonten.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Hovedenhet



**Hovedenhet +
1 papirmater D1**



**Hovedenhet +
2 papirmatere D1
(Kun LBP712Cx)**



**Hovedenhet +
3 papirmatere D1
(Kun LBP712Cx)**

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	Enkeltstående (A4): opptil 33/38 sider/minutt i farger og sort/hvitt (LBP710Cx/LBP712Cx) Tosidig (A4): opptil 33/38 sider/minutt i farger/sort/hvitt (LBP710Cx/LBP712Cx)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt laserskriver
Utskriftskvalitet	Opptil 9600 x 600 dpi
Utskriftsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 31 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Farger: ca. 6,0 sekunder Sort-hvitt: ca. 5,1 sekunder
Anbefalt utskriftsvolum pr. måned	2000-6000 sider per måned (LBP710Cx) 2000-7500 sider per måned (LBP712Cx)
Arbeidssyklus	Maks. 80 000 sider per måned ¹⁾
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre

Avanserte utskriftsfunksjoner

Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)
Strekkodeutskrift²⁾
Google Cloud Print-klar
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android, Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin-modul, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNDTERING

Papirmating (standard)	550-arks kassett 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett x 1 (LBP710Cx) 550-arks kassett x 3 (LBP712Cx)
Papirutmating	200 ark med utskriftssiden ned
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, farget papir, etiketter, konvolutter, postkort, grovt papir
Medieformater	Kassett (standard): A4, B5, A5, A5 (landskap), LTR, EXE, STMT, K16 Egendefinert størrelse - bredde: 101,6 til 215,9 mm, lengde: 148 til 297 mm Multiarkmater: A4, B5, A5, A5 (landskap), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Indeskort (3 x 5") Egendefinert størrelse - bredde: 76,2 til 215,9 mm, lengde: 127 til 355,6 mm Kassett (tilleggsutstyr): A4, B5, A5, A5 (landskap), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 Egendefinert størrelse - bredde: 101,6 til 215,9 mm, lengde: 148 til 355,6 mm
Medievekt	Kassett: 60-163 g/m ² Multiarkmater: 60-216 g/m ²
Tosidig utskrift	Automatisk Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Egendefinert størrelse - bredde: 148 til 215,9 mm, lengde: 210 til 355,6 mm 60 til 163 g/m ²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimum: ca. 1470W eller mindre Aktiv: ca. 570/590 W eller mindre (LBP710Cx/LBP712Cx) Hvilemodus: ca. 34 W eller mindre Dvalemodus ca. 1,3 W eller mindre Strøm av: 0,16 W eller mindre Vanlig strømforbruk (TEC): 1,4 kWh/uke Inaktivitet krevd for å aktivere dvalemodus: 1-180 minutter (standard: 1 minutt) Inaktivitet kreves for å aktivere automatisk avslåing: 4 timer (standard)

Lydnivå

Lydstyrke³⁾
Aktiv: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Ventemodus: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Lydtrykk³⁾
Ved bruk: 51 dB
Ventemodus: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Mål (B x D x H)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Vekt

Ca. 28,8 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C
Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Betjeningspanel

LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

KONTROLLER

Prosessorchastighet

528 MHz + 264 MHz

Minne

1 GB

Skriverspråk

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴⁾, PCL⁵⁾, Adobe[®] PostScript

Skrifttyper

93 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter

Grensensnitt og tilkobling

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Programvare og skriveradministrasjon

Eksternt brukergrensesnitt (RUI),
Styring av avdelings-ID,
Verktøy for tonerstatus,
iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrsparken
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
uniFLOW-kompatibel med uniFLOW-enhetsklient for pålogging for SFP MEAP

Støttede operativsystemer

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 8 / Windows[®] 7 / Windows[®] Vista / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Server[®] 2008R2 / Server[®] 2008 / Server[®] 2003R2 / Server[®] 2003
Mac OS X versjon 10.6.8 og nyere
Linux[®]/Citrrix

FORBRUKSARTIKLER

Alt i ett-kassetter

Standard:
Kassett 040 svart (6300 sider⁶⁾)
Kassett 040 cyan (5400 sider⁶⁾)
Kassett 040 magenta (5400 sider⁶⁾)
Kassett 040 gul (5400 sider⁶⁾)
Høy kapasitet:
Kassett 040H svart (12 500 sider⁶⁾)
Kassett 040H cyan (10 000 sider⁶⁾)
Kassett 040H magenta (10 000 sider⁶⁾)
Kassett 040H gul (10 000 sider⁶⁾)
Toneroppsamlingsboks WT-B1 (ca. 54 000 A4-sider)

TILBEHØR/TILLEGGsutSTYR

Papirmatingsenhet PF-D1 (550-arks kassett)
SD-KORT C1 (8 GB SD-kortminne)
Sett for strekkodeutskrift-F1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift)
PCL-fontsett-C1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-fonten)
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Konsoll-P1

Fotnoter

- ¹⁾ Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ²⁾ Tilbehør - sett for strekkodeutskrift F1 - kreves
- ³⁾ Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
- ⁴⁾ Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program
- ⁵⁾ Kun Internett-distribusjon. Driveren vil bli tilgjengelig i oktober 2016
- ⁶⁾ Basert på ISO/IEC 19798
- ⁷⁾ Skriver leveres med kassett 040

Raske fargeskrivere med høy kapasitet for travle arbeidsgrupper.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Raske fargelaserskrivere med liten grunnflate. Disse skriverne med høy kapasitet er ideelle for krevende arbeidsplasser.

Startdato salg: juli 2016

Produktdetaljer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Valgfritt tilbehør:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmater PF-D1	0942C001AA	4549292050714
PCL-skriftsett C1	0643A029AA	4549292048605
SD-kort C1	0655A004AA	4549292051452
Sett for strekkodeutskrift F1	0660A018AA	4960999689562
Konsoll type P1	1632C001AA	8714574633756
Toneropsamlingsboks WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Forbruksartikler:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 040 svart	0460C001AA	4549292058239
Kassett 040 cyan	0458C001AA	4549292058222
Kassett 040 magenta	0456C001AA	4549292058215
Kassett 040 gul	0454C001AA	4549292058208
Kassett 040 H svart	0461C001AA	4549292058277
Kassett 040 H cyan	0459C001AA	4549292058260
Kassett 040 H magenta	0457C001AA	4549292058253
Kassett 040 H gul	0455C001AA	4549292058246

Mål- og logistikkinformasjon

Produktnavn	Mercury-kode	Emballasje	Antall per pakke	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Boks	1	602	602	531	35
		Pall	4	656	1267	1065	140
		Beholder 40 fot HCD	216	-	-	-	-

Innholdet i esken

- Hovedenhet
- Canon kassett 040
- Strømkabel
- Startveiledning
- DVD-ROM brukerprogramvare
- Garantikort

Canon