

Impressoras a cores rápidas e de alta capacidade para grupos de trabalho atarefados.

Impressoras laser a cores rápidas e com dimensões compactas. Estas impressoras de elevada capacidade são ideais para locais de trabalho exigentes.



Impressão rápida e versátil

- Impressão a cores a 33 ppm (LBP710Cx) ou 38 ppm (LBP712Cx)
- Ideal para ambientes de trabalho atarefados que exijam uma impressora fiável e versátil.
- Capacidade para ter até 4 cassetes de alimentação de papel de alta capacidade (*apenas no modelo LBP712Cx)

Alta capacidade com dimensões compactas

- Grande capacidade de 650 páginas de série, expansível até 2300 páginas (*apenas no modelo LBP712Cx).
- Uma companheira de escritório compacta e repleta de funcionalidades, impressora de grande capacidade com dimensões compactas.
- Concebida para a versatilidade, de documentos em frente e verso A5 a A4, está pronta para imprimir em poucos segundos.

Trabalho em movimento

- Com o suporte Apple AirPrint (iOS) e do Mopria (Android), pode imprimir a partir de qualquer dispositivo compatível.
- Beneficie de funções mais avançadas com a aplicação móvel Canon PRINT Business.
- Compatível com o Google Cloud print para uma integração sem problemas.

Cartridges de toner de alta capacidade

- O selo do toner no interior da cartridge é agora automaticamente removido ao instalar a cartridge, reduzindo o desperdício e o tempo de instalação.
- Com as mesmas dimensões compactas, as novas cartridges de toner genuínas da Canon têm agora uma capacidade mais elevada, permitindo que seja ainda mais produtivo.

Excecional qualidade de imagem Canon

- Estes equipamentos produzem gráficos, imagens e texto a cores em impressões de qualidade laser superior para causar um maior impacto no leitor.
- A reconhecida experiência em imagem da Canon garante que as empresas de qualquer dimensão podem produzir documentos de aspeto profissional

Funcionalidades de rede inteligentes

- O suporte das linguagens de impressora PCL5e/6 e Adobe PostScript permite uma integração simples em redes geridas
- Os equipamentos são igualmente indicados para ambientes de serviços de impressão geridos e são compatíveis com a solução de gestão remota Canon e-Maintenance.
- A série LBP710 também pode ser integrada na plataforma de gestão de impressão Canon uniFLOW, proporcionando a eficiência e a segurança do My Print Anywhere além das vantagens adicionais da contabilidade e gestão de custos.



IMPRIMIR



ETHERNET

Alimentador de papel- D1

- Cassete de papel para 550 folhas adicionais.
LBP710Cx: pode ser adicionada 1 unidade à unidade principal
LBP712Cx: podem ser adicionadas 3 unidades à unidade principal

Pedestal simples- P1

- Coloque sob o dispositivo para aumentar a altura

Kit de impressão de códigos de barras-F1

- Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão de códigos de barras. Este kit é entregue numa caixa, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Cartão SD- C1

- Cartão de memória SD de 8 GB para várias funções, tais como fila de espera de trabalhos, impressão encriptada segura e ordenação eletrónica.

Conjunto de tipos de letra PCL- C1

- Capacidade de impressão Unicode em SAP e suporta o tipo de letra Andale.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Unidade principal

**Unidade principal +
1 Alimentador de
papel - D1**

**Unidade principal +
2 Alimentadores de
papel - D1
(Apenas LBP712Cx)**

**Unidade principal +
3 Alimentadores de
papel - D1
(Apenas LBP712Cx)**

Características técnicas

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx

MOTOR DA IMPRESSORA

Velocidade de impressão

Uma face (A4): até 33/38 ppm a cores e monocromático (LBP710Cx/LBP712Cx)
Frente e verso (A4): até 33/38 ppm a cores e monocromático (LBP710Cx/LBP712Cx)

Método de impressão

Impressão laser a cores

Qualidade de impressão

Até 9600 x 600 ppp

Resolução de impressão

Até 600 x 600 ppp

Tempo de aquecimento

Aprox. 31 segundos, ou menos, após ligar a máquina

Tempo de saída da primeira página

A cores: aprox. 6,0 segundos
Mono: aprox. 5,1 segundos

Volume de impressão mensal recomendado

2000 - 6000 páginas por mês (LBP710Cx)
2000 - 7500 páginas por mês (LBP712Cx)

Ciclo de trabalho

Máx. 80 000 páginas por mês¹

Margens de impressão

5 mm superior, inferior, esquerda e direita

Funcionalidades de impressão avançadas

Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)
Impressão de códigos de barras²
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, Aplicação Canon PRINT Business

GESTÃO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO

Entrada de papel (standard)

Cassete para 550 folhas
Tabuleiro multifunções para 100 folhas

Entrada de papel (opcional)

1 cassete para 550 folhas (LBP710Cx)
3 cassetes para 550 folhas (LBP712Cx)

Saída de papel

200 folhas com face impressa para baixo

Tipos de material de impressão

Papel normal, Papel reciclado, Papel Grosso, Papel colorido
Etiquetas, Envelopes, Postais, Papel Áspero

Formatos do material de impressão

Cassete (Standard):
A4, B5, A5, A5 (Horizontal), LTR, EXE, STMT, K16
Tamanho personalizado - largura: 101,6 a 215,9 mm, comprimento: 148 a 297 mm

Tabuleiro multifuncional:
A4, B5, A5, A5 (Horizontal), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Cartões de Índice (3"x5")
Tamanho personalizado - largura: 76,2 a 215,9 mm, comprimento: 127 a 355,6 mm

Cassete (opcional):
A4, B5, A5, A5 (Horizontal), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
Tamanho personalizado - largura: 101,6 a 215,9 mm, comprimento: 148 a 355,6 mm

Gramagens do material de impressão

Cassete: 60 a 163 g/m²
Tabuleiro multifuncional: 60 a 216 g/m²

Impressão frente e verso

Automática
Cassete (standard e opcional):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Tamanho personalizado - largura: 148 a 215,9 mm, comprimento: 210 a 355,6 mm
60 a 163 g/m²

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Requisitos de energia

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1470 W ou menos
Ativa: aprox. 570 W/590 W ou menos (LBP710Cx/LBP712Cx)
Em espera: aprox. 34 W ou menos
Em suspensão: aprox. 1,3 W ou menos
Desligada no interruptor: 0,16 W ou menos
Consumo elétrico típico (TEC): 1,4 kWh/semana
Tempo de inatividade necessário para entrar no modo Sleep: 1-180 min. (predefinição de 1 min.)
Tempo de inatividade necessário para a desativação automática: 4 horas (predefinição)

Nível de ruído

Potência sonora³
Ativa: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Em espera: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Pressão sonora³
Ativa: 51 dB,
Em espera: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Dimensões (L x P x A)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Peso

Aprox. 28,8 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30°C (50 a 86°F)
Humidade 20 a 80% HR (sem condensação)

Painel de controlo

LCD de 5 linhas, 5 LED (Online, Pronto, Mensagem, Trabalho e Poupança de energia), Botões, Teclado numérico de 10 teclas

CONTROLADOR

Velocidade do processador

528 MHz + 264 MHz

Memória

1 GB

Linguagens da Impressora

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL⁵, Adobe® PostScript

Tipos de letra

93 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS

Interface e conectividade

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Software e Gestão de Impressora

Interface de utilizador remota (RUI),
Gestão de ID de departamento,
Toner Status Tool,
iW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos.
Compatibilidade do uniFLOW com o uniFLOW Login Device Client para SFP MEAP

Sistemas operativos compatíveis

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 /
Server® 2003
Mac OS X versão 10.6.8 e posterior
Linux®/Citrix

CONSUMÍVEIS

Cartridge

Standard:
Cartridge 040 Preto (6300 páginas⁶)⁷
Cartridge 040 Ciano (5400 páginas⁶)⁷
Cartridge 040 Magenta (5400 páginas⁶)⁷
Cartridge 040 Amarelo (5400 páginas⁶)⁷
Elevado rendimento:
Cartridge 040H Preto (12 500 páginas⁶)⁷
Cartridge 040H Ciano (10 000 páginas⁶)⁷
Cartridge 040H Magenta (10 000 páginas⁶)⁷
Cartridge 040H Amarelo (10 000 páginas⁶)⁷
Caixa de resíduos de toner: WT-B1 (aprox. 54 000 páginas A4)

ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Alimentador de papel PF-D1 (cassete para 550 folhas)
CARTÃO SD-C1 (Cartão de memória SD de 8 GB)
Kit de impressão de códigos de barras-F1 (Permite a capacidade de impressão de códigos de barras)
Conjunto de tipos de letra PCL-C1 (Permite a capacidade de impressão Unicode em SAP e suporta o tipo de letra)
MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
Pedestal simples-P1

Notas de rodapé

^[1] Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

^[2] Acessório - Kit de impressão de códigos de barras - F1 - obrigatório

^[3] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

^[4] Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação

^[5] Apenas distribuição na Web. O controlador estará disponível em outubro de 2016.

^[6] Com base na norma ISO/IEC 19798

^[7] A impressora inclui uma cartridge 040

Impressoras a cores rápidas e de alta capacidade para grupos de trabalho atarefados.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx

Impressoras laser a cores rápidas e com dimensões compactas. Estas impressoras de elevada capacidade são ideais para locais de trabalho exigentes.

Data de início de vendas: julho de 2016



Detalhes do produto:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP710Cx	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx	0656C001AA	4549292041033

Acessórios opcionais:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF - D1	0942C001AA	4549292050714
Conjunto de tipos de letra PCL - C1	0643A029AA	4549292048605
Cartão SD - C1	0655A004AA	4549292051452
Kit de impressão de códigos de barras - F1	0660A018AA	4960999689562
Pedestal simples tipo-P1	1632C001AA	8714574633756
Caixa de resíduos de toner: WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Consumíveis:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 040 Preto	0460C001AA	4549292058239
Cartridge 040 Ciano	0458C001AA	4549292058222
Cartridge 040 Magenta	0456C001AA	4549292058215
Cartridge 040 Amarelo	0454C001AA	4549292058208
Cartridge 040 H Preto	0461C001AA	4549292058277
Cartridge 040 H Ciano	0459C001AA	4549292058260
Cartridge 040 H Magenta	0457C001AA	4549292058253
Cartridge 040 H Amarelo	0455C001AA	4549292058246

Informações de medição/logística:

Nome do produto	Código Mercury	Estilo da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Caixa	1	602	602	531	35
		Paquete	4	656	1267	1065	140
		Contentor 40ft HCD	216	-	-	-	-

Conteúdo da caixa

- Unidade principal
- Cartridge 040 da Canon
- Cabo de alimentação
- Manual de iniciação
- DVD-ROM do software de utilizador
- Cartão de garantia

Canon