i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx

Vysokokapacitné a rýchle farebné tlačiarne pre vyťažené pracovné skupiny.

Rýchle farebné laserové tlačiarne s kompaktným dizajnom. Tieto vysokokapacitné tlačiarne sú ideálne pre vyťažené pracoviská.



Rýchla a flexibilná tlač

- Plne farebná tlač pri rýchlosti 33 str./min (LBP710Cx) alebo 38 str./min (LBP712Cx)
- Ideálne pre vyťažené pracovné prostredia, ktoré vyžadujú spoľahlivú a všestrannú tlačiareň.
- Možnosť použitia až 4 veľkokapacitných kazetových podávačov papiera (* k dispozícii len v modeli LBP712Cx)

Vysoká kapacita v malom vyhotovení

- Veľká kapacita 650 strán v štandardnej výbave s možnosťou rozšírenia na 2 300 strán (* len model LBP712Cx).
- Tento kompaktný a šikovný kancelársky spoločník zaberá napriek veľkej kapacite málo miesta.
- Všestrannosť sa nezaprie – obojstranná tlač dokumentov formátu A5 až A4 v priebehu niekoľkých sekúnd.

Práca na cestách

- Vďaka podpore aplikácií Apple AirPrint (iOS) a Mopria (Android) môžete bez problémov tlačiť z akéhokoľvek kompatibilného zariadenia.
- Profitujte z pokročilejších funkcií vďaka mobilnej aplikácii Canon PRINT Business.
- Pripravenosť na používanie služby Google Cloud Print zaisťuje plynulú integráciu.

Vysokokapacitné tonerové kazety

- Pečať vo vnútri tonera sa teraz automaticky odstráni po jeho vložení do tlačiarne, čím sa zredukuje množstvo odpadu aj čas inštalácie.
- Nové originálne tonerové kazety od spoločnosti Canon majú teraz vyššiu kapacitu pri rovnakej veľkosti, takže s nimi môžete byť ešte produktívnejší.

Výnimočná kvalita obrázkov od spoločnosti Canon

- Tieto zariadenia produkujú prvotriedne výtlačky farebnej grafiky, obrázkov a textu v laserovej kvalite a umocňujú zážitok čitateľa.
- Renomé spoločnosti Canon v oblasti zobrazovacej techniky zaručujú, že profesionálne vyzerajúce dokumenty môžu produkovať akékoľvek podniky.

Inteligentné sieťové funkcie

- Podpora jazykov tlačiarne PCL5e/6 a Adobe PostScript umožňuje bezproblémovú integráciu do spravovanej siete.
- Zariadenia sú tiež vhodné do prostredí so spravovanými službami tlače a kompatibilné so systémom na správu služieb na diaľku e-Maintenance od spoločnosti Canon.
- Rad produktov LBP710 je tiež možné začleniť do platformy na správu výstupu uniFLOW od spoločnosti Canon, čo prináša účinnosť a zabezpečenie funkcie My Print Anywhere a ďalšie výhody spojené s účtovaním a návratnosťou nákladov.

TLAČ ETHERNET

Canon

Podávač papiera D1

- Prídavná kazeta na papier na 550 listov.
  LBP710Cx: k hlavnej jednotke možno pridať 1 jednotku
  LBP712Cx: k hlavnej jednotke možno pridať 3 jednotky

Hladký podstavec P1

- Podstavec možno použiť pod samostatne stojace zariadenie, vďaka čomu bude umiestnené vyššie.

Súprava na tlač čiarových kódov F1

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva v škatuli a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

Karta SD C1

- Pamäťová karta SD s kapacitou 8 GB na rôzne funkcie, ako je zaraďovanie tlačových úloh do frontu, zabezpečená šifrovaná tlač, zabezpečená tlač a elektronické triedenie.

Súprava písiem PCL C1

- Umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Hlavná jednotka

Hlavná jednotka a 1 podávač papiera D1

Hlavná jednotka a 2 podávače papiera D1 (Len model LBP712Cx)

Hlavná jednotka a 3 podávače papiera D1 (Len model LBP712Cx)

Technické parametre

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx

JEDNOTKA TLAČIARNE

Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač (A4): do 33/38 str./min farebne a čiernobielo (LBP710Cx/LBP712Cx) Obojstranná tlač (A4): do 33/38 obr./min farebne a čiernobielo (LBP710Cx/LBP712Cx)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Kvalita tlače	Až do 9600 x 600 dpi
Rozlíšenie tlače	Až 600 x 600 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 31 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvej strany	Farebne: pribl. 6,0 sekundy Čiernobielo: pribl. 5,1 sekundy
Odporúčaný mesačný objem tlače	2 000 – 6 000 strán za mesiac (LBP710Cx) 2 000 – 7 500 strán za mesiac (LBP712Cx)
Pracovné zaťaženie	Max. 80 000 strán za mesiac[1]
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač čiarových kódov[2] Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android; certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov x 1 (LBP710Cx) Kazeta na 550 listov x 3 (LBP712Cx)
Výstup papiera	200 listov lícovou stranou nadol
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, farebný papier, štítok, obálka, pohľadnica, drsný papier
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, B5, A5, A5 (na šírku), LTR, EXE, STMT, K16 Vlastná veľkosť – šírka: 101,6 až 215,9 mm, dĺžka: 148 až 297 mm Viacúčelový zásobník: A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, kartotečný lístok (3″ x 5″) Vlastné veľkosti – šírka 76,2 až 215,9 mm; dĺžka 127,0 až 355,6 mm Kazeta (voliteľná): A4, B5, A5, A5 (na šírku), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 Vlastná veľkosť – šírka: 101,6 až 215,9 mm, dĺžka: 148 až 355,6 mm
Hmotnosti médií	Kazeta: 60 až 163 g/m² Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m²
Obojstranná tlač	Automaticky Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Vlastná veľkosť – šírka: 148 až 215,9 mm, dĺžka: 210 až 355,6 mm 60 až 163 g/m²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 470 W alebo menej Aktívny režim: pribl. 570 W/590 W alebo menej (LBP710Cx/LBP712Cx) Pohotovostný režim: pribl. 34 W alebo menej Režim spánku: pribl. 1,3 W alebo menej Vypnuté napájanie: 0,16 W alebo menej Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,4 kWh/týždeň Čas nečinnosti pred prechodom do režimu spánku: 1 až 180 min (predvolene: 1 min) Čas nečinnosti potrebný na prechod do režimu automatického vypnutia: 4 h (predvolene)
Úroveň hluku	Akustický výkon[3] Aktívny režim: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx) Pohotovostný režim: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx) Akustický tlak[3] Aktívny režim: 51 dB Pohotovostný režim: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Rozmery (Š x H x V)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Hmotnosť	Pribl. 28,8 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica

OVLÁDAČ

Rýchlosť procesora	528 MHz + 264 MHz
Pamäť	1 GB
Jazyky tlačiarne	UFRII (extra rýchle vykresľovanie), PCL5c[4], PCL[6], Adobe® PostScript
Písma	93 písiem PCL, 136 písiem PS
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Softvér a správa tlačiarne	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Správa ID oddelení Nástroj na zisťovanie stavu toneru Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Kompatibilita uniFLOW so softvérom uniFLOW Login Device Client pre SFP MEAP
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/ Windows® Vista/Server® 2012R2/Server® 2012/ Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/ Server® 2003 Mac OS X verzia 10.6.8 a vyššia Linux[5]/Citrix

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Univerzálne kazety	Štandardné: Kazeta 040, čierna (6 300 strán[6])[7] Kazeta 040, azúrová (5 400 strán[6])[7] Kazeta 040, purpurová (5 400 strán[6])[7] Kazeta 040, žltá (5 400 strán[6])[7] S vysokou výťažnosťou: Kazeta 040H, čierna (12 500 strán[6])[7] Kazeta 040H, azúrová (10 000 strán[6])[7] Kazeta 040H, purpurová (10 000 strán[6])[7] Kazeta 040H, žltá (10 000 strán[6])[7] Box na odpadový toner: WT-B1 (pribl. 54 000 strán formátu A4)

PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI

Podávač papiera PF-D1 (kazeta na 550 listov)
KARTA SD C1 (pamäťová karta SD s kapacitou 8 GB)
Súprava na tlač čiarových kódov F1 (umožňuje tlač čiarových kódov)
Súprava písiem PCL C1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale)
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
Hladký podstavec P1

Poznámky pod čiarou

[1] Pracovné zaťaženie je definované ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.

[2] Príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov F1 – je povinné.

[3] Deklarovaná emisia hluku je v súlade s normou ISO 9296.

[4] Podporované sú len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.

[5] Len webová distribúcia. Ovládač bude dostupný v októbri 2016.

[6] Podľa normy ISO/IEC 19798.

[7] Tlačiareň sa dodáva s kazetou 040.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2016

Vysokokapacitné a rýchle farebné tlačiarne pre vyťažené pracovné skupiny.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Rýchle farebné laserové tlačiarne s kompaktným dizajnom. Tieto vysokokapacitné tlačiarne sú ideálne pre vyťažené pracoviská.

Dátum uvedenia do predaja: júl 2016

Podrobnosti produktu:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Voliteľné príslušenstvo:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Podávač papiera PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Súprava písiem PCL C1	0643A029AA	4549292048605
Karta SD C1	0655A004AA	4549292051452
Súprava na tlač čiarových kódov F1	0660A018AA	4960999689562
Hladký podstavec P1	1632C001AA	8714574633756
Box na odpadový toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Spotrebný materiál:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 040, čierna	0460C001AA	4549292058239
Kazeta 040, azúrová	0458C001AA	4549292058222
Kazeta 040, purpurová	0456C001AA	4549292058215
Kazeta 040, žltá	0454C001AA	4549292058208
Kazeta 040 H, čierna	0461C001AA	4549292058277
Kazeta 040 H, azúrová	0459C001AA	4549292058260
Kazeta 040 H, purpurová	0457C001AA	4549292058253
Kazeta 040 H, žltá	0455C001AA	4549292058246

Rozmery/logistické informácie:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Škatuľa	1	602	602	531	35
		Paleta	4	656	1 267	1 065	140
		40' kontajner HCD	216	-	-	-	-

Obsah balenia

- Hlavná jednotka
- Kazeta Canon 040
- Napájací kábel
- Úvodná príručka
- Disk DVD-ROM s používateľským softvérom
- Záručný list