

Brzi štampači u boji velikog kapaciteta za radne grupe sa velikim obimom posla.

Brzi laserski štampači u boji koji zauzimaju malo prostora. Ovi štampači velikog kapaciteta idealni su za zahtevna poslovna okruženja.



Brzo i fleksibilno štampanje

- Štampanje u punoj boji brzinom od 33 stranice u minuti (LBP710Cx) ili 38 stranica u minuti (LBP712Cx)
- Idealni za radni prostor sa velikim obimom posla koji zahteva pouzdan i svestran štampač.
- Mogućnost instaliranja do 4 kasetne jedinice za uvlačenje papira velikog kapaciteta (*dostupno samo na modelima LBP712Cx)

Veliki kapacitet uz male dimenzije

- Veliki kapacitet papira od 650 stranica kao standardni, uz mogućnost proširenja do 2.300 stranica (*samo na modelima LBP712Cx).
- U pitanju je kompaktni i sposobni kancelarijski pomoćnik čiji veliki kapacitet dolazi uz male dimenzije.
- Napravljeni za svestranost, od A5 do dvostranih A4 dokumenata, spremni su za rad za nekoliko sekundi.

Radite u pokretu

- Zahvaljujući podršci za Apple AirPrint (iOS) i Mopria (Android), lako možete da štampate sa svakog kompatibilnog uređaja.
- Iskoristite prednost naprednijih funkcija pomoću aplikacije za mobilne uređaje Canon PRINT Business.
- Fabrička kompatibilnost sa uslugom Google Cloud Print radi jednostavne integracije.

Kartridži sa tonerom većeg kapaciteta

- Zaptivka za toner unutar kartridža sada se automatski uklanja prilikom postavljanja kartridža, čime se smanjuje količina otpada i skraćuje vreme instalacije.
- Uz iste kompaktne dimenzije, novi originalni kartridži sa tonerom kompanije Canon sada imaju veći kapacitet, pa možete da budete još produktivniji.

Izvanredni kvalitet slike kompanije Canon

- Ovi uređaji daju vrhunsku grafiku, slike i tekst u boji na otiscima laserskog kvaliteta ostavljajući snažniji utisak na čitaoca.
- Renomirana ekspertiza kompanije Canon na polju slika garantuje da preduzeća bilo koje veličine mogu da kreiraju dokumente profesionalnog kvaliteta

Inteligentne mogućnosti umrežavanja

- Podrška za jezike štampača PCL5e/6 i Adobe PostScript, omogućavaju laku integraciju u mrežna okruženja sa administracijom
- Uređaji su podjednako pogodni za okruženja sa uslugama upravljanja štampanjem i kompatibilni sa sistemom za udaljeno upravljanje uslugama e-Maintenance kompanije Canon.
- Serija LBP710 takođe se može integrisati sa uniFLOW platformom kompanije Canon za upravljanje otiscima, čime pruža efikasnost i bezbednost usluge My Print Anywhere kao i dodatnu pogodnost u računovodstvu i povraćaju troškova.



ŠTAMPANJE



ETHERNET

Jedinica za uvlačenje papira - D1

- Kasete za dodatnih 550 listova papira
LBP710Cx: glavnoj jedinici može da se doda ukupno 1
LBP712Cx: glavnoj jedinici mogu da se dodaju ukupno 3

Obično postolje - P1

- Postavite ga ispod uređaja radi povećavanja visine kada stoji na podu

Komplet za štampanje bar-kodova - F1

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje u pakovanju, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju.

SD kartica - C1

- SD kartica kapaciteta 8 GB za različite funkcije poput stavljanja zadataka štampe na čekanje, šifrovanog bezbednog štampanja, bezbednog štampanja i elektronskog sortiranja.

Komplet PCL fontova - C1

- Mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Glavna jedinica



Glavna jedinica +
1 jedinica za
uvlačenje
papira - D1



Glavna jedinica +
2 jedinice za
uvlačenje
papira - D1
(Samo LBP712Cx)



Glavna jedinica +
3 jedinice za
uvlačenje
papira - D1
(Samo LBP712Cx)

PROCESOR ŠTAMPAČA

Brzina štampe	Jednostrano (A4): do 33/38 stranica u minuti, u boji i crno-belo (LBP710Cx/LBP712Cx) Dvostrano (A4): do 33/38 slika u minuti, u boji i crno-belo (LBP710Cx/LBP712Cx)
Način štampanja	Laserska štampa u boji
Kvalitet štampe	Do 9600 x 600 tpi
Rezolucija štampe	Do 600 x 600 tpi
Vreme zagrevanja	Približno Najviše 31 sekund od uključivanja
Vreme do prvog otiska	U boji: približno 6 sekundi Crno-belo: približno 5,1 sekund
Preporučeni mesečni obim štampe	2.000-6.000 stranica mesečno (LBP710Cx) 2.000-7.500 stranica mesečno (LBP712Cx)
Radni ciklus	Maks. 80.000 stranica mesečno ¹
Margine za štampu	5 mm - gore, dole, levo, desno
Napredne funkcije štampanja	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova ² Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, Aplikacija Canon PRINT Business

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova
Ulaz za papir (opcija)	Jedna kasete kapaciteta 550 listova (LBP710Cx) Tri kasete kapaciteta 550 listova (LBP712Cx)
Izlaz za papir	200 listova usmereno nadole
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, papir u boji, Nalepnice, koverta, razglednice, grub papir
Veličine medija	Kaseta (standardna): A4, B5, A5, A5 (položeno), LTR, EXE, STMT, K16 Prilagođene veličine - širina: 101,6 do 215,9 mm, dužina: 148 do 297 mm Višenamensko ležište: A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, kartica indeksa (3"x5") Prilagođene veličine - širina: 76,2 do 215,9 mm, dužina: 127 do 355,6 mm Kaseta (opcionalna): A4, B5, A5, A5 (položeno), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 Prilagođene veličine - širina: 101,6 do 215,9 mm, dužina: 148 do 355,6 mm
Težine medija	Kaseta: 60 do 163 g/m ² Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m ²
Dvostrano štampanje	Automatsko Kaseta (standardna i opcionalna): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Prilagođene veličine - širina: 148 do 215,9 mm, dužina: 210 do 355,6 mm 60 do 163 g/m ²

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.470 W ili manje U toku rada: približno 570 W / 590 W ili manje (LBP710Cx/LBP712Cx) U stanju pripravnosti: približno 34 W ili manje Režim mirovanja: približno 1,3 W ili manje Isključeno napajanje: 0,16 W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC): 1,4 kWc nedeljno Vreme neoperativnosti pre prelaska u režim mirovanja: 1-180 minuta (podrazumevano: 1 minut) Vreme neoperativnosti pre automatskog isključivanja: 4 sata (podrazumevano)

Nivo buke

Jačina zvuka³
U toku rada: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
U stanju pripravnosti: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Zvučni pritisak³
U toku rada: 51 dB
U stanju pripravnosti: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Dimenzije (Š x D x V)

458 x 464 x 388 mm

Težina

Približno 28,8 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Kontrolna tabla

LCD ekran sa 5 redova, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

KONTROLER

Brzina procesora

528 MHz + 264 MHz

Memorija

1 GB

Jeziči štampanja

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL⁴, Adobe[®] PostScript

Fontovi

93 PCL fonta, 136 PS fontova

Interfejs i povezivanje

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Softver i upravljanje štampačem

Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
uniFLOW kompatibilnost uz uniFLOW Login Device Client za SFP MEAP

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 8 / Windows[®] 7 / Windows[®] Vista / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Server[®] 2008R2 / Server[®] 2008 / Server[®] 2003R2 / Server[®] 2003
Mac OS X verzije 10.6.8 i novije
Linux[®]/Citrix

POTROŠNI MATERIJAL

Višenamenski kartridži

Standardno:
Kartridž 040, crna (6.300 stranica⁵)
Kartridž 040, cijan (5.400 stranica⁵)
Kartridž 040, magenta (5.400 stranica⁵)
Kartridž 040, žuta (5.400 stranica⁵)
Visok učinak:
Kartridž 040H, crna (12.500 stranica⁵)
Kartridž 040H, cijan (10.000 stranica⁵)
Kartridž 040H, magenta (10.000 stranica⁵)
Kartridž 040H, žuta (10.000 stranica⁵)
Kutija za otpadni toner: WT-B1 (približno 54.000 A4 stranica)

DODATNA/OPCIONA OPREMA

Jedinica za uvlačenje papira PF-D1 (kasete kapaciteta 550 listova)
SD KARTICA - C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB)
Komplet za štampanje bar-kodova - F1 (omogućava štampanje bar-kodova)
Komplet PCL fontova - C1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale)
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
Obično postolje - P1

Fusnote

¹ Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj otisaka tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skratni radni vek proizvoda

² Dodatna oprema - Potreban je komplet za štampanje bar-kodova - F1

³ Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

⁴ Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program nezavisnog proizvođača ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije

⁵ Samo distribucija preko veba. Upravljački program će biti dostupan u oktobru 2016.

⁶ Na osnovu standarda ISO/IEC 19798

⁷ Štampač se isporučuje sa kartridžem 040

•
Brzi štampači u boji velikog kapaciteta za radne grupe sa velikim obimom posla.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Brzi laserski štampači u boji koji zauzimaju malo prostora. Ovi štampači velikog kapaciteta idealni su za zahtevna poslovna okruženja.

Datum početka prodaje: jul 2016.

Detalji proizvoda:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Opciona dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Jedinica za uvlačenje papira - PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Komplet PCL fontova - C1	0643A029AA	4549292048605
SD kartica - C1	0655A004AA	4549292051452
Komplet za štampanje bar-kodova - F1	0660A018AA	4960999689562
Obično postolje - P1	1632C001AA	8714574633756
Kutija za otpadni toner - WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž 040, crna	0460C001AA	4549292058239
Kartridž 040, cijan	0458C001AA	4549292058222
Kartridž 040, magenta	0456C001AA	4549292058215
Kartridž 040, žuta	0454C001AA	4549292058208
Kartridž 040 H, crna	0461C001AA	4549292058277
Kartridž 040 H, cijan	0459C001AA	4549292058260
Kartridž 040 H, magenta	0457C001AA	4549292058253
Kartridž 040 H, žuta	0455C001AA	4549292058246

Informacije u vezi sa merama/logistikom:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	Stil pakovanja	Komada u pakovanju	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Kutija	1	602	602	531	35
		Paleta	4	656	1267	1065	140
		Kontejner, 40 stopa, HCD	216	-	-	-	-

Šta je u pakovanju?

- Glavna jedinica
- Canon kartridž 040
- Kabl za napajanje
- Vodič za početak
- DVD-ROM sa korisničkim softverom
- Garantni list

Canon