

Yoğun çalışma grupları için yüksek kapasiteli, hızlı renkli yazıcılar.

Kompakt yer kaplama alanına sahip hızlı renkli lazer yazıcılar. Yüksek kapasiteli bu yazıcılar, zorlu iş yerleri için idealdir.



Hızlı ve esnek baskı

- Dakikada 33 sayfa (LBP710Cx) veya 38 sayfa (LBP712Cx) tam renkli baskı
- Güvenilir ve çok yönlü bir yazıcı gerektiren yoğun iş ortamları için idealdir.
- 4 adede kadar yüksek kapasiteli kağıt besleme kaseti kullanabilme özelliği (*yalnızca LBP712Cx modelinde bulunur)

Daha az yer kaplayan yüksek kapasite

- Standart olarak 650 sayfalık büyük kapasite; 2300 sayfaya kadar genişletilebilir (*yalnızca LBP712Cx).
- Ofiste size eşlik eden bu kompakt ve yetenekli yazıcının yüksek kapasitesi küçük bir boyutta sunuluyor.
- Çok yönlü olacak şekilde geliştirilmiştir, A5'ten A4 çift taraflı belgelere kadar saniyeler içinde baskı almaya hazırdır.

Hareket halindeyken çalışma

- Apple AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) desteği sayesinde tüm uyumlu cihazlardan kolayca baskı alabilirsiniz.
- Canon PRINT Business uygulamasıyla daha gelişmiş özelliklerden faydalanın.
- Sorunsuz entegrasyon için Google Cloud'a yazdırmaya hazırdır.

Daha yüksek kapasiteli toner kartuşları

- Kartuşun içinde bulunan toner kapağı, kartuş yerleştirildiğinde otomatik olarak çıkarılarak atığı ve kurulum süresini azaltıyor.
- Aynı kompakt boyuta sahip olan yeni Genuine Canon toner kartuşları artık daha yüksek kapasitesiyle çok daha üretken olmanıza olanak tanıyor.

Canon'un olağanüstü görüntü kalitesi

- Bu cihazlar okuyucu üzerinde daha fazla etki bırakmak için lazer kalitesinde baskılarda üstün kaliteli grafikler, görüntüler ve metinler üretir.
- Canon'un görüntü konusundaki ünlü uzmanlığı, tüm boyutlardaki işletmelerin profesyonel görünümlü belgeler üretebilmelerini sağlar

Akıllı ağ özellikleri

- PCL5e/6 ve Adobe PostScript yazıcı dilleri desteği sayesinde yönetilen ağa sorunsuz entegre edilebilir
- Cihazlar yönetilen baskı hizmetleri ortamlarına da aynı derecede uygundur ve Canon'un e-Bakım uzaktan servis yönetimi sistemiyle uyumludur.
- LBP710 serisi, Canon'un uniFLOW çıkış yönetimi platformuna da entegre olarak size My Print Anywhere'in etkinliğinin ve güvenliğinin yanı sıra muhasebe ve maliyet düşürmenin ek faydalarını sunar.



BASKI



ETHERNET

Kağıt Besleme- D1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti
LBP710Cx: Ana üniteye toplam 1 ünite eklenebilir.
LBP712Cx: Ana üniteye toplam 3 ünite eklenebilir.

Düz Altlık- P1

- Cihazı ayaklı olarak kullanırken yüksekliğini artırmak için cihazın altına yerleştirin

Barkod Baskı Seti- F1

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Kutu içinde sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

SD Kart- C1

- Baskı işi kuyrukrama, şifrelenmiş güvenli baskı, güvenli baskı ve elektronik sıralama gibi çeşitli işlevler için 8 GB SD kart hafızası.

PCL Yazı Tipi Seti- C1

- SAP'de unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Ana Ünite

**Ana Ünite +
1 Kağıt Besleme
Ünitesi - D1**

**Ana Ünite +
2 Kağıt Besleme
Ünitesi - D1
(Yalnızca
LBP712Cx)**

**Ana Ünite +
3 Kağıt Besleme
Ünitesi - D1
(Yalnızca
LBP712Cx)**

Teknik Özellikler

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx

YAZICI MOTORU

Yazdırma hızı	Tek taraflı (A4): 33/38 sayfa/dakikaya kadar renkli ve siyah beyaz (LBP710Cx/LBP712Cx) Çift taraflı (A4): 33/38 ipm'ye kadar renkli ve siyah beyaz (LBP710Cx/LBP712Cx)
Yazdırma yöntemi	Renkli lazer yazdırma
Yazdırma kalitesi	En fazla 9600 x 600 dpi'ye kadar
Yazdırma çözünürlüğü	En fazla 600 x 600 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 31 saniye veya daha az
İlk Sayfa Çıkış Süresi	Renkli: yaklaşık 6,0 saniye Siyah beyaz: yaklaşık 5,1 saniye
Önerilen Aylık Yazdırma Hacmi	Ayda 2000 - 6000 sayfa (LBP710Cx) Ayda 2000 - 7500 (LBP712Cx)
Maksimum iş hacmi	Maks. Ayda 80.000 sayfa ¹
Yazdırma kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Gelişmiş yazdırma özellikleri	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG / TIFF / PDF) Barkod Baskı ² Google Cloud Print'e Hazır iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

ORTAM KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset x 1 (LBP710Cx) 550 yapraklık kaset x 3 (LBP712Cx)
Kağıt çıkışı	200 yapraklık yüzü aşağı
Ortam türleri	Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, Renkli kağıt, Etiket, Zarf, Kartpostal, Pürüzlü kağıt
Ortam boyutları	Kaset (Standart): A4, B5, A5, A5 (Yatay), LTR, EXE, STMT, K16 Özel boyut - genişlik: 101,6 - 215,9 mm, uzunluk: 148 - 297 mm Çok amaçlı tepsi: A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, İndeks kartı (3 inç x 5 inç) Özel boyut - genişlik: 76,2 - 215,9 mm, uzunluk: 127 - 355,6 mm Kaset (Opsiyonel): A4, B5, A5, A5 (Yatay), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 Özel boyut - genişlik: 101,6 - 215,9 mm, uzunluk: 148 - 355,6 mm
Ortam ağırlıkları	Kaset: 60 - 163 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m ²
Çift taraflı yazdırma	Otomatik Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Özel boyut - genişlik: 148 - 215,9 mm, uzunluk: 210 - 355,6 mm 60 - 163 g/m ²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1470 W veya daha az Aktif: Yakl. 570 W / 590 W veya daha az (LBP710Cx/LBP712Cx) Beklemede: Yaklaşık 34 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 1,3 W veya daha az Güç kapalıyken: 0,16 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 1,4 kWh/hafta Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi: 1 - 180 dakika (varsayılan: 1 dakika) Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat (varsayılan)

Gürültü düzeyi

Boyutlar (G x D x Y)	Ses gücü ³ Aktif: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx) Beklemede: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Ağırlık	Ses basıncı ³ Aktif: 51 dB Beklemede: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Çalışma ortamı	458 mm x 464 mm x 388 mm Yaklaşık 28,8 kg Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kontrol paneli	5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimiçi, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

DENETLEYİCİ

İşlemci Hızı	528 MHz + 264 MHz
Bellek	1 GB
Yazıcı Dilleri	UFRII (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5c ⁴ , PCL ⁴ , Adobe® PostScript
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
Arabirim ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım eMaintenance: gömülü RDS; sayaç yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan eMaintenance hizmetleri sunar. SFP MEAP için Oturma Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW uyumluluğu

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X 10.6.8 sürüm ve üzeri Linux®/Citrix
--

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada tonerler

Standart:
Kartuş 040 Siyah (6300 sayfa⁵)⁷
Kartuş 040 Mavi (5400 sayfa⁵)⁷
Kartuş 040 Macenta (5400 sayfa⁵)⁷
Kartuş 040 Sarı (5400 sayfa⁵)⁷
Yüksek verimlilik:
Kartuş 040H Siyah (12.500 sayfa⁵)⁷
Kartuş 040H Mavi (10.000 sayfa⁵)⁷
Kartuş 040H Macenta (10.000 sayfa⁵)⁷
Kartuş 040H Sarı (10.000 sayfa⁵)⁷
Toner Atığı Kutusu: WT-B1 (yaklaşık 54.000 A4 sayfa)

AKSESUARLAR/SEÇENEKLER

Kağıt Besleme Ünitesi PF-D1 (550 yapraklık kaset)
SD KART-C1 (8 GB SD kart hafızası)
Barkod Baskı Seti-F1 (Barkod baskı özelliği sunar)
PCL Yazı Tipi Seti-C1 (SAP'de unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar)
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Düz Altlık-P1

Dipnotlar

^[1] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerinde kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

^[2] Aksesuar - Barkod Baskı Seti-F1 - gereklidir

^[3] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

^[4] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir

^[5] Yalnızca Web dağıtımı. Sürücü, Ekim 2016'da kullanıma sunulacaktır

^[6] ISO/IEC 19798 temel alınmıştır

^[7] Yazıcı, Kartuş 040 ile birlikte gelir

Yoğun çalışma grupları için yüksek kapasiteli, hızlı renkli yazıcılar.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Kompakt yer kaplama alanına sahip hızlı renkli lazer yazıcılar. Yüksek kapasiteli bu yazıcılar, zorlu iş yerleri için idealdir.

Satış Başlangıç Tarihi: Temmuz 2016

Ürün Ayrıntıları:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kağıt Besleme Ünitesi PF-D1	0942C001AA	4549292050714
PCL Yazı Tipi Seti-C1	0643A029AA	4549292048605
SD Kart-C1	0655A004AA	4549292051452
Barkod Baskı Seti-F1	0660A018AA	4960999689562
Düz Altılık Türü-P1	1632C001AA	8714574633756
Toner Atığı Kutusu WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Sarf Malzemeleri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 040 Siyah	0460C001AA	4549292058239
Kartuş 040 Mavi	0458C001AA	4549292058222
Kartuş 040 Macenta	0456C001AA	4549292058215
Kartuş 040 Sarı	0454C001AA	4549292058208
Kartuş 040 H Siyah	0461C001AA	4549292058277
Kartuş 040 H Mavi	0459C001AA	4549292058260
Kartuş 040 H Macenta	0457C001AA	4549292058253
Kartuş 040 H Sarı	0455C001AA	4549292058246

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Kutu	1	602	602	531	35
		Palet	4	656	1267	1065	140
		Kap 40 ft HCD	216	-	-	-	-

Kutunun içeriği

- Ana ünite
- Canon 040 kartuş
- Güç kaynağı kablosu
- Başlangıç Kılavuzu
- Kullanıcı Yazılım DVD-ROM'u
- Garanti belgesi

Canon