



**i-SENSYS X C1127i sorozat**

# FEJLESSZE MUNKAFLYAMAT-MEGOLDÁSAIT MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEKKEL

Magas minőségű, kompakt A4-es, színes multifunkciós készülékek felhőalapú csatlakozási lehetőséggel



**PRODUKTIVITÁS**



**VEZÉRLÉS ÉS  
KARBANTARTÁS**



**CSATLAKOZTATÁSI  
LEHETŐSÉGEK**



**KOMPAKT KIALAKÍTÁS**



**BIZTONSÁG**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1127i sorozat

## PRODUKTIVITÁS

- Nagy méretű, gyors reakcióidejű érintőképernyős kijelző
- Eszközfunkciók egyszerű testreszabása
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Egyutas szkennelés a papíralapú dokumentumok gyors digitalizálása érdekében

## BIZTONSÁG

- Az indulás során végzett rendszerellenőrzés védi az eszköz működőképességét
- A felhasználóazonosítás biztosítja az eszközhez való hozzáférést
- A biztonságos nyomtatás funkció megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a nyomtatott anyagokhoz
- Az opcionális titkosított PDF móddal biztonságosan beszkenelheti és elküldheti a dokumentumait

## CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

- Távoli eszközbeállítás-és vezérlés a Canon Print Business applikáció segítségével
- Mopria-, Apple Air Print- és Google Cloud Print-kompatibilis
- Near field communication (NFC) támogatása (csak a C1127iF esetében)

## KOMPAKT KIALAKÍTÁS

- Megoldás a költségek és a helyigény okozta korlátozásokra
- A kompakt eszközök többfunkciós tonerkazettával rendelkeznek
- A rugalmas konfigurálás bármilyen irodai környezetbe beintegrálható
- A fogyóeszközök egyszerű cseréje a könnyű hozzáférhetőségnek köszönhetően

## VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

- A távoli diagnosztika és segítségnyújtás minimalizált állásidőt biztosít
- A felhő- és szerveralapú szoftverlehetőségek központosítják a flottavezérlést
- Hozzáférés a nyomtatóvezérlő funkciókhoz számítógépről vagy mobil eszközről
- Egyszerű tonercsere

## A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

### i-SENSYS X C1127i

- Nyomtatás, másolás, szkennelés és küldés
- 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
- Nyomtatási sebesség: 27 lap/perc (A4)
- Akár 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Akár 47 kép/perc szkennelési sebesség
- Hálózati, Wi-Fi-s, USB és QR-kód csatlakoztathatóság
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

### i-SENSYS X C1127iF

- Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és fax funkció
- 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
- Nyomtatási sebesség: 27 lap/perc (A4)
- Akár 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Akár 47 kép/perc szkennelési sebesség
- Hálózat, Wi-Fi, USB, QR-kód és NFC csatlakoztathatóság
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

## SZOLGÁLTATÁSOK

### ALAP

Végezzen irodai rutinfeladatokat biztonságosan és egyszerűen a uniFLOW Online Express megoldást tartalmazó beágyazott szoftverrel, valamint más teljes körű készülék-karbantartást- és támogatást kínáló szolgáltatásokkal.



HARDVER



SOFTVER



SZOLGÁLTATÁSOK

### EGYEDI

Válasszon személyre szabott szolgáltatást, mely leveszi vállairól a nyomtatásmenedzsmenttel kapcsolatos terheket. Speciális követelményeivel kapcsolatban egyeztessen a Canon szakértőivel, akik megtalálják az Ön számára legmegfelelőbb megoldást.

### TOVÁBBFEJLESZTETT

Terjessze ki felhőalapú funkcióit a uniFLOW Online-nal, a Canon átfogó nyomtatásmenedzsment rendszerével

# Canon

# MŰSZAKI ADATOK

# i-SENSYS X C1127i sorozat

<b>A készülék típusa</b>	Színes multifunkciós lézerekészülék	<b>Faxmemória</b>	Max. 512 oldal <sup>5</sup>
<b>Funkciók</b>	i-SENSYS C1127iF: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax funkció i-SENSYS X C1127i: nyomtatás, másolás, szkennelés	<b>Gyorshívószámok</b>	Max. 281 hívószám
<b>NYOMTATÓ</b>		<b>Csoporthívások/címzettek</b>	Max. 299 hívószám/max. 299 célhely
<b>Nyomatási sebesség</b>	Egyoldalas: max. 27 lap/perc (A4) max. 49 lap/perc (A5 - fekvő) Kétoldalas: max. 24,5 lap/perc (A4)	<b>Közövényadás</b>	Max. 310 célhely
<b>Nyomatási eljárás</b>	Színes lézergusaras nyomtatás	<b>Memóriába mentés</b>	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
<b>Nyomatási felbontás</b>	1200×1200 dpi	<b>Kétoldalas faxolás</b>	Van (küldés és fogadás)
<b>Bemelegedési idő</b>	kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól	<b>Egyéb jellemzők</b>	Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-jelentés
<b>Első nyomat elkészülési ideje</b>	Színes: kb. 8,6 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 7,7 másodperc vagy kevesebb	<b>MÉDIAKEZELÉS</b>	
<b>Lapleíró nyelvek</b>	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Szkenner típusa</b>	Másolóúveg, kétoldalas ADF (egyutas)
<b>Betűkészletek</b>	93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus	<b>Papírbemenet (normál)</b>	250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos ADF
<b>Nyomatási margók</b>	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)	<b>Papírbemenet (opcionális)</b>	550 lapos kazetta
<b>Tonertakarékos üzemmód</b>	Igen	<b>Papírkiadás</b>	150 lap
<b>Fejlett nyomtatási funkciók</b>	i-SENSY X C1127iF: Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódnymtatás <sup>2</sup> Érintéses nyomtatás (NFC) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás i-SENSYS X C1127i: Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódnymtatás <sup>2</sup> Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás	<b>Médiatípusok</b>	Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték Kazetta (normál): A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5), egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm. Kazetta (opcionális): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5), egyéni méretek: Min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 128×139,7 mm, max. 215,9×355,6 mm Kazetta (normál és opcionális): 60–163 g/m <sup>2</sup> (200 g/m <sup>2</sup> -ig bevonatos papírral) Többfunkciós tálcá: 60–176 g/m <sup>2</sup> (200 g/m <sup>2</sup> -ig bevonatos papírral) ADF: 50–105 g/m <sup>2</sup> Automatikus Kazetta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Egyéni méretek: min. 176×250 mm, max. 215,9×355,6 mm 60–200 g/m <sup>2</sup>
<b>MÁSOLÓ</b>		<b>Médiaméretek</b>	
<b>Másolási sebesség</b>	Egyoldalas (A4): max. 27 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 21,9 lap/perc	<b>Nyomathordozók</b>	
<b>Első másolat elkészülési ideje (FCOT)</b>	ADF (A4): Színes: kb. 12,0 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 10,2 másodperc vagy kevesebb Másolóúveg (A4): Színes: kb. 11,3 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 9,8 másodperc vagy kevesebb	<b>Kétoldalas nyomtatás</b>	
<b>Másolási felbontás</b>	Max. 600×600 dpi	<b>CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER</b>	
<b>Másolási módok</b>	Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőségi), nyomtatott kép, szöveg	<b>Csatlakozó típusa</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
<b>Kétoldalas másolás</b>	2 oldalról 2 oldalra (automatikus)	<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.15 és újabb verziók Linux®
<b>Másolás több példányban</b>	Akár 999 másolat	<b>Hálózati protokoll</b>	Nyomatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Szkennelés: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP előtt (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság (vezetékes): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES)
<b>Kicsinyítés/nagyítás</b>	25–400% 1%-os lépésekben		
<b>Egyéb jellemzők</b>	Kerettörlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása		
<b>SZKENNER</b>			
<b>Típus</b>	Színes		
<b>Szkennelési felbontás</b>	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi		
<b>Szkennelési sebesség</b>	Egyoldalas fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 47 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 27 kép/perc (300×600 dpi)		
<b>Beolvasási színmélység</b>	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)		
<b>Szürkeárnyalatok</b>	256 szint		
<b>Kompatibilitás</b>	TWAIN , WIA, ICA		
<b>Max. beolvasási szélesség</b>	216 mm		
<b>Beolvasás e-mailbe</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF <sup>3</sup> /PDF (digitális aláírás) <sup>3</sup>		
<b>Beolvasás számítógépre</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF <sup>3</sup> /PDF (digitális aláírás) <sup>3</sup>		
<b>Beolvasás USB-memóriaeszközzre</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF <sup>3</sup> /PDF (digitális aláírás) <sup>3</sup>		
<b>Beolvasás FTP-re</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF <sup>3</sup> /PDF (digitális aláírás) <sup>3</sup>		
<b>Beolvasás a felhőbe</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>	csak az i-SENSYS X C1127iF esetében		
<b>Modem sebessége</b>	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal <sup>5</sup> )		
<b>Vételi mód</b>	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetröggitő mód, kézi		
<b>Faxfelbontás</b>	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Superfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi		

## Szoftver- és nyomatásmenedzsment

MF Scan Utility,  
Távolí felhasználói felület (RUI),  
Részlegazonosító-kezelés,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise kezelőkonzol: szerveralapú szoftver az  
eszközpark központi menedzseléséhez  
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az  
olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a  
számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus  
menedzselése és a távdiagnosztika.  
Kompatibilitás a Universal Log-in Manager/  
uniFLOW Online/uniFLOW Online Express/uniFLOW,  
programokkal  
Alkalmazáskönyvtár

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havi nyomtatási  
mennyiség

750-4000 oldal/hónap

Terhelhetőség

Max. 50 000 oldal/hónap<sup>7</sup>

Processzor sebessége

800 MHz x 2

Memória

1 GB

Vezérlőpanel

12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő

Méret tálcákkal  
(szé x mé x ma)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Telepítéshez szükséges hely  
(szé x mé x ma)

671 mm x 1312 mm x 966 mm

Tömeg

kb. 24,5 kg

Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10-30 °C  
Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom  
(páralecsapódás nélkül)

Áramforrás

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiafogyasztás

Maximum: kb. 1390 W  
Aktív nyomtatás: kb. 530 W  
Készenléti üzemmódban: kb. 18,0 W  
Alvó állapotban: kb. 0,7 W  
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,31 kWh/  
hét<sup>10</sup>  
A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes  
információkért látogasson el a [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) weboldalra.

## Zajszintek

Hangnyomás<sup>8</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Működés közben: Egyoldalas: 48 dB / Kétoldalas:  
49 dB  
Készenléti állapot: 26 dB  
i-SENSYS X C1127i  
Működés közben: Egyoldalas: 48 dB / Kétoldalas:  
50 dB  
Készenléti állapot: 28 dB

Hangteljesítmény<sup>8</sup>:

i-SENSYS X C1127iF  
Működés közben: 62 dB vagy kevesebb / Kétoldalas:  
63 dB vagy kevesebb  
Készenléti állapotban: legfeljebb 42 dB  
i-SENSYS X C1127i  
Működés közben: 63 dB vagy kevesebb / Kétoldalas:  
64 dB vagy kevesebb  
Készenléti állapotban: legfeljebb 42 dB

## Fogyóeszközök

Festékkazetták

TONER T09 fekete (7600 oldal<sup>9</sup>)  
TONER T09 cian (5900 oldal<sup>9</sup>)  
TONER T09 magenta (5900 oldal<sup>9</sup>)  
TONER T09 sárga (5900 oldal<sup>9</sup>)

## Tartozékok/ Választható eszközök

Egységek

i-SENSYS X C1127iF:  
CST.AF1 adagolóegység (550 lapos kazetta)  
TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú  
kábelrel)  
E1E vonalkódnyomtató készlet  
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW  
segítségével történő azonosítására szolgáló  
kártyaolvasó)  
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW  
segítségével történő azonosítására szolgáló  
kártyaolvasó)  
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)  
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet

i-SENSYS X C1127i:  
CST.AF1 adagolóegység (550 lapos kazetta)  
E1E vonalkódnyomtató készlet  
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW  
segítségével történő azonosítására szolgáló  
kártyaolvasó)  
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW  
segítségével történő azonosítására szolgáló  
kártyaolvasó)  
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)  
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet

## Megjegyzések:

- [1] Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
- [2] Kiegészítő E1E vonalkódnyomtató készlet szükséges
- [3] Kiegészítő - Send PDF Security Feature Set-E1 szükséges
- [4] Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével
- [5] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
- [6] Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.
- [7] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
- [8] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- [9] Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján
- [10] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

## Szoftverek és megoldások



## Kompatibilitás

