

Canon i-SENSYS LBP852Cx

# BRZ LASERSKI A3 PISAČ U BOJI ŠIROKOG RASPONA ZNAČAJKI I VISOKOKVALITETNOG ISPISA



Višenamjenski i učinkovit jednofunkcijski pisač nudi širok raspon opcija ispisa

## Veliki kapacitet u malim dimenzijama

- Kompaktan uređaj, prikladan kao stolni pisač kapaciteta do 650 listova, ili kao samostojeći pisač povećanog kapaciteta i do 2850 listova

## Brz i kvalitetan ispis

- Brzina ispisa do 36 ppm (A4), s visokokvalitetnim ispisom u standardnom načinu Živopisne boje

## Impresivne mogućnosti rukovanja medijima

- Mogućnost ispisa raznih formata, uključujući ispis reklamnih natpisa, kao i podrška za medije gramature i do 300 g/m<sup>2</sup>

## Kompatibilno sa softverom PosterArtist Lite tvrtke Canon

- Idealno za marketinške timove unutar tvrtke, pruža poboljšanu kreativnost i mogućnosti oblikovanja

## Pouzdana sigurnost

- Uključuje autentifikaciju korisnika, zaštitu mreže i dokumenata šifriranjem podataka, kao i funkciju brisanja memorijske kartice pružajući maksimalnu zaštitu podataka



**PRODUKTIVNOST**



**KONTROLA I  
ODRŽAVANJE**



**KOMPAKTAN DIZAJN**



**KORISNIČKI  
DOŽIVLJAJ**



**SIGURNOST**

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Kratki pregled činjenica:

Brzina ispisivanja (A4/A3)	36 ppm / 18 ppm
Zaslon	LCD s 5 redaka, numerička tipkovnica s 10 tipki
Automatski obostrani ispis	Standardni
Memorija (standardna/opcionalna)	1 GB / 8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Povezivanje	LAN, USB
Gramature medija	60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Veličina ispisa reklamnog natpisa (D x Š)	200 - 297 mm x 457 - 1200 mm
Ulaz papira, standardno	650 listova
Ulaz papira, maksimalno	2850 listova

**Canon**

---

**POGON PISAČA**

**Brzina ispisivanja**

Jednostrano : do 36 ppm (A4)  
do 18 ppm (A3)  
Obostrano: do 36 ppm (A4), 12,6 ppm (A3)

**Metoda ispisivanja**

Lasersko ispisivanje u boji

**Razlučivost ispisivanja**

600 x 600 dpi

**Kvaliteta ispisivanja uz tehnologiju Image Refinement**

Do 9600 x 600 dpi

**Vrijeme zagrijavanja**

Pribl. 34 sekunde ili manje nakon uključivanja  
Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja (brzi način rada)<sup>1)</sup>

**Vrijeme do ispisivanja prve stranice**

U boji: pribl. 7,4 sekunde  
Crno-bijelo: pribl. 6,7 sekundi

**Preporučena mjesečna količina ispisa**

2500 – 7500 stranica mjesečno

**Radni ciklus**

120 000 stranica

**Margine ispisa**

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno

**Napredno ispisivanje**

**Značajke**

Zaštićeno ispisivanje  
Ispisivanje s USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint  
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business, Windows10® Mobile Print

**RUKOVANJE MEDIJIMA**

**Ulaz papira (standardno)**

Kaseta za 550 listova  
Višenamjenski odlagač za 100 listova

**Ulaz za papir (opcionalno)**

Kaseta za 550 listova x3  
Stalak za kasetu s 2 ladice, za 1100 listova  
Opcija 2: kasetu za 550 listova x 3 (uključujući standardnu kasetu),  
Stalak za kasetu s 2 ladice, za 1100 listova  
Opcija 2: kasetu za 550 listova x 4 (uključujući standardnu kasetu)

**Izlaz papira**

**Vrste medija**

Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, premazani papir, grubi papir, naljepnice, dopisnice, otmotnice  
Kaseta: obični papir, reciklirani papir, teški papir, grubi papir, naljepnice  
Obostrano: obični papir, reciklirani papir, teški papir, premazani papir, grubi papir

**Formati medija**

Kaseta (standardna):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vodoravno), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Prilagođeni formati – širina: 148 do 297 mm, duljina: 148 do 431,8 mm  
Višenamjenski odlagač:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vodoravno), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indeksne kartice  
Prilagođeni formati – širina: 64 do 320 mm, duljina: 120 do 457,2 mm; Za reklamni natpis: širina: 200 do 297 mm, duljina: 457,3 do 1200 mm

**Gramature medija**

Kaseta (opcionalna):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vodoravno), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Prilagođeni formati – širina: 148 do 297 mm, duljina: 148 do 431,8 mm

**Obostrano ispisivanje**

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 256 g/m<sup>2</sup>  
Višenamjenski odlagač: 60 do 300 g/m<sup>2</sup> (osim za premazani papir)  
100 to 220 g/m<sup>2</sup> (premazani papir)  
A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16  
Prilagođena veličina –  
Min. 148 x 320 mm, maks. 148 x 457,2 mm  
60 to 163 g/m<sup>2</sup> (osim za premazani papir)  
100 to 220 g/m<sup>2</sup> (premazani papir)

**OPĆE ZNAČAJKE**

**Zahtjevi za napajanje**

**Potrošnja energije**

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

Maksimalno: pribl. 1500 W  
Pripravno stanje: pribl. 50 W  
Stanje mirovanja: pribl. 2 W  
Tipična potrošnja električne energije (TEC): 1,6 kWh/tjedno (230 V)<sup>8)</sup> Za detaljne informacije vezane uz uredbu kojom se uređuju proizvodi iz lota 26, molim vas posjetite: [http://www.canoneurope.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Razina buke**

Tlak zvuka<sup>3)</sup>:  
Tijekom rada: jednostrano 52 dB ili manje / obostrano 51 dB ili manje  
Pripravno stanje: 30 dB  
Snaga zvuka<sup>2)</sup>:  
Tijekom rada: 71,9 dB  
Pripravno stanje: Nečujno<sup>2)</sup>

**Dimenzije (Š x D x V)**

**Masa**

556 mm x 608 mm x 403 mm  
Glavna jedinica: pribl. 45 kg  
Glavna jedinica + ulagač papira PF-G1 x 2 + kasetna jedinica za ulaganje AU1: pribl. 88 kg

**Radno okruženje**

Temperatura: 10 do 30 °C  
Vlažnost 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

**Upravljačka ploča**

LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), gumbi, numerička tipkovnica s 10 tipki

**KONTROLER**

**Brzina procesora**

**Memorija**

**Jeziци pisača**

**Fontovi**

**Sučelje i povezivanje**

**Softver i upravljanje pisačem**

528 MHz + 264 MHz

1 GB

UFRII, PCL 5e<sup>4)</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

105 PCL fontova, 136 PS fontova

USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Remote User Interface (RUI), Department ID Management, iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava daljnjske eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. uniFLOW kompatibilnost uz uniFLOW Login Device Client za SFP MEAP.

**Kompatibilnost operativnih sustava**

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i novije Linux<sup>5)</sup>

**POTROŠNI MATERIJAL**

**Spremnici tonera**

Spremnik s tonerom, crna boja 059H (15 500 str.<sup>6)7)</sup>  
Spremnik s tonerom, cijan/magenta/žuta 059H (13 500 str.<sup>6)7)</sup>  
Spremnik s bubnjem 053 (70 000 str.<sup>6)7)</sup>  
Kutija za otpadni toner WT-C1 (100 000 str.)

**DODATNA OPREMA / OPCIJE**

**Stavke**

SD kartica C1 (SD kartica memorije 8 GB)  
Komplet za ispisivanje crtičnog koda F1 (omogućava ispisivanje crtičnog koda) komplet PCL fontova C1 (omogućava Unicode ispisivanje u sustavu SAP uz podršku za font Andale)  
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Ulagač papira PF-G1  
Kasetna jedinica za ulaganje AU1  
Kutija za otpadni toner WT-C1

**Napomene:**

<sup>1)</sup> Potrebna je promjena postavke na brzi način rada

<sup>2)</sup> Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

<sup>3)</sup> Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779

<sup>4)</sup> Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.

<sup>5)</sup> Distribucija putem interneta dostupna je samo od prosinca 2019.

<sup>6)</sup> Temelji se na ISO/IEC 19798

<sup>7)</sup> Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (crna: 7000 str., cijan/magenta/žuta: 5000 str.), spremnik s bubnjem (70 000 str.)

<sup>8)</sup> Prema standardu US ENERGY STAR® verzije 2.0

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

## DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Ulagač papira PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kasetna jedinica za ulaganje AU1	1834C002AA	4549292084931
Kutija za otpadni toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD kartica C1 (SD kartica memorije 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Komplet za ispisivanje crtičnog koda F1	0660A018AA	4960999689562
KOMPLET PCL FONTOVA C1	0643A029AA	4549292048612

## POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik s tonerom 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Spremnik s tonerom 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Spremnik s tonerom 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Spremnik s tonerom 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Spremnik s bubnjem 053	2178C001AA	4549292089257

Ostala dodatna oprema i softver koji nisu gore navedeni mogu biti dostupni za pišač Canon i-SENSYS LBP852CX. Posavjetujte se sa svojim prodajnim predstavnikom tvrtke Canon o najnovijim informacijama.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2019