

Canon i-SENSYS LBP852Cx

ĀTRIS UN AR DAUDZĀM FUNKCIJĀM APRĪKOTS A3 FORMĀTA KRĀSU LĀZERPRINTERIS AR AUGSTAS KVALITĀTES IZDRUKĀM



Daudzpusīgs un efektīvs printeris ar vienu funkciju, kas piedāvā plašu drukāšanas iespēju klāstu

Maza iekārta, bet liela jauda

- Kompakta ierīce, kas piemērota kā galda printeris ar 650 lokšņu ietilpību un ko var paplašināt līdz 2850 loksnēm, novietojot to atsevišķi

Ātri iegūtas kvalitatīvas izdrukas

- Drukāšanas ātrums līdz 36 lappusēm minūtē (A4 formātā), iegūstot augstas kvalitātes izdrukas standarta košu krāsu režīmā

Iespaidīga apdrukājamo materiālu apstrāde

- Dažādu formātu drukāšanas iespējas, tostarp reklāmplakātu drukāšana, kā arī līdz 300 g/m² smagu apdrukājamo materiālu atbalsts

Saderība ar Canon PosterArtist Lite programmatūru

- Lieliski piemērots uz vietas strādājošām mārketinga komandām — piedāvā uzlabot radošās un dizaina iespējas

Ietverta pamatīga drošība

- Ar lietotāju autentificēšanu, tīkla un dokumentu aizsardzību, izmantojot datu šifrēšanu, kā arī funkciju Memory Card Erase, tiek nodrošināta maksimāla datu aizsardzība



DARBA RAŽĪBA



**VADĪBA UN
UZTURĒŠANA**



KOMPAKTS DIZAINS



**LIETOŠANAS
PIEREDZE**



DROŠĪBA

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Fakti ātrai uzziņai:

Drukāšanas ātrums (A4/A3)	36 lpp./min /18 lpp./min
Displejs	5 rindu LCD, 10 taustiņu ciparu tastatūra
Automātiska divpusēja drukāšana	Standarta
Atmiņa (standarta/papildu)	1 GB / 8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe© PostScript
Savienojamība	LAN, USB
Apdrukājamā materiāla svars	60-300 g/m ²
Reklāmplakātu drukas formāts (P x G)	200-297 mm x 457-1200 mm
Standarta papīra ievade	650 loksnes
Maksimālā papīra ievade	2850 loksnes

Canon

PRINTERA MOTORS

Drukāšanas ātrums

Vienpusēja: līdz 36 lpp./min (A4)
līdz 18 lpp./min (A3)
Abpusēja: līdz 36 lpp./min (A4),
līdz 12,6 lpp./min (A3)

Drukāšanas metode

Krāsu lāzestaru druka

Drukas izšķirtspēja

600 x 600 dpi

Drukas kvalitāte ar attēlu
pārraidīšanas
tehnoloģiju

Līdz 9600 x 600 dpi

Iesilšanas laiks

Aptuveni 34 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Aptuveni 2 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
(ātrais režīms)¹⁾

Pirmās izdrukas ieguves
laiks

Krāsu: aptuveni 7,4 sekundes

Melnbalts: aptuveni 6,7 sekundes

Ieteicamais apjoms
mēnesī

2500–7500 lappuses mēnesī

Drukāšanas apjoms

Veiktspēja

120 000 lappuses

Drukas piemales

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

Uzlabota drukāšana

Drošā drukāšana

Funkcijas

Drukāšana no USB atmiņas kartes
(JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business
lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas
pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business
lietojumprogramma, Windows10* Mobile Print

APDRUKĀJAMĀ

MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta)

550 lokšņu kasete
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte

Papīra ievade (papildu)

Trīs 550 lokšņu kasetes
1100 lokšņu 2 atvilktnu kasešu pastatnis
1. iespēja: trīs 550 lokšņu kasetes
(ar standarta kaseti),
1100 lokšņu 2 atvilktnu kasešu pastatnis
2. iespēja: četras 500 lokšņu kasetes
(ar standarta kaseti)

Papīra izvade

Apdrukājamā materiāla
veids

Daudzfunkciju paplāte: parasts papīrs,
pārstrādāts papīrs, smags papīrs, krītpapīrs,
melnrakstu papīrs, etiķetes, pastkartes, aplokšnes
Kasete: parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags
papīrs, melnrakstu papīrs, etiķetes
Abpusējā druka: parasts papīrs, pārstrādāts
papīrs, smags papīrs, krītpapīrs, melnrakstu papīrs

Apdrukājamā materiāla
formāti

Kasete (standarta):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ainava), LDR, LGL, LTR,
EXE, FLS, K8, K16
Pielāgoti izmēri: platums 148–297 mm; garums
148–431,8 mm
Daudzfunkciju paplāte:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ainava), A6, 12 x 18, LDR,
LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kartotēkas
kartīte
Pielāgoti izmēri: platums 64–320 mm; garums:
120–457,2 mm; reklāmplakātu platums:
200–297 mm; garums: 457,3–1200 mm

Apdrukājamā materiāla
svars

Kasete (papildu):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ainava), LDR, LGL, LTR,
EXE, FLS, K8, K16
Pielāgoti izmēri: platums 148–297 mm; garums
148–431,8 mm

Apdrukājamā materiāla
svars

Kasete (standarta un papildu): 60–256 g/m²
Daudzfunkciju paplāte: 60–300 g/m²
(izņemot krītpapīru)

Divpusējā drukāšana

100–220 g/m² (krītpapīrs)
A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal,
Letter, EXE, FLS, K8, K16
Pielāgojams formāts:
min. 148 x 320 mm; maks. 148 x 457,2 mm
60–163 g/m² (izņemot krītpapīru)
100–220 g/m² (krītpapīrs)

VISPĀRĪGS

RAKSTUROJUMS

Strāva

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Energijas patēriņš

Maks. aptuveni 1500 W
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 50 W
Miega režīmā: aptuveni 2 W
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):
1,6 kWh nedēļā (230 V).³⁾ Detalizētu informāciju
par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē:
[http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Troksņa līmenis

Skaņas spiediens⁴⁾:
Darbības laikā: vienpusēji 52 dB vai mazāk /
divpusēji 51 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: 30 dB
Skaņas jauda²⁾:
Darbības laikā: 71,9 dB
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams²⁾

Izmēri (platums x dziļums
x augstums)

556 x 608 x 403 mm

Svars

Galvenā iekārta: aptuveni 45 kg
Galvenā iekārta + padevējs PF-G1 x 2 +
Kasete papīra padevei
Iekārta AUI: aptuveni 88 kg

Darbības vide

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums (bez
kondensāta)

Vadības panelis

5 līniju LCD, 3 gaismas diodes (darbība, kļūda un
enerģijas taupīšana), pogas, 10 taustiņu ciparu
tastatūra

KONTROLLERIS

Procesora ātrums

528 MHz + 264 MHz

Atmiņa

1 GB

Printera valodas

UFRII, PCL 5e⁴⁾, PCL6, Adobe® PostScript

Fonti

105 PCL fonti, 136 PS fonti

Interfeiss un

savienojamība

Viens USB 2.0 Hi-Speed, trīs USB 2.0,
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T

Programmatūra un

printera pārvaldība

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User
Interface, RUI),
Nodaļas ID pārvaldība,
iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas
paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai.
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS
nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus,
piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu,
automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un
attālu diagnostiku.
uniFLOW saderība ar uniFLOW pieteikšanās
ierīces klientu risinājumam SFP MEAP.
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X 10.9.5 un jaunāka versija / Mac OS 10.14
un jaunāka versija, Linux⁵⁾

Operētājsistēmu saderība

IZLIETOJAMIE

MATERIĀLI

Toneru kasetnes

Toneru kasetne 059H, melns (15 500 lappuses ⁶⁾7
Toneru kasetne 059H ciāns/fuksīns/dzeltens
(13 500 lappuses ⁶⁾7
Cilindra kasetne 053 (70 000 lappuses⁶⁾7
Toneru atkritumu tvertne WT-C1
(100 000 lappuses)

PIEDERUMI/IESPĒJAS

Ierīces

SD karte C1 (8 GB SD kartes atmiņa)
Svītrkodu drukāšanas komplekts F1 (nodrošina
svītrkodu drukāšanas iespēju), PCL fontu
komplekts C1
(Iespēja Unicode drukāšanu ar SAP un atbalsta
fontu Andale)
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID
vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID
vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
Papīra padevējs PF-G1
Kasete papīra padevei AUI
Toneru atkritumu tvertne WT-C1

Piezīmes

¹⁾ Iestatījumi jāmaina uz ātro režīmu.

²⁾ Uzrādītais troksņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

³⁾ Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par
absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

⁴⁾ Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.

⁵⁾ Izplatīšana tikai tīmeklī pieejama no 2019. gada decembra.

⁶⁾ Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798

⁷⁾ Printeris tiek piegādāts ar sāku kasetni (melns: 7000 lappuses, ciāns/fuksīns/dzeltens:
5000 lappuses), cilindra kasetne (70 000 lappuses).

⁸⁾ Saskaņā ar ASV ENERGY STAR® versiju 2.0.

Canon i-SENSYS LBP852Cx



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Papīra padevējs PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kasete papīra padevei AU1	1834C002AA	4549292084931
Tonera atkritumu tvertne WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD karte C-1 (8 GB kartes atmiņa)	0655A004AA	4549292051452
Svītrkodu drukāšanas komplekts F1	0660A018AA	4960999689562
PCL FONTU KOMPLEKTS C1	0643A029AA	4549292048612

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Tonera kasetne 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Tonera kasetne 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Tonera kasetne 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Tonera kasetne 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Cilindra kasetne 053	2178C001AA	4549292089257

Canon i-SENSYS modelim LBP852CX var būt pieejamas arī citas piederumu un programmatūras opcijas, kas nav uzskaitītas iepriekš. Lai iegūtu jaunāko informāciju par tām, lūdzu, konsultēties ar Canon tirdzniecības pārstāvi.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2019

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.