

Canon i-SENSYS LBP852Cx

SNELLE EN VEELZIJDIGE A3-KLEURENLASERPRINTER MET HOOGWAARDIGE OUTPUT



Veelzijdige en efficiënte single-function printer voor een breed scala aan printopties

Hoge capaciteit in een compact formaat

- Compact apparaat, geschikt als desktopprinter met een capaciteit van 650 vel, uit te breiden tot 2.850 vel

Snelle en hoogwaardige uitvoer

- Printsnelheden tot 36 ppm (A4), met standaard hoogwaardige prints in Levendige Kleuren-modus

Indrukwekkende mediaverwerking

- Ondersteuning voor het printen van meerdere formaten, waaronder het printen van banners en media met een gewicht tot wel 300 g/m²

Compatibel met Canon's PosterArtist Lite-software

- Ideaal voor interne marketingteams dankzij de verbeterde creatieve en ontwerpopties

Inclusief robuuste beveiliging

- Gebruikersverificatie, netwerk- en documentbeveiliging met gegevenscodering en de wisfunctie voor geheugenkaarten zorgen voor optimale gegevensbeveiliging



PRODUCTIVITEIT



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



COMPACT ONTWERP



GEBRUIKERSERVARING



BEVEILIGING

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Alles op een rijtje:

Printsnelheid (A4/A3)	36 ppm / 18 ppm
Scherm	5-regelig LCD-scherm, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
Geautomatiseerd dubbelzijdig printen	Standaard
Standaard/optioneel geheugen	1 GB / 8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Connectiviteit	LAN, USB
Mediagewicht	60 - 300 g/m ²
Printformaat banner (b x l)	200 - 297 mm x 457 - 1.200 mm
Standaard papierinvoer	650 vel
Max. papierinvoer	2.850 vel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRINTSYSTEEM	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 36 ppm (A4) Tot 18 ppm (A3) Dubbelzijdig: tot 36 ppm (A4), 12,6 ppm (A3)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printresolutie	600 x 600 dpi
Printkwaliteit met beeldverfijningstechnologie	Tot 9600 x 600 dpi
Opwarmtijd	Ca. 34 seconden of minder vanaf opstarten apparaat Ca. 2 seconden of minder vanaf inschakelen (snelle modus) ¹
First Print Out Time	Kleur: ca. 7,4 seconden Zwart-wit: ca. 6,7 seconden
Aanbevolen maandelijks printvolume	2.500 - 7.500 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	120.000 pagina's
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printkenmerken	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app, Windows10® Mobile Print
MEDIAVERWERKING	
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
Papierinvoer (optie)	3 cassettes voor elk 550 vel Cassettesteun met 2 laden voor 1100 vel Optie 1: 3 cassettes voor elk 550 vel (inclusief standaardcassette), Cassette-pedestal met 2 laden voor 1100 vel Optie 2: 4 cassettes voor elk 550 vel (inclusief standaardcassette)
Papieruitvoer	200 vel
Mediatypen	Multi-purpose tray: Normaal papier, Gerecycled papier, Zwaar papier, Gecoat papier, Ruw papier, Etiket, Briefkaart, Envelop Cassette: Normaal papier, Gerecycled papier, Zwaar papier, Ruw papier, Etiket Duplex: Normaal papier, Gerecycled papier, Zwaar papier, Gecoat papier, Ruw papier
Mediaformaten	Cassette (standaard): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggend), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Aangepast formaat - breedte: 148 tot 297 mm, lengte: 148 tot 431,8 mm Multi-purpose tray: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggend), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, Indexkaart Aangepast formaat - breedte: 64 tot 320 mm, lengte: 120 tot 457,2 mm Voor banner - breedte: 200 tot 297 mm, lengte: 457,3 tot 1.200 mm
	Cassette (optioneel): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggend), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Aangepast formaat - breedte: 148 tot 297 mm, lengte: 148 tot 431,8 mm
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 256 g/m² Multi-purpose tray: 60 tot 300 g/m² (behalve voor papier met coating) 100 tot 220 g/m² (papier met coating)
Dubbelzijdig printen	A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Aangepast formaat - Min. 148 x 320 mm max. 148 x 457,2 mm 60 tot 163 g/m² (behalve voor papier met coating) 100 tot 220 g/m² (papier met coating)

Canon i-SENSYS LBP852Cx

ALGEMENE KENMERKEN	
Voedingsvereisten	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Stand-by: ca. 50 W Slaapstand: ca. 2 W Normaal energieverbruik (TEC): 1,6 kWh per week (230 V) ⁸ Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveau	Geluidsdruk ² : Actief: simplex 52 dB of minder / duplex 51 dB of minder Stand-by: 30 dB Geluidssterkte ² : Actief: 71,9 dB Stand-by: onhoorbaar ²
Afmetingen (b x d x h)	556 x 608 x 403 mm
Gewicht	Hoofdeenheid: ca. 45 kg Hoofdeenheid + papierinvoer PF-G1 x 2 + Cassette-invoer Unit-AU1: ca. 88 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Bedieningspaneel	5-regelig LCD-scherm, 3 LED-schermen (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
CONTROLLER	
Processorsnelheid	528 MHz + 264 MHz
Geheugen	1 GB
Printertalen	UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript
Lettertypen	105 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T
Software- en printerbeheer	Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, iW Management Console: servergebaseerde software voor centraal beheer van een reeks apparaten eMaintenance: ingesloten RDS maken externe eMaintenance-services mogelijk, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand. uniFLOW-compatibiliteit met uniFLOW Login Device Client voor SFP MEAP.
Compatibele besturingssystemen	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versie 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.14 en nieuwer / Linux ⁵
CONSUMABLES	
Toner cartridges	Toner cartridge 059H zwart (15.500 pagina's ⁶) ⁷ Toner cartridge 059H cyaan/magenta/geel (13.500 pagina's ⁶) ⁷ Drumcartridge 053 (70.000 pagina's ⁶) ⁷ Afvaltonerbox: WT-C1 (100.000 pagina's)
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	SD Card-C1 (8 GB SD-kaartgeheugen) Barcode Printing Kit-F1 (voor printen van barcodes)PCL Font Set-C1 (Maakt Unicode-printen mogelijk op SAP en ondersteunt lettertype Andale) MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) Paper Feeder PF-G1 Cassette Feeding Unit-AU1 Waste Toner Box WT-C1

Opmerkingen:

^[1] Instelling dient te worden gewijzigd naar snelle modus.

^[2] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.

^[3] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsdrukniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.

^[4] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.

^[5] Webdistributie is alleen beschikbaar vanaf december 2019.

^[6] Gebaseerd op ISO/IEC 19798

^[7] Printer wordt geleverd met startercartridge (zwart: 7.000 pagina's, cyaan/magenta/geel: 5.000 pagina's), drumcartridge (70.000 pagina's).

^[8] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 2.0.



Canon i-SENSYS LBP852Cx



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Paper Feeder PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Cassette Feeding Unit-AU1	1834C002AA	4549292084931
Waste Toner Box WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD Card C-1 (8GB kaartgeheugen)	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit - F1	0660A018AA	4960999689562
PCL FONT SET-C1	0643A029AA	4549292048612

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Toner cartridge 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Toner cartridge 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Toner cartridge 059 H C.	3626C001AA	4549292137125
Toner cartridge 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Drum cartridge 053	2178C001AA	4549292089257

Voor de Canon i-SENSYS LBP852CX zijn mogelijk andere accessoires en softwareopties beschikbaar die hierboven niet worden vermeld. Neem contact op met Canon voor meer informatie.

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl



Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019