

## Canon i-SENSYS LBP852Cx

# BRZI A3 LASERSKI ŠTAMPAČ U BOJI S MNOŠTVOM FUNKCIJA, KOJI DAJE OTISKE VISOKOG KVALITETA



**Svestrani i efikasni štampač sa jednom funkcijom koji pruža širok asortiman opcija za štampanje**

### Veliki kapacitet uz male dimenzije

- Kompaktni uređaj, pogodan kao stoni štampač sa kapacitetom od 650 listova, sa mogućnošću proširenja do 2.850 listova kada stoji na podu

### Brzo do kvalitetnih otisaka

- Brzine štampe do 36 stranica u minuti (A4), uz standardno dostupni visoki kvalitet otisaka u režimu živopisnih boja

### Impresivno manipulisanje medijima

- Mogućnost štampanja na više formata, uključujući štampanje banera, kao i podrška za težine medija do 300 g/m<sup>2</sup>

### Kompatibilnost sa softverom PosterArtist Lite kompanije Canon

- Idealan je za interne marketinške timove, uz unapređene opcije za kreativnost i dizajn

### Ugrađena pouzdana bezbednost

- Uz potvrdu identiteta korisnika, zaštitu mreže i dokumenata sa šifrovanjem podataka, kao i funkciju brisanja sadržaja memorijske kartice, za maksimalnu zaštitu podataka



**PRODUKTIVNOST**



**KONTROLA I  
ODRŽAVANJE**



**KOMPAKTAN DIZAJN**



**KORISNIČKI  
DOŽIVLJAJ**



**BEZBEDNOST**

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Brze činjenice:

Brzina štampe (A4/A3)	36 stranica u minuti / 18 stranica u minuti
Ekran	LCD sa 5 redova, numerička tastatura sa 10 tastera
Automatizovano dvostrano štampanje	Standardno
Standardna/opciona memorija	1 GB / 8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Povezivanje	LAN, USB
Težine medija	60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Veličina za štampanje banera (Š x D)	200-297 mm x 457-1.200 mm
Ulaz za papir (standardni)	650 listova
Ulaz za papir maks.	2.850 listova

**Canon**

---

## PROCESOR ŠTAMPAČA

### Brzina štampe

Jednostrano: Do 36 stranica u minuti (A4)  
Do 18 stranica u minuti (A3)  
Dvostrano: Do 36 stranica u minuti (A4),  
12,6 stranica u minuti (A3)

### Način štampanja

Lasersko štampanje u boji

### Rezolucija štampe

600 x 600 tpi

### Kvalitet štampe uz tehnologiju Image Refinement

Do 9600 x 600 tpi

### Vreme zagrevanja

Približno 34 sekunde ili manje od uključivanja  
Približno 2 sekunde ili manje od uključivanja  
(brzi režim)<sup>1</sup>

### Vreme do prvog otiska

U boji: približno 7,4 sekunde  
Crno-belo: približno 6,7 s

### Preporučeno mesečno

2.500–7.500 stranica mesečno

### Obim štampe

120.000 stranica

### Radni ciklus

5 mm – gore, dole, levo, desno

### Margine za štampu

Bezbedno štampanje

### Napredno štampanje

Štampanje sa USB memorijskog uređaja  
(JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta  
Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT  
Business, Windows10® Mobile Print

## RAD SA MEDIJIMA

### Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 550 listova  
Višenamensko ležište za 100 listova

### Ulaz za papir (opcija)

Kaseta za 550 listova x 3  
Postolje za kasetu sa 2 fioke kapaciteta  
1.100 listova  
Opcija 1: kasetu za 550 listova x 3  
(uključujući standardnu kasetu),  
Postolje za kasetu sa 2 fioke kapaciteta  
1.100 listova  
Opcija 2: kasetu za 550 listova x 4  
(uključujući standardnu kasetu)  
200 listova

### Izlaz za papir

### Tipovi medija

Višenamensko ležište: običan papir, recikliran  
papir, težak papir, premazan papir, grub papir,  
nalepnice, razglednice, koverta  
Kaseta: običan papir, recikliran papir, težak papir,  
grub papir, nalepnice  
Dvostrano: običan papir, recikliran papir, težak  
papir, premazan papir, grub papir

### Veličine medija

Kaseta (standardna):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (položeno), LDR, LGL,  
LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Prilagođena veličina – širina: 148 do 297 mm,  
dužina: 148 do 431,8 mm  
Višenamensko ležište:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, 12 x 18,  
LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kartica  
indeksa  
Prilagođena veličina – širina: 64 do 320 mm,  
dužina: 120 do 457,2 mm Za banere širina: 200  
do 297 mm, dužina: 457,3 do 1.200 mm

### Težine medija

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 256 g/m<sup>2</sup>  
Višenamensko ležište: 60 do 300 g/m<sup>2</sup>  
(osim za premazani papir)  
100 do 220 g/m<sup>2</sup> (premazani papir)

### Dvostrano štampanje

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12x18, LDR, Legal,  
Letter, EXE, FLS, K8, K16  
Prilagođena veličina –  
Min. 148 x 320 mm maks. 148 x 457,2 mm  
60 do 163 g/m<sup>2</sup> (osim za premazani papir)  
100 do 220 g/m<sup>2</sup> (premazani papir)

## OPŠTE KARAKTERISTIKE

### Energetski zahtevi

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.500 W  
U stanju pripravnosti: približno 50 W  
U režimu mirovanja: približno 2 W  
Tipična potrošnja struje (TEC): 1,6 kWh nedeljno  
(230 V)<sup>2</sup> Detaljne informacije o propisu Lot26  
potražite na:  
[http://www.canoneurope.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Nivo buke

Zvučni pritisak<sup>3</sup>:  
U toku rada: jednostrano 52 dB ili manje /  
dvostrano 51 dB ili manje  
U stanju pripravnosti: 30 dB  
Jačina zvuka<sup>2</sup>:  
U toku rada: 71,9 dB  
U stanju pripravnosti: nečujno<sup>2</sup>

### Dimenzije (Š x D x V)

556 x 608 x 403 mm

### Težina

Glavna jedinica: približno 45 kg  
Glavna jedinica + jedinica za uvlačenje papira  
PF-G1 x 2 +  
Kaseta jedinica za  
uvlačenje – AU1: približno 88 kg

### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)  
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

### Kontrolna tabla

LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora  
(zadatak, greška, ušteda energije), dugmad,  
numerička tastatura sa 10 tastera

## KONTROLER

### Brzina procesora

528 MHz + 264 MHz

### Memorija

1 GB

### Jeziци štampača

UFRII, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

### Fontovi

105 PCL fonta, 136 PS fontova

### Interfejs i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed x 1, USB 2.0 x 3,  
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

### Softver i upravljanje štampačem

Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
iW Management Console: Serverski softver za  
centralizovano upravljanje sistemom uređaja  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava  
udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja  
brojača, automatskog upravljanja potrošnim  
materijalom i udaljene dijagnostike.  
uniFLOW kompatibilnost uz uniFLOW Login  
Device Client za SFP MEAP.

### Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /  
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 /  
Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008  
Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i  
novije Linux<sup>5</sup>

## POTROŠNI MATERIJAL

### Kartridži sa tonerom

Kartridž sa tonerom 059H, crna (15.500 stranica <sup>6</sup>)  
Kartridž sa tonerom 059H, cijan/magenta/žuta  
(13.500 stranica <sup>6</sup>)  
Kartridž sa dobošem 053 (70.000 stranica)<sup>7</sup>  
Kutija za otpadni toner WT-C1 (100.000 stranica)

## DODATNA/OPCIONA OPREMA

### Stavke

SD kartica – C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB)  
Komplet za štampanje bar-kodova – F1  
(omogućava štampanje bar-kodova) Komplet  
PCL fontova – C1  
(Omogućava Unicode štampanje u sistemu SAP i  
podržava font Andale)  
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem  
tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje  
koriste uniFLOW)  
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem  
tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje  
koriste uniFLOW)  
Jedinica za uvlačenje papira PF-G1  
Kaseta jedinica za uvlačenje AU1  
Kutija za otpadni toner WT-C1

### Napomene:

- <sup>1</sup> Zahteva promenu postavke na brzi režim
- <sup>2</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- <sup>3</sup> Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- <sup>4</sup> Canon PCL5e upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju.
- <sup>5</sup> Veb distribucija biće dostupna od decembra 2019.
- <sup>6</sup> Na osnovu ISO/IEC 19798
- <sup>7</sup> Štampač se isporučuje sa početnim kartridžom (crna: 7.000 stranica, cijan/magenta/žuta: 5.000 stranica), kartridž sa dobošem (70.000 stranica)
- <sup>8</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 2.0

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

## DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Jedinica za uvlačenje papira PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kasetna jedinica za uvlačenje AU1	1834C002AA	4549292084931
Kutija za otpadni toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD kartica C-1 (8 GB memorije)	0655A004AA	4549292051452
Komplet za štampanje bar-kodova - F1	0660A018AA	4960999689562
KOMPLET PCL FONTOVA - C1	0643A029AA	4549292048612

## POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž sa tonerom 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Kartridž sa tonerom 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Kartridž sa tonerom 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Kartridž sa tonerom 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Kartridž sa dobošem 053	2178C001AA	4549292089257

Druga dodatna oprema i softverske opcije koji nisu navedeni iznad dostupni su za Canon i-SENSYS LBP852CX. Konsultujte se sa predstavnikom prodaje kompanije Canon za najnovije informacije o njima.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2019.