

Canon i-SENSYS LBP852Cx

ШВИДКИЙ ТА ЗАРЯДЖЕНИЙ — ВИСОКОЯКІСНИЙ, КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР ІЗ ПІДТРИМКОЮ ФОРМАТУ А3



Універсальний та ефективний
звичайний принтер, що пропонує
широкий ряд опцій друку

Велика місткість і компактні розміри

- Компактний пристрій, місткістю 650 сторінок, при застосуванні як настільного та 2850 сторінок, при застосуванні як незалежного пристрою

Швидкі та якісні результати

- Швидкість друку до 36 сторінок за хвилину (формат А4), отримані роздруківки у форматі Vivid Colour Mode

Всеобсяжна підтримка різних типів носіїв

- Можливість друку в багатьох форматах, включаючи друк банерів, а також підтримка друку на різних носіях із щільністю до 300 г/кв.м

Сумісний із ПЗ Canon PosterArtist Lite

- Ідеально підходить для власних маркетингових команд, пропонуючи розширену креативність та варіанти дизайну

Ваша робота завжди захищена

- Це стало можливим завдяки автентифікації користувача, захисту мережі та документів із шифруванням даних, а також функції видалення картки пам'яті, що забезпечує максимальний захист даних



ПРОДУКТИВНІСТЬ



КОНТРОЛЬ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ



КОМПАКТНА
КОНСТРУКЦІЯ



ЗРУЧНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ



БЕЗПЕКА

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Довідкові дані:

Швидкість друку (A4/A3)	36 зобр. за хв./18 зобр. за хв.
Дисплей	5-рядковий РК-дисплей, 10-клавішна цифрова клавіатура
Автоматичний режим друку з обох сторін	Стандарт
Пам'ять станд./розширення.	1 Гб/8 Гб
Мова драйверів принтера	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Можливості підключення	LAN, USB
Щільність носіїв	60 г/кв.м - 300 г/кв.м
Розмір банера (Ш x Д)	200 - 297 x 457 - 1200 мм
Подавання паперу (стандарт)	650 сторінок
Максимальна місткість лотка.	2 850 сторінок



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНІЗМ ДРУКУ	
Швидкість друку	Односторонній друк (A4): до 38 стор/хв до 18 ст./хв. (A3) Двосторонній друк: до 36 ст./хв. (A4), 12,6 ст./хв. (A3)
Спосіб друку	Кольоровий лазерний друк
Роздільна здатність друку	600 × 600 точок/дюйм
Висока якість друку завдяки технології покращення зображення	До 9600 x 600 точок/дюйм
Тривалість прогріву	Прибл. 34 с або менше після ввімкнення живлення Прибл. 2 с або менше після ввімкнення (швидкий режим) ¹⁾
Час виведення першої сторінки	Кольоровий режим: прибл. 7,4 с Монохромний режим: прибл. 6,7 с
Рекомендований обсяг на місяць	2500-7500 стор. на місяць
Обсяг друку	
Робоче навантаження	120000 сторінок
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа
Додаткові можливості друку	Захищений друк
ФУНКЦІЇ	Друк з USB-носія (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Google Cloud Print — усе готово для використання iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android: ліцензована технологія друку Mopria, додатковий програмний модуль служби друку Canon, програма Canon PRINT Business, мобільний додаток для друку Windows10 ⁸⁾
ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ДРУКУ	
Подавання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 550 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів
Подавання паперу (додаткове обладнання)	3 касети на 550 аркушів 1100 листів паперу, 2 касетні лотки Опція 1: 550-сторінок на касету x 3 (стандартна касета), 1100 листів паперу, 2 касетні лотки Опція 2: 550-сторінок на касету x 4 (стандартна касета)
Виведення паперу	200 аркушів
Типи носіїв	Багатоцільовий лоток: звичайний папір, папір із вторинної сировини, шільний папір, крейдований папір, шорсткий папір, папір для етикеток, листівка, конверт Касети: звичайний папір, папір із вторинної сировини, шільний папір, шорсткий папір, папір для етикеток Двосторонній: звичайний папір, папір із вторинної сировини, шільний папір, крейдований папір, шорсткий папір
Розміри носіїв	Касета (стандартна комплектація): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (в альбомній орієнтації), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Нестандартні розміри: ширина від 148 мм до 297 мм, довжина: від 148 мм до 431 мм Багатоцільовий лоток: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (в альбомній орієнтації), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, облікова картка Нестандартні розміри: ширина від 64 мм до 320 мм, довжина: від 120 мм до 457,2 мм. Для банерів: ширина від 200 мм до 297 мм, довжина: від 457,3 мм до 1200 мм.
Щільність носіїв	Касета (додатково): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (в альбомній орієнтації), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Нестандартні розміри: ширина від 148 мм до 297 мм, довжина: від 148 мм до 431 мм Касета (стандартна та додаткова): 60 г/м ² – 256 г/м ² Багатоцільовий лоток: від 60 до 300 г/м ² (Окрім крейдованого паперу) 100 – 220 г/м ²² (крейдований папір)
Двосторонній друк	A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Нестандартний формат: від 148 мм x 320 мм Макс. 148 мм x 457,2 мм 60 – 163 г/м ² (окрім крейдованого паперу) 100 – 220 г/м ² (крейдований папір)

Canon i-SENSYS LBP852Cx

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вимоги до живлення	220—240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1500 Вт У режимі очікування: прибл. 50 Вт Режим сну: прибл. 2 Вт Типове споживання електроенергії (ТЕС): 1,6 кВт·год / тиждень (230 В) ⁸⁾ Для отримання детальної інформації, що стосується регулювання Lot26, будь ласка, перейдіть за посиланням: http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Рівень шуму	Звуковий тиск ³⁾ в активному режимі: не більше 52 дБ (одностор.) / не більше 51 дБ (двостор.) Режим очікування: 30 дБ Потужність звуку ²⁾ У робочому режимі: 71,9 дБ Режим очікування: безшумний ²⁾
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	556 x 608 x 403 мм
Вага	Головний блок: прибл. 45 кг Основний блок + блок подачі паперу PF-G1 x 2 + подача касети Unit-AU1: прибл. 88 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату)
Панель керування	5-рядковий РК-екран, 3 світлодіоди (завдання, помилка, економія), кнопки, 10 цифрових клавіш
КОНТРОЛЕР	
Тактова частота процесора	528 МГц + 264 МГц
Пам'ять	1 ГБ
Мови принтера	UFR II, PCL 5e ⁴⁾ , PCL6, Adobe® PostScript
Шрифти	105 шрифтів PCL, 136 шрифтів PS
Інтерфейс і підключення	USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T
Програмне забезпечення та керування принтером	Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, консоль управління iW, Серверне програмне забезпечення для централізованого управління парком пристроїв eMain Maintenance: вбудований RDS дозволяє віддалені сервіси електронного обслуговування, такі як захоплення лічильників, автоматичне управління витратними матеріалами та віддалена діагностика. Сумісність із uniFLOW: сумісний з пристроєм клієнта для входу uniFLOW для SFP MEAP.
Сумісність з операційними системами	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Server® 2019, Server® 2016, Server® 2012R2, Server® 2012, Server® 2008R2, Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 або вище / Mac OS 10.14 або вище Linux ⁵⁾
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі з тонером	Картридж 059H чорного кольору (15500 сторінок ⁶⁾ ⁷⁾ Картридж 059H блакитного/пурпурового/жовтого (13500 сторінок ⁶⁾ ⁷⁾ Барабанний картридж 053 (70000 сторінок ⁶⁾ ⁷⁾ Контейнер для відпрацьованого тонера WT-C1 (100,000 сторінок)
АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	
Елементи	Карта SD C1 (8 ГБ) Комплект друку штрих-кодів F1 (Вмикає можливість друку штрих-коду)PCL Font Set-C1 (Підтримка Unicode для систем SAP і підтримка шрифту Andale) Модуль MiCard Multi (пристрій для зчитування RFID-карт або магнітних карт із підтримкою функції uniFLOW для ідентифікації користувачів) Модуль MiCard Plus (пристрій для зчитування RFID-карт або магнітних карт із підтримкою функції uniFLOW для ідентифікації користувачів) Подавач паперу PF-G1 Блок подавання з касет AU1 Резервуар для використаного тонера WT-C1

Примітки:

- ^[1] Потрібно перейти у швидкий режим
- ^[2] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296
- ^[3] Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779
- ^[4] Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої.
- ^[5] Розповсюдження лише через Інтернет з грудня 2019 р.
- ^[6] На основі стандарту ISO/IEC 19798.
- ^[7] Принтер постачається з базовим картриджем (ресур кольорів: чорний 7000 сторінок, блакитний / пурпурний / жовтий: 5000 сторінок), барабанний-картридж (70000 сторінок)
- ^[8] За методом US ENERGY STAR®, версії 2.0



Canon i-SENSYS LBP852Cx



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

АКСЕСУАРИ:

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Подавач паперу PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Блок подавання з касет AU1	1834C002AA	4549292084931
Резервуар для використаного тонера WT-C1	1834C003AA	4549292096767
Карта SD C-1 (8 ГБ)	0643A029AA	4549292048612
Комплект друку штрих-кодів F1	0660A018AA	4960999689562
НАБІР ШРИФТІВ PCL C1	0643A029AA	4549292048612

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Тонер картриджа 059 Н Y	3624C001AA	4549292137101
Тонер картриджа 059 Н M	3625C001AA	4549292137118
Тонер картриджа 059 Н C	3626C001AA	4549292137125
Тонер картриджа 059 Н Bk	3627C001AA	4549292137132
Барабанний картридж 053	2178C001AA	4549292089257

Інші аксесуари та програмні опції, які не перераховані вище, можуть бути доступні для Canon i-SENSYS LBP852CX. Для отримання додаткової інформації, зверніться до торгового представника компанії Canon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com



Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2019