



i-SENSYS X 1238P-serien

SKRIVEBORDSENHEDER, DER LEVERER EN PROFESSIONEL PRINTOPLEVELSE

Alsidige sort/hvid A4-laserprintere, der komplementerer større printerløsninger på kontoret



PRODUKTIVITET



**KONTROL OG
VEDLIGEHOLDELSE**



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHED

Canon

i-SENSYS X 1238P-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv betjening med enten 5-linjers LCD-skærm eller 5" touchscreen i farver
- Høje printhastigheder
- Dobbeltsidet print som standard
- Skærm med Application Library, og som kan tilpasses

SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer adgang til enheden
- Sikkert print forhindrer, at uvedkommende kan se det printede materiale
- 'Bekræft system ved opstart' øger enhedens integritet

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Understøttelse af Apple Air Print og Mopria
- Kompatibel med Google Cloudprinter og Canon PRINT Business-app'en
- Print direkte fra USB
- Strømlin printprocesser med uniFLOW Online-software*

KOMPAKT DESIGN

- Lille størrelse og lav vægt giver mulighed for enhver konfiguration på kontoret
- Tilføj yderligere papirkassetter for at opnå forbedret inputkapacitet uden at gå på kompromis med enhedens størrelse
- Alt-i-én pladsbesparende tonerpatron holder i længere tid

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Fleksible løsninger til brugeradministration for virksomhedsadministratorer og IT-afdeling
- Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

* Kun tilgængelig sammen med i-SENSYS X 1238P

HURTIGT OVERBLIK

i-SENSYS X 1238Pr

- LCD-display med fem linjer
- Printhastighed: 38 sider/min. (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Tilslutning via netværk, USB og Wi-Fi
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238P

- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 38 sider/min. (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Tilslutning via netværk, USB, Wi-Fi og QR-kode
- uniFLOW-kompatibilitet
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

SERVICES

KERNE

Udfør rutineopgaver på kontoret sikkert og nemt ved hjælp af integreret software, herunder uniFLOW Online Express og andre tilgængelige tjenester, der tilbyder komplet vedligeholdelse og support af enheder



HARDWARE



SOFTWARE



TJENESTER

SKRÆDDERSYET

Vælg en skræddersyet service, der passer til jeres virksomheds behov, ved at fjerne unødvendige byrder fra printadministration. Rådfør dig med Canon-eksperter om jeres specifikke krav for at finde en løsning, der passer til Managed Print Services

FORBEDRET

Udvid cloud-funktioner med uniFLOW Online, Canons alt-i-ét printadministrationssystem

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X 1238P-serien

PRINTENHED

Printhastighed	Enkeltstidet: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 63,1 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltstidet: Op til 31,9 sider/min. (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Page Out Time)	Ca.: 5,5 sekunder eller mindre
Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	80.000 sider
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder ¹ Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirinput (standard)	250-arks kassette 100-arks universalkasse
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Papiroutput	150-ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: min. 105 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalkasse: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotekskort, kuverter (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: min. 76,2 × 127 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalkasse: 60 til 163 g/m ²
Dobbeltstidet print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap brugerdefineret format - min. 210 × 279,4 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ²

GENERELLE FUNKTIONER

Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1330 W Standby: ca. 9 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,33 kWh/uge ⁷ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveau	Lydtryk ² : I drift: 54 dB Standby: Lydløs ³ Lydeffekt ² : I drift: 68 dB Standby: Lydløs ³

Mål (B × D × H)

Vægt

Driftsmiljø

Kontrolpanel

CONTROLLER

Processorhastighed	800 MHz × 2
Hukommelse	1 GB
Printersprog	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse

Software- og printeradministration

Operativsystemkompatibilitet	i-SENSYS X 1238P: Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom målerflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Application Library i-SENSYS X 1238Pr: Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom målerflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Windows® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista Mac OS X version 10.9.5 og derover/Mac OS 10.15 og derover Linux ⁵
-------------------------------------	--

FORBRUGSSTOFFER

Alt-i-én-patroner	TONER T08 (11.000 sider ⁶)
--------------------------	--

TILBEHØR/FUNKTIONER

Artikler	i-SENSYS X 1238Pr: Cassette Feeding Module-AH1 Barcode Printing Kit-E1E i-SENSYS X 1238P: Cassette Feeding Module-AH1 MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Barcode Printing Kit-E1E
-----------------	--

Noter:

- ^[1] Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- ^[2] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[3] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[4] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- ^[5] Kun distribution via nettet. Driveren vil være tilgængelig fra andet halvår 2020.
- ^[6] Baseret på ISO/IEC 19752.
- ^[7] I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2020