



i-SENSYS X 1238P -sarja

SAAT AMMATTIMAISEN TULOSTUSKOKEMUKSEN TYÖPÖYTÄMALLEILLA

Monipuoliset A4-mustavalkolasertulostimet tarjoavat suurempia ratkaisuja toimistotulostukseen



TUOTTAVUUS



**HALLINTA JA
YLLÄPITO**



LIITETTÄVYYS



PIENI KOKO



TIETOTURVA

Canon

i-SENSYS X 1238P -sarja



TUOTTAVUUS

- Helppo käyttö joko 5-rivisellä LCD- tai 5 tuuman värikosketusnäytöllä
- Nopea tulostus
- Kaksipuolinen tulostus vakiona
- Sovelluskirjaston mukautettava näyttö



TIETOTURVA

- Sisäinen käyttäjätunnistus turvaa laitteen käytön
- Suojattu tulostus estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus parantaa laitteen eheyttä



LIITETTÄVYYS

- Apple Air Print- ja Mopria-tuki
- Yhteensopiva Google Cloud Print- ja Canon PRINT Business -sovellusten kanssa
- Tulosta suoraan USB-yhteydellä
- Virtaviivaista tulostusprosesseja uniFLOW Online -ohjelmistolla*



KOMPAKTI MUOTOILU

- Soveltuu pienen koon ja keveyden ansiosta kaikkiin toimistotiloihin
- Lisäkasetit parantavat paperinsyöttökapasiteettia ilman, että se vaikuttaisi tulostimen kokoon
- Tilaa säästävät All-in-one kasetit kestävät pidempään



HALLINTA JA YLLÄPITO

- Joustavat käyttäjähallinnan ratkaisut liikkeenjohdolle ja IT-osastolle
- Laitteen ohjainten toimintojen etäkäyttö
- Väriaineen tila -työkalu vähentää käyttökatkoksia

*Saatavilla vain i-SENSYS X 1238P -sarjaan

PERUSTIEDOT

i-SENSYS X 1238Pr

- 5-rivinen nestekidenäyttö
- Tulostusnopeus: 38 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Verkko-, USB- ja Wi-Fi-yhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 900 arkkia

i-SENSYS X 1238P

- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 38 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Verkko-, USB-, Wi-Fi- ja QR-koodiyhteydet
- uniFLOW-yhteensopivuus
- Enimmäispaperikapasiteetti: 900 arkkia

PALVELUT

YDIN

Tee perustoimistotöitä helposti ja turvallisesti – uniFLOW Online Express ja muut yhteensopivat ohjelmistot helpottavat työtä, ja käytettävissäsi ovat myös erilaiset laitteiden huolto- ja tukipalvelut.



LAITTEISTO



OHJELMISTOT



PALVELUT

RÄÄTÄLÖINTI

Valitse liiketoimintatarpeisiisi sopiva räätälöity palvelu ja poista tulostuksenhallintaan liittyvät haasteet. Etsi vaatimuksesi täyttävä tulostuksenhallintaratkaisu Canon-asiantuntijoiden avulla.

LISÄOMINAISUUDET

Laajenna pilvitoimintoja Canonin uniFLOW Online -tulostuksenhallintaratkaisulla

Canon

TEKNISET
TIEDOT

i-SENSYS X 1238P -sarja

TULOSTIN		Koko (L x S x K)	i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Tulostusnopeus	yksipuolinen: 38 sivua minuutissa (A4) 63,1 mallisivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 31,9 mallisivua minuutissa (A4)	Paino	i-SENSYS X 1238P: noin 9,2 kg i-SENSYS X 1238Pr: noin 8,8 kg
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus	Käyttöolosuhteet	lämpötila: +10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi	Käyttöpaneeli	i-SENSYS X 1238P: 12,7 cm LCD-värikosketusnäyttö i-SENSYS X 1238Pr: 5-rivinen nestekidenäyttö, LCD, 3 LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeen numeronäppäimistö
Lämpenemisaika	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä		
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 5,5 sekuntia tai vähemmän		
Suositteltu kuukausittainen tulostusmäärä	750 – 4 000 sivua kuukaudessa	OHJAIN	
Käyttöjakso	80 000 sivua	Prosessorin nopeus	800 MHz x 2
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla	Muisti	1 Gt
Edistykselliset tulostustoiminnot	Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Viivakooditulostus ¹ Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus	Tulostuskielet	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
		Kirjasimet	93 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
		Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus i-SENSYS X 1238P: Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinpohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviannmäärityksen Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopiva / sovelluskirjasto i-SENSYS X 1238Pr: Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinpohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviannmäärityksen Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.15 tai uudempi Linux ⁵
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY		Ohjelmisto ja laitteen hallinta	
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso 550 arkin kasetti		
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti		
Tulosteiden luovutus	150 arkkia		
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, postikortti, kirjekuori	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	
Paperikoot	Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, mukautetut koot: pienin koko 105 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm. Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm.		
Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–120 g/m ² Monikäyttötaso: 60–163 g/m ²		
Kaksipuolinen tulostus	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Mukautettu koko: pienin koko 210 x 279,4 mm Enintään 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m ²	TARVIKKEET	
		All-in-one-kasetit	VÄRIAINET08 (11 000 sivua ⁶)
YLEISET OMINAISUUDET		LISÄVARUSTEET	
Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)	Tuotteet	i-SENSYS X 1238Pr: Kasettisyöttöyksikkö AH1 Viivakooditulostussarja E1E i-SENSYS X 1238P: Kasettisyöttöyksikkö AH1 MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille) MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille) MiCard-kiinnityssarja B1 Viivakooditulostussarja E1E
Virrankulutus	Enintään: noin 1 330 W Valmiustila: noin 9 W Lepotila: noin 0,9 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,33 kWh/vk ⁷ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		
Käyttöääni	Äänenpaine ² : Toiminnassa 54 dB Valmiustilassa kuulumaton ³ Äänitaso ² : Toiminnassa 68 dB Valmiustilassa kuulumaton ³		

Huomaa:

[1] Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja E1E tarvitaan

[2] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

[3] ”Kuulumaton” tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla

[4] Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.

[5] Vain verkkojakelu. Ajuri tulee saataville vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla.

[6] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.

[7] US ENERGY STAR® versio 3.0.



Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020