



i-SENSYS X 1238P-serie

DESKTOP-APPARATEN DIE VOOR EEN PROFESSIONELE PRINTERVARING ZORGEN

Veelzijdige zwart-wit A4-laserprinters als aanvulling op de printoplossingen voor grotere kantoren



PRODUCTIVITEIT



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEVEILIGING

Canon

i-SENSYS X 1238P-serie



PRODUCTIVITEIT

- Intuïtieve bediening met 5-regelig LCD-scherm of 5" kleurentouchscreen
- Hoge printsnelheden
- Standaard dubbelzijdig printen
- Aanpasbaar scherm met applicatiebibliotheek



BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beschermt de toegang tot het apparaat
- Secure Print voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Verify-systeem bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat



CONNECTIVITEIT

- Ondersteuning voor Apple Air Print en Mopria
- Compatibel met Google Cloud Print en de Canon PRINT Business-app
- Rechtstreeks printen vanaf USB
- Stroomlijn printprocessen met uniFLOW Online software*



COMPACT ONTWERP

- Geschikt voor elke kantooropstelling dankzij het compacte formaat en lage gewicht
- Voeg extra cassettes toe voor hogere invoercapaciteit zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het apparaat
- Ruimtebesparende All-in-One tonercartridge gaat langer mee



BEDIENING EN ONDERHOUD

- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer voor bedrijfsbeheerders en IT-afdeling
- Externe toegang tot functies voor apparaatbediening
- Toner Status Tool vermindert uitvaltijd

*Alleen beschikbaar met de i-SENSYS X 1238P

ALLE KENMERKEN

i-SENSYS X 1238Pr

- 5-regelig LCD-scherm
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vel

i-SENSYS X 1238P

- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Connectiviteit via netwerk, USB, Wi-Fi en QR-code
- uniFLOW-compatibiliteit
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vel

DIENSTEN

BASIS

Voer kantoorwerkzaamheden veilig en eenvoudig uit met behulp van geïntegreerde software, waaronder uniFLOW Online Express en andere beschikbare diensten die compleet onderhoud van het apparaat en volledige ondersteuning bieden



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICES

OP MAAT

Kies een maatwerkoplossing die bij uw zakelijke behoeften past door overbodige printbeheertaken te verwijderen. Raadpleeg Canon-experts om uw specifieke vereisten te bespreken en een passende Print Managed Services-optie te vinden

UITGEBREID

Breid de cloudmogelijkheden uit met uniFLOW Online, het All-in-One printmanagementsysteem van Canon

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1238P-serie

PRINTSYSTEEM		Afmetingen (b x d x h)	i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 38 ppm (A4) tot 63,1 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 31,9 ipm (A4)	Gewicht	i-SENSYS X 1238P: ca. 9,2 kg i-SENSYS X 1238Pr: ca. 8,8 kg
Printmethode	Zwart-wit laserprinten	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F) Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi	Bedieningspaneel	i-SENSYS X 1238P: 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen i-SENSYS X 1238Pr: 5-regelig LCD-scherm, 3 leds (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten		
First Print Out Time	Ca. 5,5 seconden of minder	CONTROLLER	
Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4000 pagina's per maand	Processorsnelheid	800 MHz x 2
Bedrijfscyclus	80.000 pagina's	Geheugen	1 GB
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts	Printertalen	UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Geavanceerde printkenmerken	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Barcodes printen ¹ Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app	Lettertypen	93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
		Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
MEDIAVERWERKING		Software- en printerbeheer	i-SENSYS X 1238P: Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit / Toepassingsbibliotheek
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel		i-SENSYS X 1238Pr: Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel		Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.15 en nieuwer Linux ⁵
Papieruitvoer	150 vel	Compatibele besturingssystemen	
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, briefkaart, envelop		
Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.		
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ²		
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepaste formaten - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²		
ALGEMENE KENMERKEN		CONSUMABLES	
Voedingsvereisten	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)	All-in-One cartridges	TONER T08 (11.000 pagina's ⁶)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.330 W Stand-by: ca. 9 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,33 kWh/week ⁷ Ga voor gedetailleerde informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	ACCESSOIRES / OPTIES	
Geluidsniveau	Geluidsdruk ² : Actief: 54 dB Stand-by: onhoorbaar ³ Geluidssterkte ² : Actief: 68 dB Stand-by: onhoorbaar ³	Items	i-SENSYS X 1238P: Cassette-invoermodule AH1 Barcode Printing Kit - E1E i-SENSYS X 1238Pr: Cassette-invoermodule AH1 MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1 Barcode Printing Kit - E1E

Opmerkingen:

^[1]

Accessoire - Barcode Printing Kit - E1E - is vereist.

^[2]

De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.

^[3]

Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsdrukniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.

^[4]

Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.

^[5]

Alleen distributie via website. Stuurprogramma is beschikbaar vanaf de tweede helft van 2020.

^[6]

Gebaseerd op ISO/IEC 19752.

^[7]

Volgens US ENERGY STAR® 3.0.



Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland NV
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020