



i-SENSYS X 1238P-serien

SKRIVEBORDSENHETER GIR EN PROFESJONELL UTSKRIFTSOPPLEVELSE

Allsidige A4 svarte og hvite laserskrivere og utskriftsløsninger som passer til større kontorer



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD**



TILKOBLINGSMULIGHETER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHET

Canon

i-SENSYS X 1238P-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitive kontroller med enten fem linjers LCD eller fem tommers fargeberøringsskjerm
- Raske utskriftshastigheter
- Tosidig utskrift som standard
- Tilpassbar skjerm med programbibliotek

SIKKERHET

- Innebygd brukergodkjenning beskytter enhetstilgang
- Secure Print forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Verify System forbedrer enhetsintegritet ved oppstart

TILKBLINGSMULIGHETER

- Støtte for Apple Air Print og Mopria
- Kompatibel med Google Cloud Print og Canon PRINT Business-appen
- Skriv ut direkte fra USB
- Strømlinjeforme utskriftsprosesser med uniFLOW Online-programvare*

KOMPAKT DESIGN

- Liten størrelse og lav vekt gjør det enkelt å finne plass på kontoret
- Legg til ekstra kassetter for å forbedre innmatingskapasiteten uten at det går ut over enhetsstørrelsen
- Plassbesparende alt-i-ett-tonerkassett varer lenger

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Fleksible brukeradministrasjonsløsninger for virksomhetsadministratorer og IT-avdelingen
- Fjern tilgang til enhetskontrollfunksjoner
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

*Kun tilgjengelig med i-SENSYS X 1238P

RASKE FAKTA

i-SENSYS X 1238Pr

- 5-linjers LCD-skjerm
- Utskriftshastighet: 38 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Nettverk-, USB- og Wi-Fi-tilkobling
- Maks papirkapasitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238P

- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 38 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Tilkobling via nettverk, USB, Wi-Fi og QR-kode
- uniFLOW-kompatibilitet
- Maks papirkapasitet: 900 ark

TJENESTER

KJERNE

Utfør rutinemessige kontoroperasjoner på en sikker og enkel måte, med innebygd programvare som uniFLOW Online Express og andre tjenester som tilbyr fullstendig vedlikehold og støtte for enheten



MASKINVARE

PROGRAMVARE

TJENESTER

TILPASSET

Velg en skreddersydd løsning som oppfyller ethvert forretningsbehov ved å fjerne unødvendig utskriftsadministrasjon. Rådfør deg med Canons eksperter for å finne passende administrerte utskriftstjenester.

FORBEDRET

Utvid nettskymulighetene med uniFLOW Online, Canons alt-i-ett-system for utskriftsadministrasjon

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1238P-serien

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	Enkeltidig: Opptil 38 sider per minutt (A4) Opptil 63,1 sider per minutt (A5 – liggende) Tosidig: opptil 31,9 bilder per minutt (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	5,5 sekunder eller mindre
Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	80 000 sider
Utskriftsmarge	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift ¹ Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsstyr)	550-arks kassett
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egendefinerte størrelser: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekskort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), Egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsstyr): 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60-163 g/m ²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinerte formater – min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1330 W Hvilemodus: ca. 9 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,33 kWh/uke ⁷ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivå	Lydtrykk: Ved bruk: 54 dB Hvilemodus: lydløs ³ Lydstyrke: Ved bruk: 68 dB Hvilemodus: lydløs ³

Mål (B x D x H)

Vekt	i-SENSYS X 1238P: 438 x 373 x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm i-SENSYS X 1238P: ca. 9,2 Kg i-SENSYS X 1238Pr: ca. 8,8 Kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	i-SENSYS X 1238P: 12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger i-SENSYS X 1238Pr: LCD med fem linjer, tre LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med ti taster

KONTROLLER

Prosessorerhastighet	800 Mhz x 2
Minne	1 GB
Skriverspråk	UFRIL, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifter	93 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Programvare og skriveradministrasjon	i-SENSYS X 1238P: Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Programbibliotek i-SENSYS X 1238Pr: Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose.
Støttede operativsystemer	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.15 og nyere Linux ⁵

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter	TONER T08 (11 000 sider ⁶)
---------------------	--

TILBEHØR/ TILLEGGSUTSTYR

Utstyr	i-SENSYS X 1238P: Kassettematemodul AH1 Sett for strekkodeutskrift E1E i-SENSYS X 1238Pr: Kassettematemodul AH1 MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Sett for strekkodeutskrift E1E
--------	--

Merknader:

- ^[1] Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E – kreves
- ^[2] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[3] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[4] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[5] Kun Internett-distribusjon. Driver vil være tilgjengelig fra andre halvdel av 2020 og fremover.
- ^[6] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[7] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020