



i-SENSYS X 1238P-serien

STATIONÄRA ENHETER SOM GER EN PROFESSIONELL UTSKRIFTSUPPLEVELSE

Mångsidiga A4-laserskrivare i svartvitt som kompletterar utskriftslösningar på större kontor



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OCH
UNDERHÅLL**



ANSLUTNINGAR



KOMPAKT DESIGN



SÄKERHET

Canon

i-SENSYS X 1238P-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv kontroll med antingen en 5-raders LCD-skärm eller en 5-tums touchskärm i färg
- Höga utskriftshastigheter
- Dubbelsidig utskrift som standard
- Anpassningsbar visning med programbibliotek

SÄKERHET

- Inbäddad användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Säker utskrift förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Systemkontroll vid start förbättrar enhetsintegriteten

ANSLUTNINGAR

- Stöd för Apple Air Print och Mopria
- Kompatibel med Google Cloud Print och Canon PRINT Business-appen
- Direktutskrift från USB
- Effektivisera utskriftsprocesser med uniFLOW Online-programvara*

KOMPAKT DESIGN

- Litet format och vikt möjliggör alla kontorskonfigurationer
- Lägg till ytterligare kassetter för förbättrad inmatningskapacitet, utan att göra avkall på enhetens storlek
- Utrymmesbesparande allt-i-ett-tonerkassetter som räcker längre

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Flexibla användarhanteringslösningar för företagsadministratörer och IT-avdelningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

*Endast tillgängligt med i-SENSYS X 1238P

KORTA FAKTA

i-SENSYS X 1238Pr

- 5-raders LCD-skärm
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Anslutning via nätverk, USB och Wi-Fi
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238P

- 5 tums/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Anslutning via nätverk, USB, Wi-Fi och QR-kod
- UniFLOW-kompatibilitet
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

TJÄNSTER

KÄRNA

Utför rutinuppgifter på ett säkert och enkelt sätt med inbäddad programvara, bland annat uniFLOW Online Express och andra tillgängliga tjänster som erbjuder heltäckande enhetsunderhåll och -support



BEPRÖVAD

Välj en skräddarsydd tjänst som passar ditt företags behov genom att ta bort onödiga arbetsbördor för utskriftshantering. Rådgör med Canons experter om dina specifika krav för att hitta ett passande Managed Print Services-alternativ

FÖRBÄTTRAD

Utöka molnfunktionerna med uniFLOW Online, Canons allt-i-ett-utskriftshanteringssystem

Canon

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 38 sid/min (A4) Upp till 63,1 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: Upp till 31,9 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskrift	Cirka 5,5 sekunder eller mindre
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	80 000 sidor
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Avancerade utskriftsfunktioner	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift ¹ Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

HANTERING AV
UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 163 g/m ²
Dubbelsidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 330 W Vänteläge: cirka 9 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,33 kWh/vecka ² Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ljudnivå	Ljudtryck ² : Aktiv: 54 dB Vänteläge: ohörbart ³ Ljudstyrka ² : Aktiv: 68 dB Vänteläge: ohörbart ³

Mått (B x D x H)

Vikt

Driftsmiljö

Kontrollpanel

STYRENHET

Processorhastighet

Minne

Skrivarspråk

Teckensnitt

Gränssnitt och anslutningsalternativ

Programvara och skrivarhantering

Kompatibilitet med operativsystem

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

Obs!

^[1] Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs

^[2] Deklarerat buller enligt ISO 9296

^[3] Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779

^[4] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

^[5] Endast webbdistribution. Drivrutinen är tillgänglig från andra halvåret 2020 och framåt.

^[6] Baserat på ISO/IEC 19752

^[7] Enligt US ENERGY STAR[®] version 3.0.

i-SENSYS X 1238P: 438 x 373 x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 x 373 x 250 mm
i-SENSYS X 1238P: ca 9,2 kg i-SENSYS X 1238Pr: ca 8,8 kg
Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)
Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
i-SENSYS X 1238P: 12,7 cm LCD-touchskärm i färg i-SENSYS X 1238Pr: LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats

800 MHz x 2

1 GB

UFRIL, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe[®] PostScript3

93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

i-SENSYS X 1238P:
Fjärranvändargränssnitt (RUI),
Hantering av avdelnings-ID,
Verktyg för tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet/ programbibliotek

i-SENSYS X 1238Pr:
Fjärranvändargränssnitt (RUI),
Hantering av avdelnings-ID,
Verktyg för tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Windows[®] 10/Windows[®] 8.1/Windows[®] 7/Server[®] 2019/Server[®] 2016/Server[®] 2012R2/Server[®] 2012/Server[®] 2008R2/Server[®] 2008
Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.15 och senare
Linux⁵

TONER T08 (11 000 sidor⁶)

i-SENSYS X 1238P:
Kassettmatningsmodul-AH1
Sats för streckkodsutskrift-E1E

i-SENSYS X 1238Pr:
Kassettmatningsmodul-AH1
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
Sats för MiCard-fäste-B1
Sats för streckkodsutskrift-E1E

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020