

i-SENSYS LBP112/LBP113w

KIRED JA KOMPAKTSED LIHTSASTI KASUTATAVAD MUSTVALGED PRINTERID, MIS SOBIVAD IDEAALSELT KODUKONTORITESSE

Kompaktse ja stiilse korpusega kodukontoritesse sobivad esmaklassilised mustvalged ühefunktsioonilised LBP110 seeria printerid. Mudelid on lihtsasti kasutatavad, mobiilisõbralikud ja varustatud ülitõhusa kassetiga



LBP112



LBP113w

Teie kontor võib olla küll väike, kuid ambitsioonid on suured. Seepärast on teil vaja printerit, mis aitaks teid järgmisele tasemele viia ning mis oleks samal ajal ka piisavalt kompaktne, et mahtuda kodu- või väikekontorisse.

- Kompaktne disain ja stiilne must viimistlus sobib ideaalselt mis tahes kodukontorisse
- Mitmete mobiilseadmete tugi. Airprinti ja Mopria tugi, mis tagab sujuva ühenduse Androidi ja iOS-seadmetega (ainult LBP113w)
- Printimiskiirus kuni 22 lehekülge minutis aitab suurendada ettevõtte tootlikkust
- Kuni 150-leheline paberisöödumaht – aitab säästa aega suurte printitööde puhul
- Esimese väljatrüki väljastuskiirus on vähem kui 7 sekundit, mistõttu sobib see kasutajatele, kes prindivad sageli väikeseid koguseid
- Varustatud Canoni uuendusliku originaalkassetiga, mis prindib kuni 1600 lehte
- Automaatse tihendi eemaldamise süsteem tagab lihtsa paigalduse
- Magnetsfääriline MS-tooner pakub kiiremat printimist ja väiksemat energiakulu
- Viierealine LCD-ekraan tagab lihtsa juurdepääsu vajalikule teabele ja annab võimaluse tooneri taset kontrollida (ainult LBP113w)
- Tasuta rakendus Canon PRINT Business võimaldab mobiilset printimist (ainult LBP113w)

PEAMISED OMADUSED

22
Black
ppm

22 lehekülge minutis
Kiire printimine



Wireless Printing

Ühenduvus
Juhtmevaba otseühendus
(ainult LBP113w)



LCD-ekraan
Lihtne kasutajaliides
(ainult LBP113w)

Canon

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 22 lk/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviline laserprintimine
Printimiskvaliteet	Kuni 2400 ekvivalent x 600 punkt/tolli
Printimise eraldusvõime	Kuni 600 x 600 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu 15 sekundit või vähem alates käivitamise hetkest
Esimese väljatrüki väljastamiskiirus	Ligikaudu 6,5 sekundit
Soovitav printimismaht kuus	150-1500 lehekülge kuus
Töotsükkel	Max 10 000 lehekülge kuus ¹
Printimisäärsised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Täiustatud printimisfunktsioonid	Ainult LBP113w: Google Cloud Printi valmidus iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne)	150-leheline kassett
Paberisestus (lisatarvik)	
Paberiväljastus	50 lehte
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, paks paber, võlakirjapaber, etikett, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ümbrik (COM10, Monarch, DL, C5), kohandatavad suurused: min 76,2 x 127 mm, max 215,9 x 355,6 mm.
Prindimaterjali kaal	Kassett: 60 kuni 163 g/m ²
Kahepoolne printimine	

ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 900 W Ooterežiimis: ligikaudu 2,7 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,4 W Toide väljas: kuni 0,5 W Tüüpiline elektritarve (TEC): LBP112 0,5 kWh nädalas LBP113w 0,6 kWh nädalas Ooteaeg enne puhkerežiimi minekut: 1-30 min (vaikimisi: 1 min) Ooteaeg enne automaatset väljalülitust: 4 tundi (vaikimisi) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratase	Helirõhk ² : Aktiivsena: 47 dB mustvalgel printimisel Ooterežiimis: hääletu Helitugevus ³ : Aktiivsena: kuni 69,6 dB mustvalgel printimisel Ooterežiimis: andmed puuduvad
Mõõtmed (L x S x K)	376 mm x 291 mm x 222 mm
Kaal	LBP112: ligikaudu 5,9 kg LBP113w: ligikaudu 6,0 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10-30 °C (50-86 °F) Niiskus: 20-80% suhtelist niiskust (kondensaadita)

Juhtpaneel

LBP112: 4 LED-näidikut, 3 töönumpu
LBP113w: 5-realine LCD-ekraan

KONTROLLER

Protsessori taktsagedus	LBP112: 175 MHz LBP113w: 400MHz
Mälu	LBP112: 128 MB LBP113w: 256MB
Printeri keeled	UFRII-LT
Kirjastiilid	
Liides ja ühenduvus	LBP112: USB 2.0 Hi-Speed LBP113w: USB 2.0 Hi-Speed, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Tarkvara ja printeri haldus	LBP112: tooneri taseme jälgimise tööriist LBP113w: kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), tooneri taseme jälgimise tööriist
Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X versioon 10.8.5 ja uuem / Mac OS 10.13 ja uuem Linux ⁴
KULUTARVIKUD	
Kõik-ühes-kassetid	Kassett 047 (1600 lehte ⁵) Trumlikassett 049 (12 000 lehte ⁵)
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	

Märkused.

¹Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömehaga kuus. Töotsükklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga

²Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779

³Saadaval ainult internetist alates 2018. aasta detsembrist.

⁴Põhinedes ISO/IEC standardil 19752

⁵Printeri tarnekomplektis on stardikassett (700 lehte), trumlikassett 049 (12 000 lehte)

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.ee

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2018

**KIIRED JA KOMPAKTSED LIHTSASTI
KASUTATAVAD MUSTVALGED PRINTERID, MIS
SOBIVAD IDEAALSELT KODUKONTORITESSE**

i-SENSYS LBP112/LBP113w

Kodukontoritesse sobivad esmaklassilised mustvalged ühefunktsioonilised LBP110 seeria printerid, mis on paigutatud kompaktsesse ning stiilsesse korpusesse. Mudelid on lihtsasti kasutatavad, mobiilisõbralikud ja varustatud ülitõhusa kassetiga

Müügil alates: oktoobrist 2018



TOOTE ÜKSİKASJAD:

Toote nimi	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP113w	2207C001AA	4549292089974
i-SENSYS LBP112	2207C006AA	4549292090017

KULUTARVIKUD:

Toote nimi	Mercury kood	EAN-kood
Toonerikassett 047	2164C002AA	4549292088793
Trumlikassett 049	2165C001AA	4549292088816