

Ο COMPACT ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A4 ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΙΡΑΖ.

Ο i-SENSYS LBP122dw II είναι μια ασπρόμαυρη συσκευή A4, ιδανική για μικρότερα γραφεία και χώρους εργασίας που βασίζονται στην αποδοτικότητα.

i-SENSYS LBP122dw II



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Διατηρήστε ομαλή τη ροή των κρίσιμων εργασιών του γραφείου σας χάρη στην αξιόπιστη παραγωγή ασπρόμαυρων εκτυπώσεων A4.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατεύστε τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυό σας με την ισχυρή ασφάλεια και τον καθορισμό των ρυθμίσεων ασφάλειας με τη βοήθεια μηχανικής εκμάθησης μέσω AI.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ενισχύστε τις προσπάθειές σας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα επιλέγοντας συσκευές που κατασκευάζονται με περισσότερο ανακυκλωμένο πλαστικό.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το σύστημα είναι έτοιμο να συνδεθεί στο Wi-Fi σας και να βελτιώσει τις ροές των εργασιών σας μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που θα το βγάλετε από τη συσκευασία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS LBP122dw II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	Εκτύπωση
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 29 σελ./λεπτό (A4) Διπλή όψη: Έως 18,5 εκ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως ισοδύναμη με 2.400 x 600dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 7,5 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης	Περ.: 5,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (400dpi) Περ.: 7,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (600dpi)
Γλώσσες εκτυπωτή	UFR II
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Υποστήριξη Microsoft Universal Print
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 150 φύλλων
Έξοδος χαρτιού	50 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χαρτί γραφής, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι: A4, A5, A5 (οριζόντια), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Φάκελος (COM10, Monarch, DL, C5), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,0 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm
Βάρος υλικών	Συρτάρι: 60 έως 163g/m ²
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόμ. A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap) Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 210 x 279mm, Μέγ. 216 x 356mm Ελεύθερο μέγεθος – Ελάχ. 210 x 279mm, Μέγ. 216 x 356mm 60 έως 105g/m ²
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Ασύρματη απευθείας σύνδεση
Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα	Windows [®] 11 / Server [®] 2025 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 Mac OS X έκδοση 10.15 και νεότερη Linux ¹

Σημειώσεις:
1. Διατίθεται μόνο μέσω Web.
2. Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779.
3. Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR[®] έκδοση 3.2.
4. Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752.
5. Ο εκτυπωτής παραδίδεται με Αρχική κασέτα (700 σελίδες).

Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, Φίλτράρισμα διευθύνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): IEEE802.1x Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)
	Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή Remote User Interface (RUI), Εργαλείο κατάστασης γραφίτη
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	150–1.500 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 20.000 σελίδες ανά μήνα ¹
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	256MB
Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	356mm x 298mm x 213mm
Βάρος	Περ. 6,3 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220–240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.130W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 396W Αναμονή: Περ. 3,4W Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,21kWh/εβδομάδα ³ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση ² : Λειτουργία: 52dB Αναμονή: Αθόρυβο Ηχητική ισχύς ² : Λειτουργία: 69,3dB ή λιγότερο Αναμονή: Δ/Υ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	Κασέτα 071 (1.200 σελίδες ⁴) ⁵ Κασέτα 071H (2.500 σελίδες ⁴) ⁵



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026