

# KOMPAKTNE JA TURVALINE A4-PRINTER, MILLE PEALE SAATE VÄIKSEMATE TIRAAŽIDE PUHUL KINDEL OLLA.

i-SENSYS LBP122dw II on mustvalge A4-seade, mis sobib ideaalselt väiksematesse kontoritesse ja tööruumidesse, mis panustavad tõhususele.

## i-SENSYS LBP122dw II



### PRODUKTIIVSUS

Hoidke oma olulised kontoritööprotsessid sujuvalt töös usaldusväärse mustvalge A4-printimise funktsiooniga.

### IGAKÜLGNE TURVALISUS

Turvake oma dokumente, seadmeid ja võrku tugeva turvalisuse ja masinõppe tehisintellekti soovitatud turvamäärangutega.

### TÄIUSTAGE JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASEID JÕUPINGUTUSI

Suurendage oma jätkusuutlikkuse alaseid jõupingutusi, valides seadmeid, mis suurendavad ümbertöödeldud plasti kasutamist.

### SUJUV KASUTUS- KOGEMUS

Valmis teie WiFi-ga ühenduse loomiseks ja töövoogude täiustamiseks minutitega pärast korbist väljavõtmist.

# TEHNILISED ANDMED

# i-SENSYS LBP122dw II

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED	
Seadme tüüp	Ühevärviline laser
Funktsioonid	Printimine
PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 29 lk/min (A4) Kahepoolne: kuni 18,5 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviline laserprintimine
Printimislahutus	Kuni 2400 ekvivalent × 600 punkti/tollis
Soojenemisaeg	Ligikaudu kuni 7,5 sekundit alates sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Ligikaudu 5,4 sekundit või vähem (400 punkti/tollis) Ligikaudu 7,1 sekundit või vähem (600 punkti/tollis)
Printeri keeled	UFR II
Printimisäärsed	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Täiustatud printimisvõimalused	iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Microsoft Universal Printi tarkvara
PRINDIMATERJAL	
Paberisestus (standardne)	150-leheline kassett
Paberiväljastus	50-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavaline paber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, võlakirjapaber, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ümbrik (COM10, Monarch, DL, C5), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm
Prindimaterjali kaal	Kassett: 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup>
Kahepoolne printimine	Automaatne A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Kohandatud suurused: min 210 × 279 mm, max 216 × 356 mm Vabad suurused: min 210 × 279 mm, max 216 × 356 mm 60 kuni 105 g/m <sup>2</sup>
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.15 või uuem versioon Linux <sup>1</sup>

	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Võrguprotokoll	Turvalisus: TLS1.3, IP-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadiga ühendus): IEEE802.1x Taristurežiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK (AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), tooneri taseme jälgimise tööriist
ÜLDISED ANDMED	
Soovitatav printimismaht kuus	150–1500 lehekülge kuus
Töotsükkel	Maksimaalselt 20 000 lehekülge kuus <sup>1</sup>
Protsessori taktsagedus	1200 MHz
Mälu	256 MB
Juhtpaneel	5-realine LCD-ekraan
Mõõtmed salvedega (L × S × K)	356 mm × 298 mm × 213 mm
Kaal	Ligikaudu 8,4 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energiaarve	Maksimaalselt: ligikaudu 1130 W Aktiivsena: ligikaudu 396 W Ooterežiimis: ligikaudu 3,4 W Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,21 kWh nädalas <sup>3</sup> Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Müratasemed	Helirõhk <sup>2</sup> Aktiivsena: 52 dB Ooterežiimis: hääletu Helitugevus <sup>2</sup> Aktiivsena: kuni 69,3 dB Ooterežiimis: andmed puuduvad
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 071 (1200 lehte <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Kassett 071H (2500 lehte <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>

#### Märkused:

1. Saadaval ainult internetis.
2. Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
3. US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.
4. Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
5. Printeri tarnitakse koos stardikassetiga (700 lehte).