# KOMPAKTNE JA TURVALINE A4-PRINTER, MILLE PEALE SAATE VÄIKSEMATE TIRAAŽIDE PUHUL KINDEL OLLA.

## i-SENSYS LBP122dw II




**i-SENSYS LBP122dw II on mustvalge A4-seade, mis sobib ideaalselt väiksematesse kontoritesse ja tööruumidesse, mis panustavad tõhususele.**

**PRODUKTIIVSUS**

Hoidke oma olulised kontoritööprotsessid sujuvalt töös usaldusväärse mustvalge A4-printimise funktsiooniga.

**IGAKÜLGNE TURVALISUS**

Turvake oma dokumente, seadmeid ja võrku tugeva turvalisuse ja masinõppe tehisintellekti soovitatud turvamäärangutega.

**TÄIUSTAGE JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASEID JÕUPINGUTUSI**

Suurendage oma jätkusuutlikkuse alaseid jõupingutusi, valides seadmeid, mis suurendavad ümbertöödeldud plasti kasutamist.

**SUJUV KASUTUS-KOGEMUS**

Valmis teie WiFi-ga ühenduse loomiseks ja töövoogude täiustamiseks minutitega pärast karbist väljavõtmist.

Canon

# TEHNILISED ANDMED

# i-SENSYS LBP122dw II

| ÜLDISED TEHNILISED ANDMED | |
|---|---|
| **Seadme tüüp** | Ühevärviline laser |
| **Funktsioonid** | Printimine |
| **PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED** | |
| **Printimiskiirus** | Ühepoolne: kuni 29 lk/min (A4)<br>Kahepoolne: kuni 18,5 kujutist/min (A4) |
| **Printimismeetod** | Ühevärviline laserprintimine |
| **Printimislahutus** | Kuni 2400 ekvivalent × 600 punkti/tollis |
| **Soojenemisaeg** | Ligikaudu kuni 7,5 sekundit alates sisselülitamisest |
| **Esimese väljatrüki väljastuskiirus** | Ligikaudu 5,4 sekundit või vähem (400 punkti/tollis)<br>Ligikaudu 7,1 sekundit või vähem (600 punkti/tollis) |
| **Printeri keeled** | UFR II |
| **Printimisäärised** | 5 mm üleval, all, vasakul ja paremal |
| **Täiustatud printimisvõimalused** | iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT<br>Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT<br>Microsoft Universal Printi tarkvara |
| **PRINDIMATERJAL** | |
| **Paberisisestus (standardne)** | 150-leheline kassett |
| **Paberiväljastus** | 50-leheline |
| **Prindimaterjali tüübid** | Tavaline paber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, võlakirjapaber, silt, postkaart, ümbrik |
| **Prindimaterjali formaadid** | Kassett<br>A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ümbrik (COM10, Monarch, DL, C5), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm |
| **Prindimaterjali kaal** | Kassett: 60 kuni 163 g/m² |
| **Kahepoolne printimine** | Automaatne<br>A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap<br>Kohandatud suurused: min 210 × 279 mm, max 216 × 356 mm<br>Vabad suurused: min 210 × 279 mm, max 216 × 356 mm<br>60 kuni 105 g/m² |
| **KASUTAJALIIDES JA TARKVARA** | |
| **Kasutajaliidese tüüp** | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus |
| **Ühilduvad operatsioonisüsteemid** | Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016<br>Mac OS X versioon 10.15 või uuem versioon<br>Linux[1] |
| **Võrguprotokoll** | Printimine:<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)<br><br>Haldus:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br><br>Turvalisus:<br>TLS1.3, IP-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Turvalisus (traadiga ühendus): IEEE802.1x<br>Taristurežiim:<br>WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br>Pääsupunktirežiim:<br>WPA2-PSK (AES) |
| **Tarkvara ja printeri haldus** | Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), tooneri taseme jälgimise tööriist |
| **ÜLDISED ANDMED** | |
| **Soovitatav printimismaht kuus** | 150–1500 lehekülge kuus |
| **Töötsükkel** | Maksimaalselt 20 000 lehekülge kuus[1] |
| **Protsessori taktsagedus** | 1200 MHz |
| **Mälu** | 256 MB |
| **Juhtpaneel** | 5-realine LCD-ekraan |
| **Mõõtmed salvedega (L × S × K)** | 356 mm × 298 mm × 213 mm |
| **Kaal** | Ligikaudu 6,3 kg |
| **Töökeskkond** | Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F)<br>Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita) |
| **Toiteallikas** | 220–240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) |
| **Energiatarve** | Maksimaalselt: ligikaudu 1130 W<br>Aktiivsena: ligikaudu 396 W<br>Ooterežiimis: ligikaudu 3,4 W<br>Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W<br>Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,21 kWh nädalas[3]<br>Üksikasjalikumat teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| **Müratasemed** | Helirõhk[2]<br>Aktiivsena: 52 dB<br>Ooterežiimis: hääletu<br>Helitugevus[2]<br>Aktiivsena: kuni 69,3 dB<br>Ooterežiimis: andmed puuduvad |
| **KULUTARVIKUD** | |
| **Kassetid** | Kassett 071 (1200 lehte[4])[5]<br>Kassett 071H (2500 lehte[4])[5] |

**Märkused:**

1. Saadaval ainult internetis.
2. Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
3. US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.
4. Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
5. Printer tarnitakse koos stardikassetiga (700 lehte).

**Canon Inc.**
Canon.com

**Canon Europe**
canon-europe.com

**Estonian edition**
© Canon Europa N.V. 2026