L'IMPRIMANTE A4 COMPACTE ET SÉCURISÉE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER POUR VOS PETITS TIRAGES.

i-SENSYS LBP122dw II



L'i-SENSYS LBP122dw II est un appareil A4 noir et blanc idéal pour les petits bureaux et les espaces de travail qui misent sur l'efficacité.

PRODUCTIVITÉ

Assurez le bon fonctionnement de vos flux de travail de bureau essentiels grâce à la fonctionnalité d'impression A4 en noir et blanc fiable.

SÉCURITÉ À 360 DEGRÉS

Sécurisez vos documents, vos appareils et votre réseau grâce à une sécurité robuste et à des paramètres de sécurité recommandés par l'IA d'apprentissage automatique.

OPTIMISEZ LES EFFORTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Intensifiez vos efforts en matière de développement durable en optant pour des appareils fabriqués avec davantage de plastique recyclé.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Prête à se connecter à votre Wi-Fi et à améliorer vos flux de travail quelques minutes seulement après sa sortie de l'emballage.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

i-SENSYS LBP122dw II

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type d'appareil	Laser monochrome
Fonctions disponibles	Impression
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 29 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 18,5 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 600 ppp équivalent
Temps de préchauffage	Env. 7,5 secondes maximum depuis la mise sous tension
Temps de sortie de la première impression	Environ 5,4 secondes maximum (400 ppp) Environ 7,1 secondes maximum (600 ppp)
Langages d'impression	UFR II
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche et droite
Fonctions d'impression avancées	iOS : AirPrint, application Canon PRINT Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft
GESTION DES SUPPORTS	
Chargeur papier (standard)	Cassette 150 feuilles
Sortie papier	50 feuilles
Types de support	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier de luxe, étiquette, carte postale, enveloppe
Formats de support	Cassette : A4, A5, A5 (Paysage), B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : 76 x 127 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.)
Grammages de supports	Cassette : 60 à 163 g/m²
Impression recto verso	Automatique A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Format personnalisé : min. 210 x 279 mm à max. 216 x 356 mm Format libre : min. 210 x 279 mm à max. 216 x 356 mm 60 à 105 g/m²
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Compatibilité avec systèmes d'exploitation	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 et ultérieures Linux[1]
Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, filtrage des adresses IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : IEEE802.1x Mode infrastructure : WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)
Gestion du logiciel et de l'imprimante	Interface utilisateur distante (RUI), Outil d'indication d'état du toner
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Volume d'impression mensuel recommandé	150 à 1500 pages par mois
Volume d'impression	20.000 pages par mois maximum[1]
Vitesse du processeur	1200 MHz
Mémoire	256 Mo
Panneau de configuration	Écran LCD de 5 lignes
Dimensions avec bacs (L x P x H)	356 mm x 298 mm x 213 mm
Poids	Env. 6,3 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Source d'alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : env. 1130 W Impression active : env. 396 W En attente : env. 3,4 W Mode veille : env. 1,0 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,21 kWh/semaine[3] Pour en savoir plus sur la règlementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveaux de bruit	Pression sonore[2] : En fonctionnement : 52 dB En veille : inaudible Puissance sonore[2] : En fonctionnement : 69,3 dB maximum En veille : N/A
CONSOMMABLES	
Cartouches	Cartouche 071 (1200 pages[4])[5] Cartouche 071H (2500 pages[4])[5]

Notes :

1. Distribution Internet uniquement.
2. L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779.
3. Selon US ENERGY STAR® version 3.2.
4. Selon la norme ISO/IEC 19752.
5. Fournie avec une cartouche de démarrage (700 pages).

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026