

# i-SENSYS LBP122dw II

## מדפסת A4 קומפקטית ומאובטחת, מושלמת לסבבי הדפסה קצרים.



מכשיר i-SENSYS LBP122dw II להדפסה  
בשחור-לבן, אידיאלי למשרדים קטנים ולחללי עבודה  
שמסתמכים על יעילות.

שמור על תהליכי העבודה החיוניים במשרד שלך חלקים ויעילים,  
עם הדפסה אמינה בשחור-לבן בפורמט A4.

תפוקה

הגן על המסמכים, על המכשירים ועל הרשת שלך באמצעות אבטחה  
מחוזקת ויכולות למידת מכונה על בסיס בינה מלאכותית שמאפשרות  
לך לבחור את הגדרות האבטחה המומלצות.

אבטחה של 360 מעלות

שפר את מאמצי הקיימות באמצעות בחירה במכשירים שמיוצרים  
מכמות גבוהה יותר של פלסטיק ממוחזר.

שיפור מאמצי הקיימות

מוכן להתחבר לרשת ה-Wi-Fi שלך ולשפר את תהליכי העבודה  
בתוך דקות מרגע ההוצאה מהקופסה.

חויית משתמש  
פשוטה

Canon

הדפסה: (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) TCP/IP	פרוטוקול רשת
ניהול: SNMPv3, SNMPv1 (IPv4, IPv6)	
אבטחה: SNMPv3, IEEE802.1X, IP address filtering, TLS 1.3 (IPPS, HTTPS) SSL אבטחה (אלחוטית): IEEE802.1x מצב תשתית: WPA3-SAE (AES), WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (AES), WPA3-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA-EAP (AES) מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES)	
(RUI) Remote User Interface, Toner Status Tool	תוכנה וניהול מדפסת
<b>תכונות כלליות</b>	
נפח הדפסה חודשי מומלץ	150 - 1,500 עמודים בחודש
מחזור פעילות	20,000 עמודים בחודש לכל היותר <sup>2</sup>
מהירות מעבד	1200MHz
זיכרון	256MB
לוח בקרה	צג LCD 5 שורות
מידות עם המגשים (רוחב x עומק x גובה)	356 מ"מ x 298 מ"מ x 213 מ"מ
משקל	בערך 8.4 ק"ג
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10-30°C לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
מקור מתח	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
צריכת מתח	מקסימום: בערך 1130W הדפסה בפועל, בערך 396W מצב המתנה: בערך 3.4W מצב שינה: כ-1.0W צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.21 קוט"ש/שבוע <sup>4</sup> למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
רמות רעש	לחץ קולי: <sup>3</sup> פעיל: 52 dB מצב המתנה: לא נשמע עוצמת קולי: <sup>3</sup> מצב פעיל: 69.3dB או פחות במצב המתנה: לא רלוונטי
<b>חומרים מתכלים</b>	
מחסינות	מחסינות 071 (1,200 עמודים <sup>6</sup> ) מחסינות 071H (2,500 עמודים <sup>6</sup> )

<b>מפרט כללי</b>	
סוג המכשיר	לייזר בשחור-לבן
פונקציות זמינות	הדפסה
<b>מפרטי הדפסה</b>	
מהירות הדפסה	חד-צדדית: עד 29 דפים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 18.5 ipm (A4)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר שחור-לבן
רזולוציית הדפסה	עד רזולוציה המקבילה ל-2400 x 600 dpi
זמן חימום	בערך 7.5 שניות או פחות מרגע ההפעלה
זמן יציאת דף ראשון	כ-5.4 שניות או פחות (400dpi) כ-7.1 שניות או פחות (600dpi)
שפות מדפסת	UFR II
שולי הדפסה	5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין
תכונות הדפסה מתקדמות	Canon PRINT iOS: AirPrint, אפליקציות Canon PRINT, Android: אישור Mopria, התוסף Canon Print Service, אפליקציית Canon PRINT תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft
<b>טיפול במדיה</b>	
הזנת נייר (סטנדרטי)	מגירה ל-150 גיליונות
פלט נייר	50 גיליונות
סוגי מדיה	נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר דחוס, תוויות, גליונות, מעטפות
גדלים של מדיה	מגירה: Executive, Letter, Legal, A6, B5, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Monarch, COM10 Envelope, 16K, Foolscap, GLGL, C5, DL, גדלים מותאמים אישית: מיני 127 x 76.0 מ"מ מקס' 356.0 x 216.0 מ"מ
משקלי מדיה	מגירה: עד 60g/m <sup>2</sup> עד 163g/m <sup>2</sup>
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Letter, Legal, A4, Foolscap גודל מותאם אישית - מיני 210 x 279 מ"מ מקס' 216 x 356 מ"מ גודל חופשי - מיני 210 x 279 מ"מ מקס' 216 x 356 מ"מ 60 עד 105 גר/מ"ר
<b>ממשק ותוכנה</b>	
סוג ממשק	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 Hi-Speed Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n
תאימות למערכת הפעלה	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X גרסה 10.15 ואילך <sup>2</sup> Linux

**הערות:**

- להפצה ברשת בלבד.
- לא נשמע פירושי שרמת הרעש הנשמעת על ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779
- לפי US ENERGY STAR גרסה 3.2.
- מבוסס על תקן ISO/IEC 19752
- המדפסת מושקת עם מחסנית לשימוש ראשוני (Starter Cartridge) (700 עמודים)