

A KOMPAKT ÉS BIZTONSÁGOS A4-ES NYOMTATÓ, AMELYRE SZÁMÍTHATSZ A KISEBB PÉLDÁNYSZÁMÚ NYOMTATÁSI FELADATOK SORÁN.

Az i-SENSYS LBP122dw II egy fekete-fehér A4-es készülék, amely ideális a hatékonyságot igénylő kisebb irodák és munkahelyek számára.

i-SENSYS LBP122dw II



PRODUKTIVITÁS

A megbízható fekete-fehér A4-es nyomtatási funkcióval zökkenőmentesen kezelhetők az alapvető irodai munkafolyamatok.

TELJES KÖRŰ VÉDELEM

Condoskodj dokumentumaid, eszközeid és hálózatod védelméről a hatékony biztonsági funkciók, és a gépi tanulásos mesterséges intelligencia által ajánlott biztonsági beállítások révén.

FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK JAVÍTÁSA

Fokozd fenntarthatósági törekvéseidet olyan készülékek választásával, amelyek nagyobb arányban használnak újrahasznosított műanyagot.

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Csak vedd ki a dobozból, és máris készen áll arra, hogy csatlakozzon a Wi-Fi-hálózathoz, így percekben belül hatékonyabbá teheted a munkafolyamatokat.

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS LBP122dw II

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS	
A készülék típusa	Monokróm lézer
Rendelkezésre álló funkciók	Nyomatás
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)
Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomatási felbontás	Akár 2400×600 dpi-nek megfelelő
Bemelegedési idő	Kb. legfeljebb 7,5 másodperc a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Kb.: legfeljebb 5,4 másodperc (400 dpi) Kb.: legfeljebb 7,1 másodperc (600 dpi)
Nyomatónyelvek	UFR II
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Fejlett nyomtatási funkciók	iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT alkalmazás Microsoft Universal Print támogatás
HORDOZÓKEZELÉS	
Papírbemenet (normál)	150 lapos kazetta
Papírkimenet	50 lapos
Hordozótípusok	Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, rajzpapír, címke, képeslap, boríték
Hordozóméreték	Papírtálcá: A4, A5, A5 (fekvő), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, Monarch, DL, C5), egyedi méretek: min. 76,0×127 mm, max. 216,0×356,0 mm
Nyomathordozók	Kazetta: 60–163 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Egyedi méretek – min. 210×279 mm, max. 216×356 mm Szabadon választható méretek – min. 210×279 mm, max. 216×356 mm 60–105 g/m ²
INTERFÉSZ ÉS SZOFTVER	
Csatlakozó típusa	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X 10.15 és újabb verziók Linux ¹

	Nyomatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Hálózati protokoll	Biztonság: TLS1.3, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): IEEE802.1x Infrastruktúra mód: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES)
Szoftverek és nyomtatókezelés	Távoli felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	150–1500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 20 000 oldal/hónap ¹
Processzor sebessége	1200 MHz
Memória	256 MB
Kezelőpanel	Ötsoros LCD
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	356 mm × 298 mm × 213 mm
Tömeg	Kb. 8,4 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1130 W Működés közben: kb. 396 W Készenléti módban: kb. 3,4 W Alvó állapotban: kb. 1,0 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,21 kWh/hét ³ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Zajszintek	Hangnyomás ² : Aktív: 52 dB Készenléti módban: hangtalan Hangnyomásszint ² : Működés közben: legfeljebb 69,3 dB Készenléti módban: n.a.
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerek	071-es festékkazetta (1200 oldal ⁴) 071H-s kazetta (2500 oldal ⁴) ⁵

Megjegyzések:

- Csak internetes terjesztés.
- A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványának megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.
- A US ENERGY STAR® 3.2 verziója szerint.
- Az ISO/IEC 19752 alapján.
- A nyomtatót a kezdő festékkazettával szállítják (700 oldal).