

KOMPAKTIŠKAS IR SAUGUS A4 FORMATO SPAUSDINTUVAS, KURIUO GALITE PASIKLIAUTI MAŽESNĖMS SPAUSDINIMO UŽDUOTIMS.

„i-SENSYS LBP122dw II“ – tai nespalvinis A4 formato įrenginys, puikiai tinkantis mažesniems biurams ir darbo vietoms, kurioms reikia efektyvumo.

„i-SENSYS LBP122dw II“



EFEKTYVUMAS

Sklandžiai atlikite svarbiausius biuro darbus su patikimu nespalviniu A4 formato spausdintuvu.

360 LAIPSNIŲ SAUGA

Apsaugokite dokumentus, įrenginius ir tinklą naudodami patikimą apsaugą ir mašininiu mokymusi grįstas DI rekomenduojamas saugumo nuostatas.

DIDESNIS TVARUMAS

Prisidėkite prie tvarumo didinimo rinkdamiesi įrenginius, kurių gamybai naudojama daugiau perdirbto plastiko.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Paruoštas prijungti prie jūsų „Wi-Fi“ ir pagerinti darbo procesus per kelias minutes nuo išpakavimo.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS	
Irenginio tipas	Vienspalvis lazerinis spausdintuvas
Idegtos funkcijos	Spausdinimas
SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 29 p./min. (A4) Dvipusis: iki 18,5 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo raiška	Iki 2 400 atitinkamo x 600 tašk./col.
Išilimo trukmė	Apie 7,5 sekundės ar mažiau įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Apytiksliai 5,4 sekundės ar mažiau (400 tašk./col.) Apytiksliai 7,1 sekundės ar mažiau (600 tašk./col.)
Spausdintuvo kalbos	UFR II
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	„iOS“, „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“ pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“ „Microsoft Universal Print“ palaikymas
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus įvestis (standartinė)	150 lapų kasetė
Popieriaus išvestis	50 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, aukštos kokybės popierius, etiketės, atvirukai, vokai
Laikmenų formatai	Kasetė: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLCL, „Foolscap“, 16K, vokas (COM10, „Monarch“, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm
Laikmenų svoris	Kasetė: nuo 60 iki 163 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	Automatinis A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, „Foolscap“ Adaptuojami dydžiai: min. 210 x 279 mm, maks. 216 x 356 mm Laisvai pasirenkami dydžiai: min. 210 x 279 mm, maks. 216 x 356 mm 60–105 g/m ²
SĄSAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, „10BASE-T“ / „100BASE-TX“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows® 11“ / „Server® 2025“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ 10.15 ar naujesnė versija „Linux“ ¹⁾

Pastabos

1. Platinimas tik žiniatinkliu.
2. „Negirdima“ reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.
3. Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR®“ 3.2 versijoje.
4. Pagal ISO / IEC 19752.
5. Spausdintuvas išsiunčiamas su pradine kasete (700 puslapių).

„i-SENSYS LBP122dw II“

Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)
	Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Sauga: TLS1.3, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (belaidis): IEEE802.1x Infrastruktūros režimas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„Remote User Interface“ (RUI), „Toner Status Tool“
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	150–1 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 20 000 puslapių per mėnesį ¹⁾
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	256 MB
Valdymo skydelis	5 eilučių LCD
Matmenys su dėklais (P x G x A)	356 mm x 298 mm x 213 mm
Svoris	Apie 6,3 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: nuo 10 iki 30 °C (nuo 50 iki 86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1130 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 396 W Budėjimo režimu: apie 3,4 W Miego režimu: apie 1,0 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,21 kWh per savaitę ³⁾ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ²⁾ : Veikimo metu: 52 dB Budėjimo režimu: negirdimas Garso galia ²⁾ : Veikimo metu: iki 69,3 dB Budėjimo režimu: nėra
EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Kasetė 071 (1200 psl.) ⁴⁾ Kasetė 071H (2500 psl.) ⁵⁾

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V. 2026

