

KOMPAKTS UN DROŠS A4 FORMĀTA PRINTERIS, UZ KURU VAR PALAUTIES, DRUKĀJOT MAZĀKUS APJOMUS.

i-SENSYS LBP122dw II ir melnbalta A4 formāta ierīce, kas lieliski piemērota mazākiem birojiem un darba vietām, kurās nepieciešama efektīva darbība.

i-SENSYS LBP122dw II



DARBA RAŽĪBA

Nodrošiniet galveno biroja darbplūsmu nepārtrauktību ar uzticamu A4 formāta melnbaltās drukas funkciju.

PILNĪGA DROŠĪBA

Gādājiet par dokumentu, ierīču un tīkla aizsardzību ar uzticamiem drošības risinājumiem un drošības iestatījumiem, ko iesaka mākslīgais intelekts ar mašīnmācīšanos.

UZLABOJIET ILGTSPĒJĪBAS CENTIENUS

Uzlabojiet ilgtspējības centienus, izvēloties ierīces, kas izgatavotas no lielāka pārstrādātas plastmasas daudzuma.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Ierīce ir gatava izveidot savienojumu ar Wi-Fi un uzlabot jūsu darbplūsmas dažu minūšu laikā pēc tās izņemšanas no iepakojuma.

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS LBP122dw II

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI	
Iekārtas tips	Melnbaltā lāzerierīce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 29 lpp./min (A4) Divpusēja: līdz 18,5 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Vienkrāsaina lāzerstara druka
Drukšanas izšķirtspēja	Līdz 2400 dpi ekvivalents x 600 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 7,5 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukšanas ieguves laiks	Aptuveni 5,4 sekundes vai mazāk (400 dpi) Aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk (600 dpi)
Printera valodas	UFR II
Drukšanas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	iOS: AirPrint, Canon PRINT lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT lietotne Microsoft Universal Print atbalsts
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	
Papīra ievade (standarta)	150 lokšņu kasete
Papīra izvade	50 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete: A4, A5, A5 (ainavas formāts) B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm.
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete: 60–163 g/m ²
Divpusējā drukāšana	Automātiski A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Pielāgojami izmēri: min. 210 x 279 mm; maks. 216 x 356 mm Pielāgojami izmēri: min. 210 x 279 mm; maks. 216 x 356 mm 60–105 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA	
Interfeisa tips	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmas saderība	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versija 10.15 un jaunāka versija Linux ¹

Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bez vadiem): IEEE802.1x Infrastruktūras režīms: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), tonera statusa rīks
VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	150–1500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 20 000 lpp. mēnesī ²
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	256 MB
Vadības panelis	5 rindu LCD
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	356 mm x 298 mm x 213 mm
Svars	Aptuveni 8,4 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1130 W Drukāšanas laikā: aptuveni 396 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 3,4 W Miega režīmā: aptuveni 1,0 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,21 kWh/nedēļā ³ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens ² : Darbības laikā: 52 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas jauda ² : Darbojoties: 69,3 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: N/A
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 071 (1200 lappuses) ⁴ Kasetne 071H (2500 lappuses) ⁴

Piezīmes

- Izplatīšana tikai tīmeklī.
- Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
- Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.
- Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
- Printeris tiek piegādāts ar kasetni darba sākšanai (700 lappuses).