КОМПАКТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРИНТЕР A4, КОТОРЫЙ ОТЛИЧНО СПРАВИТСЯ С ПЕЧАТЬЮ МАЛЫХ ТИРАЖЕЙ.

i-SENSYS LBP122dw II

i-SENSYS LBP122dw II — это монохромный принтер A4, который станет прекрасным вариантом для небольших офисов и загруженных рабочих пространств.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечьте стабильность основных рабочих процессов благодаря надежной черно-белой печати в формате A4.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитите свои документы, устройства и сеть с помощью надежной системы защиты и рекомендаций ИИ с машинным обучением по настройкам безопасности.

БОЛЬШОЙ ШАГ НА ПУТИ К ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Сделайте важный шаг к устойчивому развитию с этими устройствами, использующими больше переработанного пластика.

ПРОСТОЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Готов к подключению по Wi-Fi и оптимизации рабочих процессов уже через несколько минут после распаковки.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS LBP122dw II

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип аппарата	Монохромный лазерный
Поддерживаемые функции	Печать
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	
Скорость печати	Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4)
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Разрешение печати	Эквивалентно 2400 x 600 точек на дюйм
Время прогрева	Прибл. 7,5 сек. или меньше с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Прибл.: 5,4 сек. или меньше (400 точек на дюйм) Прибл.: 7,1 сек. или меньше (600 точек на дюйм)
Языки принтера	UFR II
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Дополнительные функции печати	iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Поддержка Microsoft Universal Print
РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ	
Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета для бумаги на 150 листов
Лоток вывода	На 50 листов
Типы материалов для печати	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, бумага для документов, этикетки, открытки, конверты
Размеры материалов для печати	Кассета: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверты (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательские форматы: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм
Плотность	Кассета: 60–163 г/м²
Двусторонняя печать	Автоматическая A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Пользовательские форматы: мин. 210 x 279 мм, макс. 216 x 356 мм Свободные форматы: мин. 210 x 279 мм, макс. 216 x 356 мм 60–105 г/м²
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Поддерживаемые ОС	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X версии 10.15 и выше Linux[1]
Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): IEEE802.1x Режим инфраструктуры: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступа: WPA2-PSK (AES)
Программное обеспечение и управление принтером	Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент контроля уровня тонера
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	150–1500 страниц в месяц
Производительность	Макс. 20 000 страниц в месяц[1]
Частота процессора	1200 МГц
Память	256 МБ
Панель управления	5-строчный ЖК-дисплей
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	356 x 298 x 213 мм
Вес	Прибл. 6,3 кг
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1130 Вт Рабочий режим печати: прибл. 396 Вт Режим ожидания: прибл. 3,4 Вт Спящий режим: прибл. 1,0 Вт Обычное потребление энергии (TEC): 0,21 кВт/ч в неделю[3] Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	Звуковое давление[2]: Рабочий режим: 52 дБ Режим ожидания: без шума Звуковая мощность[2]: Рабочий режим: не более 69,3 дБ Режим ожидания: Н/Д
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи	Картридж 071 (1200 страниц[4])[5] Картридж 071H (2500 страниц[4])[5]

Примечания:

1. Распространяется только через Интернет.
2. «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779.
3. В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.2.
4. На основе стандарта ISO/IEC 19752.
5. Принтер поставляется с начальным картриджем (700 стр.).

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europe N.V. 2026