PRINTERI KOMPAKT DHE I SIGURT A4, TEK I CILI MUND TË MBËSHTETENI PËR PRINTIMET TUAJA NË VOLUME TË VOGLA.

i-SENSYS LBP122dw II

Printeri i-SENSYS LBP122dw II është një pajisje A4 bardhezi, e cila është ideale për zyrat dhe hapësirat e vogla të punës që mbështeten te efikasiteti.



PRODUKTIVITET

Ruani efikasitetin e cikleve thelbësore të punës në zyrë me funksionalitetin e besueshëm të printimit bardhezi në A4.

SIGURI 360-GRADË

Siguroni dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj me siguri të lartë dhe cilësime sigurie të rekomanduara nga inteligjenca artificiale me mësim automatik.

PËRMIRËSONI PËRPJEKJET PËR QËNDRUESHMËRI

Rritni përpjekjet tuaja për qëndrueshmëri duke zgjedhur pajisje që prodhohen me më shumë plastikë të ricikluar.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Gati për t'u lidhur me Wi-Fi dhe për të përmirësuar ciklet tuaja të punës brenda disa minutave pasi ta nxirrni atë nga kutia.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS LBP122dw II

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHME	
Lloji i pajisjes	Laser njëngjyrësh
Funksionet e disponueshme	Printoni
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	Njëanshëm: deri 29 ppm (A4) Dyanshëm: deri 18,5 ipm (A4)
Metoda e printimit	Printim njëngjyrësh me rreze lazer
Rezolucioni i printimit	Deri ekuivalente 2400 x 600 dpi
Koha e ngrohjes	Rreth 7,5 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Rreth: 5,4 sekonda ose më pak (400 dpi) Rreth: 7,1 sekonda ose më pak (600 dpi)
Gjuhët e printerit	UFR II
Kufijtë e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas
Funksionet e përparuara të printimit	iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android: certifikuar nga Mopria, moduli Canon Print Service, aplikacioni Canon PRINT Mbështetje nga Microsoft Universal Print
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Futja e letrës (Standarde)	Kaseta me 150 fletë
Dalja e letrës	50-fletëshe
Lloji i materialit	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër lidhjeje, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e materialit	Kaseta: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, "Legal" (Dokument ligjor), "Letter" (Letër), "Executive" (Dokument ekzekutiv), "Statement" (Deklaratë), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, zarf (COM10, Monarch, DL, C5), përmasa të personalizuara: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm.
Pesha e materialit	Kaseta: 60 deri 163 g/m²
Printimi dyanësh	Automatik A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Madhësi e posaçme - min. 210 x 279 mm maks. 216 x 356 mm Përmasa të lira - min. 210 x 279 mm maks. 216 x 356 mm 60 deri në 105 g/m²
NDËRFAQJA DHE SOFTUERI	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 me shpejtësi të lartë, 10BASE-T/100BASE-TX, Pa tel 802.11b/g/n, Lidhja e drejtpërdrejtë pa tel
Pajtueshmëria me sistemin operativ	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioni 10.15 e lart Linux[1]

Protokolli i rrjetit	Printimi: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS1.3, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): IEEE802.1x Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK (AES)
Menaxhimi i softuerit dhe printerit	Ndërfaqja e përdoruesit nga distanca (RUI), Mjeti i statusit të tonerit
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Volumi i printimit i rekomanduar në muaj	150 - 1,500 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 20,000 faqe në muaj[1]
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz
Memoria	256 MB
Paneli i kontrollit	LCD me 5 rreshta
Përmasat me sirtarë (gj-th-l)	356 mm x 298 mm x 213 mm
Pesha	Rreth 6,3 kg
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia: 20 deri në 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1130 W Printim aktiv: Rreth 396 W Në gatishmëri: Rreth 3,4 W Modaliteti i gjumit: Rreth 1,0 W Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.21 kWh/javë[3] Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik[2]: Aktiv: 52 dB Pasiv: i padëgjueshëm Fuqia akustike[2]: Aktive: 69.3 dB e poshtë Në gatishmëri: Nuk ka në dispozicion
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek 071 (1,200 faqe[4])[5] Fishek 071H (2,500 faqe[4])[5]

Shënime:

1. Shpërndarja vetëm në internet.
2. I padëgjueshëm do të thotë se niveli i presionit akustik për emetimin e zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën e sfondit sipas standardit ISO 7779.
3. Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.
4. Bazuar në ISO/IEC 19752.
5. Printeri vjen me fishek fillestar (700 faqe).

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V. 2026