

# PRINTERI KOMPAKT DHE I SIGURT A4, TEK I CILI MUND TË MBËSHTETENI PËR PRINTIMET TUAJA NË VOLUME TË VOGLA.

Printeri i-SENSYS LBP122dw II është një pajisje A4 bardhezi, e cila është ideale për zyrat dhe hapësirat e vogla të punës që mbështeten te efikasiteti.

## i-SENSYS LBP122dw II



### PRODUKTIVITET

Ruani efikasitetin e cikleve thelbësore të punës në zyrë me funksionalitetin e besueshëm të printimit bardhezi në A4.

### SIGURI 360-GRADË

Siguroni dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj me siguri të lartë dhe cilësime sigurie të rekomanduara nga inteligjenca artificiale me mësim automatik.

### PËRMIRËSONI PËRPJËKJET PËR QËNDRUESHMËRI

Rritni përpjekjet tuaja për qëndrueshmëri duke zgjedhur pajisje që prodhohen me më shumë plastikë të ricikluar.

### PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Gati për t'u lidhur me Wi-Fi dhe për të përmirësuar ciklet tuaja të punës brenda disa minutave pasi ta nxirrni atë nga kutia.

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

## i-SENSYS LBP122dw II

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHME	
Lloji i pajisjes	Laser njëngjyrësh
Funksionet e disponueshme	Printoni
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	Njëanshëm: deri 29 ppm (A4) Dyanshëm: deri 18,5 ipm (A4)
Metoda e printimit	Printim njëngjyrësh me rreze lazer
Rezolucioni i printimit	Deri ekuivalente 2400 x 600 dpi
Koha e ngrohjes	Rreth 7,5 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Rreth: 5,4 sekonda ose më pak (400 dpi) Rreth: 7,1 sekonda ose më pak (600 dpi)
Cjhjet e printerit	UFR II
Kufijtë e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas
Funksionet e përparura të printimit	iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android: certifikuar nga Mopria, moduli Canon Print Service, aplikacioni Canon PRINT Mbështetje nga Microsoft Universal Print
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Futja e letrës (Standarde)	Kaseta me 150 fletë
Dalja e letrës	50-fletëshe
Lloji i materialit	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër lidhjeje, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e materialit	Kaseta: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, "Legal" (Dokument ligjor), "Letter" (Letër), "Executive" (Dokument ekzekutiv), "Statement" (Deklaratë), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, zarf (COM10, Monarch, DL, C5), përmasa të personalizuar: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm.
Pesha e materialit	Kaseta: 60 deri 163 g/m <sup>2</sup>
Printimi dyanshësh	Automatik A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Madhësi e posaçme - min. 210 x 279 mm maks. 216 x 356 mm Përmasa të lira - min. 210 x 279 mm maks. 216 x 356 mm 60 deri në 105 g/m <sup>2</sup>
NDËRFAQJA DHE SOFTUERI	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 me shpejtësi të lartë, 10BASE-T/100BASE-TX, Pa tel 802.11b/g/n, Lidhja e drejtpërdrejtë pa tel
Pajtueshmëria me sistemin operativ	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioni 10.15 e lart Linux <sup>1</sup>

Printimi:	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Menaxhimi:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Protokolli i rrjetit	Siguria: TLS1.3, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): IEEE802.1x Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK (AES)
Menaxhimi i softuerit dhe printerit	Ndërfaqja e përdoruesit nga distanca (RUI), Mjeti i statusit të tonerit
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Volumi i printimit i rekomanduar në muaj	150 - 1,500 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 20,000 faqe në muaj <sup>1</sup>
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz
Memoria	256 MB
Paneli i kontrollit	LCD me 5 rreshta
Përmasat me sirtarë (gj-th-l)	356 mm x 298 mm x 213 mm
Pesha	Rreth 8,4 kg
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia: 20 deri në 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1130 W Printim aktiv: Rreth 396 W Në gatishmëri: Rreth 3,4 W Modaliteti i gjumit: Rreth 1,0 W Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.21 kWh/javë <sup>3</sup> Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik <sup>2</sup> : Aktiv: 52 dB Pasiv: i padëgjueshëm Fuqia akustike <sup>2</sup> : Aktive: 69.3 dB e poshtë Në gatishmëri: Nuk ka në dispozicion
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek 071 (1,200 faqe <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Fishek 071H (2,500 faqe <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>

### Shënime:

- Shpërndarja vetëm në internet.
- I padëgjueshëm do të thotë se niveli i presionit akustik për emetimin e zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën e sfondit sipas standardit ISO 7779.
- Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.
- Bazuar në ISO/IEC 19752.
- Printeri vjen me fishek fillestar (700 faqe).

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europe N.V. 2026

Canon