KOMPAKTNI I BEZBEDNI A4 ŠTAMPAČ NA KOJEG MOŽETE DA SE OSLONITE ZA MANJE SERIJE ŠTAMPE.

i-SENSYS LBP122dw II



i-SENSYS LBP122dw II je crno-beli A4 uređaj idealan za manje kancelarije i radne prostore koji se oslanjaju na efikasnost.

PRODUKTIVNOST

Održavajte nesmetano odvijanje osnovnih kancelarijskih radnih procesa uz pouzdanu funkcionalnost crno-belog A4 štampanja.

BEZBEDNOST OD 360 STEPENI

Obezbedite dokumente, uređaje i mrežu uz snažnu bezbednost i bezbednosne postavke koje preporučuje veštačka inteligencija za mašinsko učenje.

POBOLJŠAJTE ODRŽIVOST

Povećajte napore u vezi sa održivošću odabirom uređaja napravljenih sa više reciklirane plastike.

TEČAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Spreman je za povezivanje na Wi-Fi mrežu i poboljšanje radnih procesa u roku od nekoliko minuta nakon vađenja iz kutije.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS LBP122dw II

OPŠTE SPECIFIKACIJE	
Tip uređaja	Monohromatski laser
Dostupne funkcije	Štampanje
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampe	Jednostrano: do 29 stranica u minuti (A4) Dvostrano: do 18,5 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 2.400 (ekvivalent) x 600 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 7,5 s ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno: 5,4 s ili manje (400 tpi) Približno: 7,1 s ili manje (600 tpi)
Jezici štampača	UFR II
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno
Napredne funkcije štampanja	iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Podrška za Microsoft Universal Print
RAD SA MEDIJIMA	
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 150 listova
Izlaz za papir	50 listova
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir za povezivanje, nalepnica, razglednica, koverta
Veličine medija	Kaseta: A4, A5, A5 (položeno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koverta (COM10, Monarch, DL, C5), prilagođene veličine: min. 76,0 x 127 mm maks. 216,0 x 356,0 mm
Težine medija	Kaseta: 60 do 163 g/m²
Dvostrano štampanje	Automatsko A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Prilagođena veličina – min. 210 x 279 mm maks. 216 x 356 mm Slobodna veličina – min. 210 x 279 mm maks. 216 x 356 mm 60 do 105 g/m²
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, bežična direktna veza
Kompatibilnost sa operativnim sistemom	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novije Linux[1]
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): IEEE802.1x Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
Softver i upravljanje štampačem	Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
OPŠTE FUNKCIJE	
Preporučeni mesečni obim štampanja	150 do 1.500 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 20.000 stranica mesečno[1]
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	256 MB
Kontrolna tabla	LCD ekran sa pet redova
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	356 x 298 x 213 mm
Težina	Približno 6,3 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.130 W Aktivno štampanje: približno 396 W U stanju pripravnosti: približno 3,4 W U režimu mirovanja: približno 1,0 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,21 kWh nedeljno[3] Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi buke	Zvučni pritisak[2]: U toku rada: 52 dB U stanju pripravnosti: nečujno Jačina zvuka[2]: U toku rada: 69,3 dB ili manje U stanju pripravnosti: nije primenljivo
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž 071 (1.200 stranica[4])[5] Kartridž 071H (2.500 stranica[4])[5]

Napomene:

1. Samo distribucija preko veba.
2. Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779.
3. U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2.
4. Na osnovu ISO/IEC 19752.
5. Štampač se isporučuje sa početnim kartridžom (700 stranica).

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2026.