

КОМПАКТНИЙ І НАДІЙНИЙ ПРИНТЕР ФОРМАТУ А4, НА ЯКИЙ МОЖНА ПОКЛАСТИСЯ ДЛЯ МАЛИХ ОБСЯГІВ ДРУКУ.

i-SENSYS LBP122dw II — це чорно-білий пристрій формату А4, що ідеально підійде для невеликих офісів та робочих просторів, де цінують ефективність.

i-SENSYS LBP122dw II



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Забезпечте безперебійну роботу основних офісних процесів завдяки функціоналу надійного чорно-білого друку формату А4.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ

Захистіть свої документи, пристрої та мережу за допомогою надійних систем безпеки й налаштувань, рекомендованих штучним інтелектом на базі машинного навчання.

ПОКРАЩЕННЯ ЗУСИЛЬ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Покращте свої зусилля щодо забезпечення сталого розвитку, обираючи пристрої, які виготовлені з більшим використанням переробленого пластику.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Пристрій готовий до підключення до Wi-Fi та оптимізації ваших робочих процесів уже за кілька хвилин після розпакування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS LBP122dw II

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип апарата	Монохромний лазерний
Доступні функції	Друк
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ	
Швидкість друку	Односторонній режим: до 29 стор/хв (A4) Двосторонній режим: до 18,5 зобр/хв (A4)
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк
Роздільна здатність друку	Друк: до еквівалента 2400 x 600 точок/дюйм
Час прогрівання	Прибл. 7,5 с або менше після ввімкнення живлення
Час виведення першої роздруковки	Прибл. 5,4 с або менше (400 точок/дюйм) Прибл. 7,1 с або менше (600 точок/дюйм)
Мови принтера	UFR II
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа
Розширені функції друку	iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android; сертифікат Mopria, підмийний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT Підтримка Microsoft Universal Print
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ	
Подавання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 150 аркушів
Виведення паперу	50 аркушів
Типи носіїв	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, канцелярський, етикетки, листівки, конверти
Розміри носіїв	Касета: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверти (COM10, Monarch, DL, C5), нестандартні розміри: від мін. 76,0 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм
Щільність носіїв	Касета: 60–163 г/м ²
Двосторонній друк	Автоматично A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Нестандартний розмір: від мін. 210 x 279 мм до макс. 216 x 356 мм Довільний розмір: від мін. 210 x 279 мм до макс. 216 x 356 мм 60–105 г/м ²
ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Тип інтерфейсу	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, безпроводове підключення 802.11b/g/n, пряме безпроводове підключення
Сумісність з операційними системами	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 і вище Linux¹

Примітки.
1. Розповсюдження тільки через Інтернет
2. Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779
3. За методом US ENERGY STAR® версії 3.2
4. На основі стандарту ISO/IEC 19752
5. Принтер постачається зі стартовим картриджем (700 сторінок)

Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека: TLS1.3, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (без бездротового підключення): IEEE802.1x Режим інфраструктури: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES)
	Програмне забезпечення та керування принтером
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендований щомісячний обсяг друку	150–1500 сторінок на місяць
Робоче навантаження	Макс. 20 000 сторінок на місяць¹
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	256 МБ
Панель керування	5-рядковий РК-дисплей
Габарити з лотками (Ш x Г x В)	356 x 298 x 213 мм
Вага	Прибл. 6,3 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Вологість від 20 до 80 % (без утворення конденсату)
Джерело живлення	220–240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1130 Вт У режимі друку: прибл. 396 Вт У режимі очікування: прибл. 3,4 Вт У режимі сну: прибл. 1,0 Вт Середнє споживання електроенергії (TEC): 0,21 кВт·год/тижд³ Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Рівні шуму	Звуковий тиск²: У робочому режимі: 52 дБ У режимі очікування: безшумний Потужність звуку² У робочому режимі: 69,3 дБ або менше Режим очікування: немає
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі	Картридж 071 (1200 сторінок⁴)⁵ Картридж 071H (2500 сторінок⁴)⁵

