




طباعة جديرة بالثقة وسريعة من جهاز صغير الحجم أحادي الوظيفة.



سهولة الاستخدام



زيادة الإنتاجية إلى
الحد الأقصى



حماية المستندات
الحساسة

طابعة i-SENSYS LBP122dw

تُعد i-SENSYS LBP122dw من طابعات Canon جديرة بالثقة وسريعة وأمنة مصممة لتعزيز الإنتاجية في المكاتب الصغيرة وفي المنزل.

سهولة الاستخدام

تتقل بسهولة بين الإعدادات على لوحة شاشة LED السهلة الاستخدام المكوّنة من خمسة أسطر ووقر الوقت في أثناء الإعداد الأولي من خلال تجربة سلسلة لا مثيل لها. اتصل بشبكة Wi-Fi كشبكة قياسية وأقرنها بسهولة مع شبكة Wi-Fi direct، ثم اطبع من جهازك المحمول.

زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى

يمكنك إنتاج مجموعة من المطبوعات مع دعم الوسائط الصغيرة وتوفير الوقت من خلال الطباعة على الوجهين وطباعة المستندات سريعًا من سرعات تصل إلى 29 صفحة في الدقيقة.

حماية المستندات الحساسة

ستضمن حماية مستنداتك وأجهزتك وشبكتك من الفيروسات أو تهديدات القرصنة بفضل مستوى أمان شامل. تتضمن الميزات بدء التشغيل الآمن ودليل التنقل الآمن.

Canon

Server® 2022 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 / Server® 2012R2 / Server® 2016 / Server® 2019 / Server® 2012
نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.12 والإصدارات الأحدث
Linux²

التوافق مع أنظمة التشغيل

المواد المستهلكة
خراطيش الحبر المتكاملة

خراطيشة 071 (1200 صفحة%)
خراطيشة 071H (2500 صفحة%)⁹

الملحقات/الخيارات
الغصن

ملاحظات:

- ¹ تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد بحال فرة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج.
² التوزيع عبر الويب فقط.
³ غير مسموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المبلت بالنسبة إلى المرة أقل من المعيار المطلق لمعوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779 وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR®.
⁴ استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752
⁵ الطابعة مزودة بخراطيشة بدء التشغيل (معدل إنتاج 700 صفحة)

على وجه واحد: ما يصل إلى 29 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
على الوجهين: ما يصل إلى 18,5 صور في الدقيقة (مقاس A4)
طابعة أحادية اللون بشعاع الليزر
تصل إلى مكافئ 2400 × 600 نقطة لكل بوصة حوالي 7,5 ثوانٍ أو أقل من بدء التشغيل
حوالي 5,4 ثوانٍ أو أقل (400 نقطة لكل بوصة)
حوالي: 7,1 ثانية أو أقل (600 نقطة لكل بوصة)
150 - 1500 صفحة شهرياً
20000 صفحة شهرياً كحد أقصى¹
4 مم من الأعلى، 6 مم من الأسفل، 5 مم من اليسار واليمين، 7 مم من الأعلى واليسار

Canon PRINT Business، تطبيق AirPrint، تطبيق iOS، حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطابعة Canon PRINT Business، تطبيق Canon Print Service Plug-in، دعم Universal Print من Microsoft

محرك الطابعة
سرعة الطابعة
طريقة الطابعة
جودة الطابعة
وقت الإجماء
وقت خروج أول صفحة

يعني كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً
دورة التشغيل
هوامش الطابعة

ميزات الطابعة المتقدمة

معالجة الوسائط
وحدة إدخال الورق (القياسية)
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)
الحد الأقصى لسعة إدخال الورق
وحدة إخراج الورق
أنواع الوسائط

أحجام الوسائط

أوزان الوسائط
الطابعة على الوجهين

الميزات العامة
متطلبات الطاقة
معدل استهلاك الطاقة

مستوى الضوضاء

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
الوزن
بيئة التشغيل
لوحة التحكم

وحدة التحكم
سرعة المعالج
الذاكرة
التخزين
نغمت الطابعة
الخطوط

الواجهة وإمكانية الاتصال

بروتوكول الشبكة

إدارة البرامج والطابعة

50 ورقة
ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق السندات، مملصقات، بطاقات بريد، أطرف

غلبة الورق:
Statement، Executive، Letter، Legal، A6، B5، A5، A4، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، Foolscape، 16K، أطرف (C5، DL، Monarch، COM10)، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى هو 76,0 × 127 مم الحد الأقصى هو 216,0 × 356,0 مم
غلبة الورق: 60 إلى 163 جم/م²

220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز)

الحد الأقصى: حوالي 1300 وات
الطابعة في الوضع النشط: حوالي 530 وات
وضع الاستعداد: حوالي 3,5 وات
وضع السكون: حوالي 1,0 وات
الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,21 كيلوات في الساعة/الساعة⁹
للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة ببرنامج Lot26، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

ضغط الصوت³:

الوضع النشط: 52 ديسيبل

وضع الاستعداد: غير مسموع³

طاقة الصوت³:

الوضع النشط: 69,3 ديسيبل أو أقل

وضع الاستعداد: غير متوفر

356 مم × 283 مم × 213 مم

حوالي 6,5 كجم

درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت)
الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكاثف)
شاشة LCD ذات 5 أسطر

1200 ميجاهرتز

256 ميجابايت

UFR II

USB 2.0 عالي السرعة، 10BASE-T، اتصال لاسلكي مباشر، 100BASE-TX، 802.11b/g/n لاسلكي، الطابعة:

IP/TCP (WSD/Port9100/LPD)

الإدارة:

SNMPv1، SNMPv3 (IPv6، IPv4)

الأمان: TLS1.3، تصفية عناوين IP، IEEE802.1X، SNMPv3، SSL (IPPS/HTTPS)

الأمان (اللاسلكي): IEEE802.1X

الوضع الأساسي:

WEP (128/64 بت)، WPA-PSK (TKIP/AES)، WPA2-PSK (TKIP/AES)، WPA-EAP (TKIP/AES)، WPA2-EAP (AES)

وضع نقطة الوصول:

WPA2-PSK (AES)

واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، أداة حالة مسحوق الحبر،

طابعة جديرة بالثقة وسريعة من جهاز صغير الحجم أحادي الوظيفة.



تُعد Canon i-SENSYS LBP122dw من طابعات جديرة بالثقة وسريعة وآمنة مصممة لتعزيز الإنتاجية في المكاتب الصغيرة وفي المنزل.

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
طابعة i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة 071	5645C002AA	4549292209020
خرطوشة 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © لعام 2023 محفوظة لصالح
Canon Europa N.V. شركة

Canon

