

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.



i-SENSYS LBP122dw

Ο Canon i-SENSYS LBP122dw είναι ένας αξιόπιστος, γρήγορος και ασφαλής εκτυπωτής, σχεδιασμένος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας σε μικρά γραφεία και στο σπίτι.

Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας

Δημιουργήστε έγγραφα διαφόρων ειδών χάρη στην υποστήριξη υλικών μικρού μεγέθους, εξοικονομήστε χρόνο με εκτύπωση διπλής όψης και ετοιμάστε γρήγορα τα έγγραφά σας με ταχύτητα έως και 29 σελ./λεπτό.

Προστατέψτε τα ευαίσθητα έγγραφα

Εξασφαλίστε την προστασία των εγγράφων, των συσκευών και του δικτύου σας από ιούς ή εισβολείς, χάρη στην ολοκληρωμένη ασφάλεια. Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται η λειτουργία ασφαλούς εκκίνησης και ένας οδηγός πλοήγησης σε θέματα ασφάλειας.



ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ευχρηστία

Πλοηγηθείτε εύκολα στις ρυθμίσεις από την έξυπνη οθόνη LED πέντε γραμμών και εξοικονομήστε χρόνο κατά την αρχική διαμόρφωση απολαμβάνοντας μια εμπειρία εγκατάστασης, ρύθμισης και χρήσης χωρίς προσκόμματα. Συνδεθείτε μέσω Wi-Fi (ως στάνταρ λειτουργία), δημιουργήστε ζεύξεις με συσκευές μέσω Wi-Fi Direct και εκτυπώστε από το κινητό σας.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μονή όψη: Έως 29 σελ./λεπτό (A4)

Διπλή όψη: Έως 18,5 εικ./λεπτό (A4)

Μέθοδος εκτύπωσης

Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ

Ποιότητα εκτύπωσης

Έως ισοδύναμη με 2.400 x 600dpi

Χρόνος προθέρμανσης

Περ. 7,5 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας

Περ.: 5,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (400dpi)

Περ.: 7,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (600dpi)

150-1.500 σελίδες ανά μήνα

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

Μέγ. 20.000 σελίδες ανά μήνα¹

Φόρτος εργασίας

4mm επάνω, 6mm κάτω, 5mm αριστερά και δεξιά,

Περιθώρια εκτύπωσης

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης

iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business

Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

Υποστήριξη Microsoft Universal Print

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Συρτάρι 150 φύλλων

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού

50 φύλλα

Εξοδος χαρτιού

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί,

Λεπτό χαρτί, Χαρτί γραφής, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

Τύποι υλικών

Συρτάρι:

A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement,

OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,

Foolscap, 16K, Envelop (COM10, Monarch, DL, C5),

Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,0 x 127mm

Μέγ. 216,0 x 356,0mm

Μεγέθη υλικών

Συρτάρι: 60 έως 163g/m²

Βάρη υλικών

Εκτύπωση διπλής όψης

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ενέργειας

Μέγ.: Περ. 1.300W

Ενεργή εκτύπωση: Περ. 530W

Αναμονή: Περ. 3,5W

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):

0,21kWh/εβδομάδα⁴

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον

κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Επίπεδο θορύβου

Ηχητική πίεση²:

Λειτουργία: 52dB

Αναμονή: Αθόρυβο³

Ηχητική ισχύς²:

Λειτουργία: 69,3dB ή λιγότερο

Αναμονή: Δ/Ι

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

356mm x 283mm x 213mm

Βάρος

Περ. 6,5 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)

Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)

Πίνακας ελέγχου

LCD 5 γραμμών

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή

1.200MHz

Μνήμη

256MB

Αποθήκευση

Γλώσσες εκτυπωτή

UFR II

Γραμματοσειρές

Επικοινωνία και διασύνδεση

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/

100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n,

Σύνδεση Wireless Direct

Πρωτόκολλα δικτύου

Εκτύπωση:

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Διαχείριση:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια: TLS1.3, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP,

IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): IEEE802.1x

Κατάσταση υποδομής:

WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK

(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Κατάσταση σημείου πρόσβασης:

WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS LBP122dw

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Remote User Interface (RUI),

Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server®

2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/

Server® 2012

Mac OS X έκδοση 10.12 ή νεότερη

Linux²

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Όλα σε Ένα»

Κασέτα 071 (1.200 σελίδες⁵)

Κασέτα 071H (2.500 σελίδες⁵)⁶

ΑΞΕΣΟΥΡΑ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

Σημειώσεις:

⁽¹⁾ Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστάμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος

⁽²⁾ Διατίθεται μόνο μέσω Web.

⁽³⁾ Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

⁽⁴⁾ Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

⁽⁵⁾ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752

⁽⁶⁾ Ο εκτυπωτής παραδίδεται με Αρχική κασέτα (700 σελίδες)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Ο Canon i-SENSYS LBP122dw είναι ένας αξιόπιστος, γρήγορος και ασφαλής εκτυπωτής, σχεδιασμένος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας σε μικρά γραφεία και στο σπίτι.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 071	5645C002AA	4549292209020
Κασέτα 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon

