

USALDUSVÄÄRNE JA KIIRE PRINTIMINE ÜHEFUNKTSIOONILISE KOMPAKTSE SEADMEGA.



i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw on usaldusväärne, kiire ja turvaline printer, mis on loodud tootlikkuse suurendamiseks väikestes kontorites ja kodus.



**SUUREM
TOOTLIKKUS**



**LIHTNE
KASUTADA**



**KAITSKE TUNDLIKKE
DOKUMENTE**

Suurem tootlikkus

Tootke erinevaid väljundeid väikeste prindimaterjalide toega, säästke aega kahepoolse printimisega ja printige kiirelt dokumente kiirusega kuni 29 lk/min.

Kaitske tundlikke dokumente

Tagage igakülgse turvalisusega dokumentide, seadmete ja võrgu kaitse viiruste või häkkimise vastu. Funktsioonide hulka kuuluvad turvaline käivitamine ja turvalisuse navigeerimisjuhend.

Lihtne kasutada

Navigeerige hõlpsasti määrangutes intuitiivse viierealise LED-ekraanipaneeliga ja säästke esialgse seadistamise ajal aega tänu sujuvale valmislahendusele. Ühendage standardina Wi-Fi-ga ning siduge hõlpsasti Wi-Fi Directiga ja printige mobiilist.

Canon

PRINDIMOOTOR**Printimiskiirus**

Ühepoolne: kuni 29 lk/min (A4)
Kahepoolne: kuni 18,5 kujutist/min (A4)

Printimismeetod

Üheväriline laserprintimine

Printimiskvaliteet

Kuni 2400 ekvivalent × 600 punkt/tolli

Soojenemisaeg

Ligikaudu kuni 7,5 sekundit alates sisselülitamisest

Esimese printi väljastamisaeg

Ligikaudu 5,4 sekundit või vähem (400 punkt/tolli)

Soovitatav printimismaht kuus

Ligikaudu 7,1 sekundit või vähem (600 punkt/tolli)

Töötükkel

150–1500 lehekülge kuus

Printimisäärised

Maksimaalselt 20 000 lehekülge kuus¹
4 mm üleval, 6 mm all, 5 mm vasakul ja paremal
5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

Täiustatud printimisfunktsioonid

iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business
Microsoft Universal Printi tarkvara

PRINDIMATERJAL**Paberisestus (standardne)**

150-leheline kassett

Paberisestus (lisatarvik)**Maksimaalne paberisöödumaht**

50-leheline

Paberiväljastus**Prindimaterjali tüübid**

Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, võlakirjapaber, silt, postkaart, ümbrik

Prindimaterjali formaadid

Kassett:
A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, ümbrik (COM10, Monarch, DL, C5), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm
Max 216,0 × 356,0 mm

Prindimaterjali kaal

Kassett: 60 kuni 163 g/m²

Kahepoolne printimine**ÜLDISED OMADUSED****Toitenõuded**

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve

Maksimaalselt: u 1300 W
Aktiivisena: ligikaudu 530 W
Ooterežiimil: u 3,5 W
Puhkerežiimil: u 1,0 W
Tüüpiline elektritarve (TEC):
0,21 kWh/hädalas⁴
Üksikasjalikumad teavet Lot26 määru kohta leiate:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Müratase

Helirõhk³:
Aktiivisena: 52 dB
ooterežiimis: hääletu⁵
Helitugevus³:

Aktiivisena: kuni 69,3 dB
Ooterežiimis: puudub

Mõõtmed (L × S × K)

356 mm × 283 mm × 213 mm

Kaal

Ligikaudu 6,5 kg

Töökeskkond

Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)
Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)

Juhtpaneel

5-realine LCD-ekraan

KONTROLLER**Protsessori taktsagedus**

1200 MHz

Mälu

256 MB

Andmesalvestus**Printeri keeled**

UFR II

Kirjastiilid**Liides ja ühenduvus**

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/
100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n,
Juhtmevaba otseühendus

Võrguprotokoll

Printimine:
TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)
Haldus:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Turvalisus: TLS1.3, IP-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Turvalisus (traadiga ühendus): IEEE802.1x
Taristurežiim:
WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Pääsupunktirežiim:
WPA2-PSK(AES)
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),
Toner Status Tool,

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versioon 10.12 või uuem versioon
Linux²

KULUTARVIKUD**Kõik-ühes-kassetid**

Kassett 071 (1200 lehte⁵)
Kassett 071H (2500 lehte⁵)⁶

LISATARVIKUD/VALIKUD**Nimetused****Märkused.**

- ⁽¹⁾ Töötükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömehuga kuus. Töötükkil soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- ⁽²⁾ Saadaval ainult internetis.
- ⁽³⁾ Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
- ⁽⁴⁾ US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.
- ⁽⁵⁾ Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
- ⁽⁶⁾ Printer tuleb koos startikassetiga (700 lehte)

USALDUSVÄÄRNE JA KIIRE PRINTIMINE ÜHEFUNKTSIOONILISE KOMPAKTSE SEADMEGA.

Canon i-SENSYS LBP122dw on usaldusväärne, kiire ja turvaline printer, mis on loodud tootlikkuse suurendamiseks väikestes kontorites ja kodus.



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 071	5645C002AA	4549292209020
Kassett 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2023

