

LUOTETTAVA JA NOPEA TULOSTUS KOMPAKTILLA LAITTEELLA.



i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122DW on luotettava, nopea ja turvallinen tulostin, joka on suunniteltu parantamaan tuottavuutta pienissä toimistoissa ja kotona.



**MAKSIMOI
TUOTTAVUUS**



**HELPPO-
KÄYTTÖISYYS**



**SUOJAA
ARKALUONTEISET
ASIAKIRJAT**

Tehosta tuottavuutta

Hyödynnä pienten tulostusmateriaalien tuki, säästä aikaa kaksipuolisella tulostuksella ja tulosta asiakirjoja jopa 29 sivua minuutissa.

Suojaa arkaluonteiset asiakirjat

Kattavien tietoturvaominaisuuksien ansiosta voit olla varma, että asiakirjat, laitteet ja verkko ovat suojassa viruksilta ja hakkeroinnilta. kuten suojatulla käynnistyksellä ja suojausasetusoppaalla.

Helppokäyttöisyys

Käyttöönotto onnistuu muutamassa hetkessä ja voit selata asetuksia helposti intuitiivisessa 5-rivisessä LED-näytössä. Wi-Fi-yhteys on laitteen vakio-ominaisuus. Voit muodostaa laitepareja helposti Wi-Fi Direct -toiminnolla ja tulostaa suoraan mobiililaitteista.

Canon

TULOSTIN		Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 29 sivua minuutissa (A4) Kaksipuolinen: 18,5 sivua minuutissa (A4)		Mac OS X 10.12 tai uudempi Linux ²
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus	TARVIKKEET	
Tulostuslaatu	Enintään 2400 (vastaava) x 600 dpi	All-in-one-kasetit	Kasetti 071 (1 200 pages ⁵) Kasetti 071H (2 500 sivua ⁵) ⁶
Lämpenemisaika	Noin 7,5 sekuntia virran kytkemisestä	LISÄVARUSTEET	
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 5,4 sekuntia (400 dpi) Noin 7,1 sekuntia (600 dpi)	Tuotteet	
Suosittelun kuukausittainen tulostusmäärä	150–1 500 sivua kuukaudessa	Huomaa:	
Käyttäjäksi	Enintään 20 000 sivua kuukaudessa ¹	⁽¹⁾ Käyttöjako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.	
Tulostusmarginaalit	4 mm yläreunassa, 6 mm alareunassa, 5 mm vasemmalla ja oikealla, 5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla	⁽²⁾ Vain verkkojakelu.	
Edistykselliset tulostustoiminnot	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus Microsoft Universal Print -tuki	⁽³⁾ "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla	
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY		⁽⁴⁾ US ENERGY STAR® versio 3.0.	
Paperinsyöttö (vakio)	150 arkin kasetti	⁽⁵⁾ Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.	
Paperinsyöttö (lisävaruste)		⁽⁶⁾ Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (700 sivua).	
Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti	50 arkkia		
Tulosteiden luovutus	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, pintakuviollinen paperi, tarra, postikortti, kirjekuori		
Tulostusmateriaalit			
Paperikoot	Kasetti: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kirjekuoret (COM10, Monarch, DL, C5), mukautetut koot: väh. 76 x 127 mm, enint. 216 x 356 mm		
Materiaalin paino	Kasetti: 60–163 g/m ²		
Kaksipuolinen tulostus			
YLEISET OMINAISUUDET			
Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)		
Virrankulutus	enintään: 1300 W Tulostettaessa: noin 530 W Valmiustilassa: noin 3,5 W Lepotilassa: noin 1,0 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,21 kWh/vko ⁴ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		
Melutaso	Äänenpaine ³ : Käytön aikana: 52 dB Valmiustilassa kuulumaton ³ Ääniteho ³ : Käytön aikana enintään 69,3 dB Valmiustilassa: -		
Koko (L x S x K)	356 mm x 283 mm x 213 mm		
Paino	Noin 6,5 kg		
Käyttöolosuhteet	lämpötila: +10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)		
Käyttöpaneeli	5-rivinen nestekidenäyttö		
OHJAIN			
Prossessorin nopeus	1200 MHz		
Muisti	256 Mt		
Tallennustila			
Tulostuskielet	UFR II		
Fontit			
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX, langaton 802.11b/g/n, Langaton suora yhteys		
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS1.3, IP-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): IEEE802.1x infrastruktuuritila: WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES) Etäkäyttöliittymä (RUI) Väriaineen tilatyökalu		
Ohjelmisto ja laitteen hallinta			

LUOTETTAVA JA NOPEA TULOSTUS KOMPAKTILLA LAITTEELLA.

Canon i-SENSYS LBP122DW on luotettava, nopea ja turvallinen tulostin, joka on suunniteltu parantamaan tuottavuutta pienissä toimistoissa ja kotona.



TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 071	5645C002AA	4549292209020
Kasetti 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2023

